

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Modell-jahr	Typenschein Nr.
Arbeitsanhänger	H U G G L E R	R M 500 L T Betonmischer	1965	5 0 1 1

Merkmale "RM 500 LT" auf Hersteller-Plakette, rechts im Motorkasten, auf hinterer Seitenwand

Betriebsstoff Anzahl Zyl.

Hersteller des Fahrgestells Emil HUGGLER AG, Baumaschinenfabrik, Suhr (AG)

Fahrgestell-Nr. eingeschlagen links, vorn seitlich auf Rahmen + auf Plakette

Motor-Nr. eingeschlagen

Motor-Typ

Lage des Motors Motorbremse

Zyl.-Inhalt	cm ³	Anhängerbremse	Aussenmasse in mm
-------------	-----------------	----------------	-------------------

Takte	Getriebeart	Länge	4'510
-------	-------------	-------	-------

Kühlung	Anzahl Vorwärtsgänge	Breite	2'200
---------	----------------------	--------	-------

Antrieb	Geschw. 1. Gang	Spur V.	410	Höhe	3'700
---------	-----------------	---------	-----	------	-------

Anzahl Achsen	2	Geschw. dlr. Gang	Spur H.	1'630	Radstand	1'480 *
---------------	---	-------------------	---------	-------	----------	---------

Anzahl Reifen	4	Differentialsperre	Wendekreis	Überhang H.	1'000
---------------	---	--------------------	------------	-------------	-------

Betriebsbremse --

2. Bremse Feststellbremse: mechanisch, Innenbacken, auf beide Hinterräder (Spindel)

Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
----------	------	--------	-------	-----------	------	--------	------------------

leer	830	1'800	2'630	Dimension	5.00x8	23 x 5	Länge
------	-----	-------	-------	-----------	--------	--------	-------

Nutzlast	Deichsel	-	Pneu-Tragk.	525	915	Breite
----------	----------	---	-------------	-----	-----	--------

Gesamtgew.			2'630		6 Ply	6 Ply	Höhe
------------	--	--	-------	--	-------	-------	------

Fabrikgarant.	900	1'800		Extr. Industr.		Höhe seitentl.
---------------	-----	-------	--	----------------	--	----------------

Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.		Anzahl Türen		Überhang H.
----------------------------------	--	--------------	--	-------------

Lenkung: Lage		Motor-Marke		Brems-PS
---------------	--	-------------	--	----------

Bohrung		Hub		Steuer-PS
---------	--	-----	--	-----------

Karosserie-Form	Betonmischer			
-----------------	--------------	--	--	--

Zahl der Plätze: Total	(vorn	Mitte	hinten)	Stehplätze
------------------------	-------	-------	--------	---	------------

Fernlicht		Fahrrichtungsanzeiger
Abblendlicht		2 Blinker neben Stoplicht (orange) §)
Standlichter		
Nebellampe	2/ Rückstrahler, weiss ϕ 70 mm	Scheibenwischer
§) Schlusslicht	2/ neben Stoplicht	Warnvorrichtung
Rückstrahler	2/ dreieckig, 15 cm Seitenlänge	Rückblickspegel
§) Stoplicht	2/ zwischen Schlussl., u. Blinker	Geschwindigkeitsmesser
Kontrollschildbeleuchtung		Gefährliche Bestandteile —
Rückfahrlicht		
Elektr. Anlage	Volt	Kotschutzlappen hinten
Lärmmessung	**)	dB bei

Bemerkungen und Ausnahmen

*) Deichsellänge : 1'980 mm (Deichsel demontierbar)

***) Arbeitsmotor : 2 Elektro-Motoren.

§) Beleuchtung H : Auf abnehmbarem, ausziehbarem Balken.

Höchstgeschwindigkeit : 30 km/h - Geschwindigkeitstafel erforderlich (Im Fahrzeugausweis einzutragen).

Ort und Datum der Typenprüfung Suhr, 19.3.65 / 14.9.65

Die Typenprüfungskommission