

Art des Fahrzeuges Landw.-Motorkarren (Fahrgestell)	Fabrikmarke T I G E R	Typ 4 R S Fahrgestell	Modell- jahr 1965	Typenschein Nr. 5 0 1 3
Merkmale "TIGER 4 RS" auf Hersteller-Plakette, rechts, vorn, vor dem Beifahrersitz, auf				
Kotflügel	Betriebsstoff		Diesel	Anzahl Zyl. 2
Hersteller des Fahrgestells	ODERMATT & ZIMMERMANN, Motorfahrzeugbau, Buochs (NW)			
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	rechts, vorn oben auf Quertraverse + auf Hersteller-Plakette			
Motor-Nr. eingeschlagen	rechts, unten auf Kurbelgehäuse + auf Hersteller-Plakette			
Motor-Typ	F 2 L 310 - Reihenmotor, stehend, Wirbelkammer-Verfahren			
Lage des Motors	vorn	Motorbremse		
Zyl.-Inhalt	1'140cm <sup>3</sup>	Anhängerbremse	Ausssenmasse in mm	
Takte	4	Getriebeart	mechanisch	Stecknagel mit
Kühlung	Luft (Gebläse)	Anzahl Vorwärtsgänge	6	Sicherung
Antrieb	auf alle Räder	Geschw. 1. Gang	1,6	Spur V. 1'330
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	20 +)	Spur H. 1'230
Anzahl Reifen	6	Differentialsperre auf Hinterräder	Wendekreis 9,50	
Betriebsbremse hydraulisch/mechanisch komb.auf alle Räder (Innenbacken) V= hydraul. H= hydraul.-				
2. Bremse mechanisch, Innenbacken, auf Hinterräder				mechanisch
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung
leer ***)	800	670	1'470	Dimension
Nutzlast	je nach Aufbau		Pneu-Tragk.	6.50-16
Gesamtgew.			3'500	6 Ply
Fabrikgarant.	1'500	2'500	3'500	Doppelt
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen
Lenkung: Lage	links		Motor-Marke	DEUTZ
Bohrung	85		Hub	100
Karosserie-Form	Brücke mit oder ohne Seitenladen - Auf Wunsch: Leicht wegnehmbare Windschutz-			
Zahl der Plätze: Total	2		scheibe mit behelfsmässigem Verdeck und	
Rückwand aus Segeltuch (ohne Seitenteile).				

Fernlicht	Fahrleistungsanzeiger 4/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendlicht 2/ Dauerabblendung BOSCH A 1200	V= über Scheinwerfer (orange)
Standlichter 2/ in den Scheinwerfern	H= über Schlusslichter (orange)
Nebellampe	Scheibenwischer 1/ elektrisch (wenn mit Windschutz)
Schlusslicht 2/ unter Blinker	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Klang) = 95 dB
Rückstrahler 2/ neben Schlusslichter	Rückblickspegel 2/ beidseitig (wenn mit Windschutz)
Stoplicht	Geschwindigkeitsmesser
Kontrollschildbeleuchtung	Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht	
Elektr. Anlage 12 Volt	
Lärmmessung 85 dB bei 2'750 U/min	

Bemerkungen und Ausnahmen

- \* ) Radstand : Kann durch Wegnahme eines Zwischenstückes verkürzt werden zur Verwendung als Traktor; Radstand dann nur 1'500 mm.
- \*\* ) Ladebrücke : Auf Wunsch Holzbrücke mit oder ohne Seitenladen, mit Frontladen.
- \*\*\* ) Gewicht mit Brücke 4 Meter, Windschutz, Dach und Segeltuchwand.
- + ) Höchstgeschwindigkeit : 20 km/h bei 2'750 U/min des Motors.  
 Regler : Mechanisch, Fliehkraft.  
 Plombierung : Leerlauf- und Vollgas-Begrenzungsschraube mit Draht zusammengesichert und plombiert.

Wenn das Fahrzeug als gewerblicher Motorkarren immatrikuliert wird, sind Blinker und eine Kontrollnummer-Beleuchtung erforderlich.

Ort und Datum der Typenprüfung Buochs, 23.3.65

Die Typenprüfungskommission