

Art des Fahrzeuges Arbeitskarren (Ausnahme-Fahrzeug)	Fabrikmarke A H L M A N N	Typ A L 6	Typenschein-Nummer CH 5013 02
--	------------------------------	--------------	----------------------------------

Hersteller	AHLMANN-MASCHINENBAU GmbH., D-2370 Rendsburg / BRD
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette "AL 6" vor Fahrgestellnummer -
Herstellerplakette	rechts, oben am Vorderwagen
Fahrgestellnummer	rechts, oben am Vorderwagen, oberhalb Hersteller-Plakette
Motorzeichen	"F2L 511" Plakette, hinten auf Block (in Fahrtrichtung gesehen)
Hauptimporteur	CARL HEUSSER AG, Baumaschinen, 6330 Cham
Geprüftes Fahrzeug	19205100

Fahrgestell		Motor	
Anzahl Achsen	2 Anzahl Räder 4	Marke	DEUTZ Typ F2L 511
Lenkung	hydrostatisch mit hydr. Lenkhilfe, Knicklenkung	Bauart	Reihe Takte 4
Getriebe	hydrostatischer Antrieb	Treibstoff	D Lage hinten
Anzahl Gänge	2 Achsantrieb Allrad	Kühlung	Luft Anzahl Zylinder 2
Betriebsbremse	hydrostatischer Antrieb	Bohrung	100 Hub 105
		Hubraum	1648 Steuer-PS 8,39
		Leistungs-kW	25,7 (DIN) bei U/min 3000
Hilfsbremse	mechanisch, IB, wirkend auf Getriebewelle	Lärm-Standmessung	76,0 dB(A bei U/min 2250)
		Schalldämpfer	1 Topf, 550 x Ø 140
Feststellbremse	wie Hilfsbremse	Abgasprüfung	Bacharach 3,0
Dauerbremse	-	Entstörung	-
2-Kreis-Kontrolle	-		

Karosserie	Ladeschaufel	Gewichte	vorn hinten total
Anzahl Türen	1 Geschw. Messer -	Leergewicht	1350 2200 3550
Sicherheitsgurten	v - n -	Nutzlast	-
Unterlegkeil	310x150x240 Rückspiegel links und rechts	Gesamtgewicht	-
Diebstahlsicherung	-	Fabrikgarantie	4550
		Reifengrösse	12,5 - 18 12,5 - 18 +)
Anzahl Plätze	t 1 v - M - h -	Ply / bar	6 / 2,0 6 / 2,0
		Tragkraft	3915 3915
Masse	innen aussen	für V max	25 25
Länge	4320 Achsabstand 1890 /	Felgen	9.00 x 18 9.00 x 18
Breite	1690 Doppelachse v - h -		mech. Getriebe autom. Getriebe
Höhe	2750 Spurweite v 1360 h 1360	Gar Anhängelast gebremst/ungebremst	- -
Ueberhang	v 1680 Spurweite v - -	Garantiertes Gesamtzuggewicht	- -
	h 750 h - -	Geprüfte Anhängelast	- -
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile	3450 *) Spurbreis Ø l 6800 r 6800	Garantierte Dachlast	- -
mit Ladeschaufel 0,6 m ³		Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	- 20,0 km/h
		gemessen 19,0 km/h bei U/min 3170 Motor - Zapfwelle	-

Ausrüstung	§)					
Fernlichter	CR	(E)				
Abblendlichter	CR	(E)				
Standlichter	A	(E)				
Schlusslichter	R	(E)				
Bremslichter	-					
Richtungsblinker	v	1 (E)	s	4 (E)	h	2a (E)
Rückstrahler	v	-	s	-	h	I (E)
Markierlichter	v	-	s	-	h	-
Nebelschlusslichter	-					
Zusätzliche Lichter	-					
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	-					
Scheibenwischer	1/ Blatt				mit/ohne Waschanlage	
Warnvorrichtungen	1/ Bosch el 20018				oder andere homologierte Modelle	

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	<u>Arbeitskarren (Ausnahme-Fahrzeug)</u>		
Marke und Typ	<u>A H L M A N N A L 6</u>		
Typenscheinnummer	CH	<u>5013</u>	<u>02</u>
Karosserie	<u>Ladeschaufel</u>		
Plätze	total	<u>1</u>	vorn
Leergewicht	<u>3550</u>	Treibstoff	<u>D</u>
Nutzlast	<u>----</u>	Steuer-PS	<u>8,39</u>
Gesamtgewicht		Hubraum	<u>1648</u>

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis (Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

- * Art der Ausnahme : Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile
- + Reifervariante : 11.5/80 - 15 SPR, Tragkraft 4820 (3,5), Vmax 25 km/h, Felgen 9.00 x 15
- § Ausrüstung : Anbringungshöhe der Abblendlichter technisch bedingt

Eintrag Fahrzeugausweis:

- 101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Vollastanschlagschraube
- 125 - Sonderbewilligung erforderlich (Code 14 eintragen "Schwierige Fahrmanöver müssen grosse Seitenblickspiegel")
- 137 - Markierung folgender Fz.-Teile erforderlich: Schutzvorrichtung der Ladeschaufel
- 138 - Schutzvorrichtungen für folgende Fz.-Teile erforderlich: über Zähne oder Schürfkante der Ladeschaufel
- 141 - Sicherung folgender Fz.-Teile erforderlich: Hubarm, Bedienungshebel für Arbeitshydraulik in Kabine
- 160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt angebracht werden: die erforderliche Beleuchtung (Standlichter und v-Blinker vorn auf Ladeschaufelschutzvorrichtung)