

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Modell-jahr	Typenschein Nr.	
Arbeitsanhänger	S U L Z E R		S L M K L L 30 E		1965	5 0 1 4	
Merkmale "SLM KLL 30 E" Vorziffer zu Chassis-Nr. + auf Hersteller-Plakette							
Betriebsstoff					Anzahl Zyl.		
Hersteller des Fahrgestells	Gebr. SULZER AG, Winterthur						
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	vorn, oben auf Deichsel						
Motor-Nr. eingeschlagen							
Motor-Typ							
Lage des Motors	Motorbremse						
Zyl.-Inhalt	cm ³	Anhängerbremse				Aussenmasse in mm	
Takte	Getriebeart			Zugvorrichtung:			
Kühlung	Anzahl Vorwärtsgänge			Oase, gefedert			
Antrieb	Geschw. 1. Gang		Spur V.		1'270		
Anzahl Achsen	1	Geschw. dir. Gang		Spur H.		Radstand *)	
Anzahl Reifen	2	Differentialsperre		Wendekreis		Überhang H. 1'230	
Betriebsbremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf beide Räder							
2. Bremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf beide Räder, feststellbar, Abreisskabel							
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer			1'207	Dimension	6.50-16		Länge
Nutzlast			-	Pneu-Tragk.	685		Breite
Gesamtgew.			1'207		6 Ply		Höhe
Fabrikgarant.					H D		Höhe seitenl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen			Überhang H.
Lenkung: Lage				Motor-Marke			Brems-PS
Bohrung				Hub			Steuer-PS
Karosserie-Form Baukompressor							
Zahl der Plätze: Total		(vorn	Mitte	hinten)	Stehplätze	

Fernlicht		Fahrrichtungsanzeiger 2/ Blinker (orange)
Abblendlicht		oberhalb Schlusslichter
Standlichter		
	2/ Rückstrahler, weiss \varnothing 70 mm	Scheibenwischer
Schlusslicht	2/ kombiniert mit Stoplichter	Warnvorrichtung
Rückstrahler	2/ dreieckig, 15 cm Seitenlänge	Rückblickspegel
Stoplicht	2/ kombiniert mit Schlusslichter	Geschwindigkeitsmesser
Kontrollschildbeleuchtung	1/ separat	Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht		
Elektr. Anlage	Volt	
Lärmmessung	dB bei	

Bemerkungen und Ausnahmen

*) Deichsellänge : 1:320 mm.

Ort und Datum der Typenprüfung

Zürich, 25.3.65

Die Typenprüfungskommission