

Art des Fahrzeuges Arbeitskarren	Fabrikmarke A L B A R E T	ISOCOMPACT (Motor: 2712 E)	Typenschein-Nummer CH <u>5014 05</u>
--	-------------------------------------	-------------------------------	---

ERKENNUNGSMERKMALE "ISOCOMPACT" beidseitig vorn am Fahrzeug

Fahrgestellnummer eingeschlagen hinten, rechts am Fahrzeug oberhalb Hersteller-Plakette
 Motorkennzeichen eingeschlagen rechts, seitlich Mitte auf Block sowie auf Motorplakette
 Hersteller ALBARET SA., Rantigny (Oise) France Importeur Carl HEUSSER AG, Baumaschinen, Cham/ZG

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>9</u> Antrieb <u>Hinterräder</u>	MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>links (Orbitrol)</u> Lenkhilfe <u>hydraulisch</u>	Marke <u>FORD (GB)</u> Treibstoff <u>D</u>
Betriebsbremse <u>hydraulisch, 1-Kreis, IB., auf Antriebswellen</u>	Typ <u>2712 E</u>
Hilfsbremse) <u>mech., IB, auf</u> Dauerbremse <u>-</u>	Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>4</u>
Stellbremse) <u>Antriebswellen</u> Anhängerbr. <u>-</u>	Bohrung <u>107.20</u> Hub <u>115</u>
Getriebeart <u>*</u> Anz. Gänge <u>4</u>	Hubraum <u>4150</u> cm ³ Steuer-PS <u>21,13</u>
Diff. Sperre <u>autom. Zughaken</u> Höchstgeschwind. <u>25 **</u> km/h	Leist.-PS <u>74,2</u> (DIN) bei <u>2500</u> U/min
KAROSSERIEFORM <u>Gummiradwalze mit</u> Anz. Türen <u>1 rechts</u>	Kühlung <u>Wasser</u>
<u>Kabine ***</u> Schiebedach <u>-</u>	Lärm <u>85</u> dB (A) bei <u>2500</u> U/min
Anz. Plätze ; TOTAL <u>1</u> ; vorn <u>-</u> ; Mitte <u>1</u> ; hinten <u>-</u> ; Stehplätze <u>-</u>	Lärmdämpfung <u>1 Topf 500 x Ø 135</u>

ABMESSUNGEN Spurweite V 800 H 1205
 Spurbereich L 12,4 R 12,3

Achsabstand 3100 / (/)

	Aussenabmessungen	Innenabmessungen
Länge	<u>4550</u>	
Breite	<u>1920</u>	
Höhe	<u>2950</u>	
Ueberhang V	<u>560</u>	
H	<u>890</u>	
S		

	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>6650</u>		<u>8350</u>	<u>15000</u> +)
Nutzlast				
Total	<u>6650</u>		<u>8350</u>	<u>15000</u> +)
Fabrik-Garantie				
Reifen-Dimens.	<u>8.25 - 15 X Lisse</u>			<u>++</u>)
Tragkraft p. Achse	<u>6800 (6,5)</u>		<u>8500 (6,5)</u>	
Fabrikgar. max.	Gesamtzuggewicht			
	Anhängelast			kg

AUSRÜSTUNGElektr. Anlage 12 V

Fernlicht CR (E) Lichthupe _____
 Abblendlicht CR (E) Standlicht A (E) in CR
 Markierlicht V = A (E) / H = R (E)
 Warnvorrichtung 1/elektrisch (2-Ton) Lautstärke 92 (dB) A
 Scheibenwischer 1/elektrisch Waschanlage -
 Schlusslicht R - S 1 (E) Rückstrahler I (E)
 Stoplicht R - S 1 (E) Rückfahrlampen _____
 Kontroll-Nr. -Bel. - Schildform XXXXXXXXXX/Langformat
 Rückspiegel 1/innen + 2/ausser Geschw. -Messer Drehzahlmesser
 Richtungsblinker 4/ Anordnung II
 Vorn 1 (E) seittl. _____ hinten 2a (E)
 Warnblinkanlage _____ Arbeitslampen vorh.m. Kontrolllampe

Unterlegekeil: 400 x 220 x 230

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Arbeitskarren
 Marke & Typ ALBARET Isocompact
 Typenschein-Nummer CH 5014 05
 Karosserieform Gummiradwalze
 Plätze : Total 1 (Vorn) _____
 Leergewicht 15000 Treibstoff D
 PS 21,13
 Nutzlast - Hubraum 4150
 Gesamtgew. 15000 Anhängelast _____
 Gew. des Zuges _____

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = 6818

- *) Getriebeart: Drehmomentwandler mit mechanisch synchronisiertem Getriebe und hydraulischem Reversiergetriebe
 - **) Höchstgeschwindigkeit: 25 km/h bei 2500 U/min am Motor
Plombierung: 1 Plombe an Vollastbegrenzungsschraube
 - ***) Varianten: 1. Ohne Kabine jedoch mit Dachaufsatz
 2. Mit 3 Lenkrädern anstelle von 2.
 - +) Gewichte: Betriebsgewicht inklusive Ballast
 - ++) Reifenvariante: 9.00 - 16 XS, Tragkraft pro Reifen 1750 kg bei 4,0 atü
- Eintrag im Fahrzeugausweis auf Seite 4:
 Bei Ueberführungsfahrten darf das rechte Lenkrad nicht benutzt werden

Cham, 28.7.72