

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Arbeitskarren	A L B A R E T	Orthopactor P F 2	CH 5014 07

Hersteller	ALBARET, Rantigny (F)
Erkennungsmerkmale	"Orthopactor PF2" auf Hersteller-Plakette "900" vor Fahrgestell-Nr. (Buchstabe, z.B. "C" = interne Bezeichnung, veränderlich)
Herstellerplakette	hinten, rechts am Fahrzeugheck
Fahrgestellnummer	unter Hersteller-Plakette
Motorzeichen	"F4L 912" links, seitlich am Motorblock angenietete Plakette, unter Anlasser
Hauptimporteur	Carl Heusser AG, Zugerstrasse 84, 6330 Cham
Geprüftes Fahrzeug	900 C 015

Fahrgestell		Motor			
Anzahl Achsen	2	Anzahl Räder	7	Marke	DEUTZ
Lenkung	hydrostatisch mit hydraulischer Lenkhilfe; auf VR			Bauart	Reihe
Getriebe	mech. Lastschaltgetriebe reversierbar *)			Treibstoff	D
Anzahl Gänge	3	Achsantreib	auf Hinterräder	Kühlung	Luft
Betriebsbremse	drucklufthydraulisch, Scheiben, auf Differentialwellen bzw. HR, Frostschutzapparat vom Importeur montiert			Bohrung	100
Hilfsbremse	mechanisch, Scheibe, auf Kardan bzw. HR			Hubraum	3768
Feststellbremse	wie Hilfsbremse, Hebel mit Segment			Leistungs-kW	49,3
Dauerbremse	---			PS	67 DIN
2-Kreis-Kontrolle	Manometer (vom Imp. montiert) + Kontrolllampe			Lärm-Nahfeld	94 dB/A bei U/min
				Schalldämpfer	1 Topf 600 x ø 154 mm
				Abgasprüfung	Bacharach= 4,0/BSZ= 4,0 bei 2300 U/min
				Entstörung	---

Karosserie	Pneuradwalze				Gewichte	vorn	hinten	total
Anzahl Türen	1	Geschw. Messer	---		Leergewicht	2900	4500	7400
Sicherheitsgurten	---	Rückspiegel	links/rechts		Ballast	---	---	6600
Unterlegkeil	1/390x220x190 mm		Zugvorrichtung	---	Gesamtgewicht	---	---	14000
Diebstahlsicherung	---				Fabrikgarantie	6000	8000	14000
Anzahl Plätze	t 1	v	M	h	Reifengrösse	C-20 Pilote X	C-20 Pilote X	(Varianten
Masse	innen	aussen			Ply / bar	-- / 9,0	-- / 9,0	vgl. Bemerkungen)
Länge		4440	Achsabstand	3200	Tragkraft	10560	14080	
Breite		1700	Doppelachse	v	für V max	20	20	
Höhe		2970	Spurweite	v 965 h 1445	Garantierte Anhängelast gebremst	---	---	
Ueberhang	s	---	Spurweite	v	Garantierte Anhängelast ungebremst	---	---	
	v	480		h	Garantiertes Gesamtzuggewicht	---	---	
	h	760	Spurkreis ø	l 12800 r 12100	Geprüfte Anhängelast	---	---	
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile		2560			Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	18	18	km/h
					Höchstgeschwindigkeit gemessen	18	18	km/h
						bei 2300 U/min am Motor		

Ausrüstung	
Fernlichter	CR (E)
Abblendlichter	CR (E)
Standlichter	A (E)
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	R-S1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) s h 2a (E)
Rückstrahler	v s h I (E)
Markierlichter	v s h
Zusätzliche Lichter	1/ Arbeitslicht mit Kontrolllampe
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	---
Scheibenwischer	1/ Blatt mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	S E V e2 858/879 oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Arbeitskarren		
Marke und Typ	A L B A R E T Orthopactor P F 2		
Typenscheinnummer	CH	5014 07	
Karosserie	Pneuradwalze		
Plätze	total	1	vorn
Leergewicht	14000	Treibstoff	D
Nutzlast	---	Steuer-PS	19,19
Gesamtgewicht	14000	Hubraum	3768

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- x) Geräuschemessung nach BAV : Vorbeifahrt 18 km/h, N3, iA 6,83 = 80 dB/A.
- *) Getriebeart : Powershift-Lastschaltgetriebe mit Drehmomentwandler CLARK 11.2 HR 18303.
- +) Reifenvariante : F-20 Pilote X, V= 16000 kg (9,0) / H= 21320 kg (9,0), V-max. 20 km/h.

Ersetzt TS CH 5014 07 vom 25.07.79
Betriebsgewicht bei Ueberführungsfahrten
(01.04.81)

Ort und Datum der Prüfung Cham, 25.07.79

Eidg. Typenprüfstelle