

|   |  |        |                                 |              |                                      |                 |                  |
|---|--|--------|---------------------------------|--------------|--------------------------------------|-----------------|------------------|
| Art des Fahrzeuges  | Fabrikmarke  |        | Typ                             |              | Modell-jahr                          | Typenschein Nr. |                  |
| Landw.-Traktor  | B U E H R E R  |        | Tractospeed Super               |              | 1965                                 | 5 0 1 8         |                  |
| Merkmale "Tractospeed" seitlich auf Motorhaube.- "Super PF 18" seitlich auf Kühlerverschalung |  |        |                                 |              |                                      |                 |                  |
| "PF 18" auf Plakette am Instrumentenbrett   |  |        | Betriebsstoff Diesel            |              | Anzahl Zyl. 4                        |                 |                  |
| Hersteller des Fahrgestells   | BUEHRER Traktorenfabrik AG, Hinwil (ZH)                              |        |                                 |              |                                      |                 |                  |
| Fahrgestell-Nr. eingeschlagen   | rechts, vorn oben auf Längsträger                                    |        |                                 |              |                                      |                 |                  |
| Motor-Nr. eingeschlagen   | rechts, vorn oben auf Motorblock                                     |        |                                 |              |                                      |                 |                  |
| Motor-Typ   | 592 E - Reihenmotor, stehend   |        |                                 |              |                                      |                 |                  |
| Lage des Motors   | vorn   |        | Motorbremse                     |              |                                      |                 |                  |
| Zyl.-Inhalt   | 3'612 cm <sup>3</sup>  |        | Anhängerbremse                  |              | Aussenmasse in mm                    |                 |                  |
| Takte   | 4  |        | Getriebeart mechanisch          |              | Stecknagel mit Länge 3'260           |                 |                  |
| Kühlung   | Wasser   |        | Anzahl Vorwärtsgänge 3 x 5 = 15 |              | Sicherung Breite 1'640               |                 |                  |
| Antrieb   | Heck   |        | Geschw. 1. Gang 5               |              | Spur V. 1'350-1'550 Höhe 1'670       |                 |                  |
| Anzahl Achsen   | 2  |        | Geschw. dir. Gang 20 *          |              | Spur H. 1'320-1'440 Radstand 2'110   |                 |                  |
| Anzahl Reifen   | 4  |        | Differentialsperre vorhanden    |              | Wendekreis 6.90/6.80 Überhang H. 670 |                 |                  |
| Betriebsbremse mechanisch, Innenbacken, auf Ritzelwelle bzw. HR (Pedalen mit Verriegelung)    |  |        |                                 |              |                                      |                 |                  |
| 2. Bremse mechanisch, Innenbacken, auf Ritzelwelle bzw. HR (Handhebel mit Feststellvorr.)     |  |        |                                 |              |                                      |                 |                  |
| Gewichte  | vorn   | hinten | Total                           | Bereifung    | vorn                                 | hinten          | Innenmasse in mm |
| leer  | 835  | 1'380  | 2'215                           | Dimension    | 6.50-16                              | 11-28           | Länge            |
| Nutzlast  | -  | -      | -                               | Pneu-Tragk.  | 745                                  | 940             | Breite           |
| Gesamtgew.  | -  | -      | -                               |              | 6 Ply                                | 4 Ply           | Höhe             |
| Fabrikgarant.   | -  | -      | -                               |              | Tractor                              | A S             | Höhe seitl.      |
| Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.  |  |        |                                 | Anzahl Türen |                                      |                 | Überhang H.      |
| Lenkung: Lage   | Mitte  |        |                                 | Motor-Marke  | FORD (GB)                            |                 | Brems-PS 54 DIN  |
| Bohrung   | 100  |        |                                 | Hub          | 115                                  |                 | Steuer-PS 18,40  |
| Karosserie-Form   | Landw.-Traktor - Auf Wunsch: mit Windschutzscheibe und Segeltuchdach |        |                                 |              |                                      |                 |                  |
| Zahl der Plätze: Total  | 1  |        | (vorn                           | Mitte        | hinten                               | )               | Stehplätze       |
| + 2 Notsitze mit Geländer auf Kotflügel   |  |        |                                 |              |                                      |                 |                  |

|                           |                         |                          |                         |          |
|---------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|----------|
| Fernlicht                 | 2/ HELLA A NL           | Fahrrichtungsanzeiger    | 2/ Blinker              | (orange) |
| Abblendlicht              | Duplo, symmetrisch      |                          | auf Kotflügel           |          |
| Standlichter              | 2/ in den Scheinwerfern |                          |                         |          |
| Nebellampe                |                         | Schelbenwischer          |                         |          |
| Schlusslicht              | 2/ elektrisch           | Warnvorrichtung          | 1/ elektrisch (1-Klang) | = 98 dB  |
| Rückstrahler              | 2/ separat              | Ø 70 mm                  | Rückblickspegel         |          |
| Stoplicht                 |                         | Geschwindigkeitsmesser   | km/h + Betriebsstunden- |          |
| Kontrollschildbeleuchtung |                         | Gefährliche Bestandteile | [ Zähler                |          |
| Rückfahrlicht             |                         |                          |                         |          |
| Elektr. Anlage            | 12                      | Volt                     |                         |          |
| Lärmmessung               | 79                      | dB bei                   | 1'750 U/min             |          |

#### Bemerkungen und Ausnahmen

Vorderachse auf Gummi gefedert.

Hintere Plattform mit Seitenränder 90 mm Höhe.

- \* ) Höchstgeschwindigkeit : 20 km/h bei 1'750 U/min des Motors bzw. 590 U/min an der Zapfwelle  
 Regler : Mechanisch, Fliehkraft.  
 Plombe : 1/ mit Bezeichnung FB auf Vollgasbegrenzungsschraube.
- \*\* ) Bereifung : Auf Wunsch = 12-28, 13-28, 10-36 oder 11-32; Höchstgeschwindigkeit kontrollieren.

Ort und Datum der Typenprüfung Hinwil, 26.3.65

Die Typenprüfungskommission