

ZUSATZKARTE

CH 5019 06

Schwere Arbeitsmaschine (Ausnahme-Fz.) +) ALLIS CHALMERS. 605 B

ERKENNUNGSMERKMALE "605 B" auf Hersteller-Plakette, links in Führerkabine auf Rückwand.
"35 C" vor Fahrgestellnummer sowie auf Hersteller-Plakette.
 Fahrgestellnummer eingeschlagen links, seitlich am Fahrgestell hinter Hinterrad.
 Motorkennzeichen eingeschlagen rechts, hinten seitlich a. Block hinter Kompressor, angenietete Pl.
 Hersteller ALLIS CHALMERS LTD., Milwaukee (USA) Importeur M A V E G A G., Lyss / BE

FAHRGESTELL Anz. Achsen 2 Anz. Räder 4 Antrieb Allrad ++) MOTOR Bauart Reihe Takte 4
 Lenkung hydr. Knicklenkung Lenkhilfe -- Marke ALLIS CHALMERS
 Betriebsbremse Drucklufthydraulisch, 2-Kreis, IB., a. alle Räd. Typ 2900
 Hilfsbremse mech., IB, auf Dauerbremse -- Lage hinten Anz. Zyl. 6
 Stellbremse Kardan Anhängerbr. -- Bohrung 98,552 Hub 107,95
 Getriebeart Getriebeautomat mit 4 Stufen wovon 2 schalt Hubraum 4938 cm³ Steuer-PS 25,15
 Diff. Sperre -- Zughaken Stecknagel Höchstgeschwind. 34 km/h ^{bar} Leist.-PS 107 SAE-net bei 2400 U/min
 Kühlung Wasser Treibstoff D

KAROSSERIEFORM Pneuladeschaufel Anz. Türen 1 links Schiebedach -- Lärm 85 dB (A) bei 2600 U/min
 Anz. Plätze : TOTAL 1 ; vorn 1 ; Mitte -- hinten -- ; Stehplätze -- Lärmdämpfung 1 Topf 1110xØ320-160 Rauchmessung: 4,5 Schwarzungs-
 zanzl nach BOSCH

ABMESSUNGEN	Spurweite V	H	Spurkreis L	R
	<u>1820</u>	<u>1820</u>	<u>8,70</u>	<u>8,70</u>
Achsabstand	<u>2790 / / / /</u>			
	Aussenabmessungen		Innenabmessungen	
Länge	<u>6700</u>		-----	
Breite	<u>2430</u>		-----	
Höhe	<u>3250</u>		-----	
Überhang V	<u>2280</u>		-----	
II	<u>1630</u>		-----	
S	<u>--</u>		-----	

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>4400</u>	-----	<u>5400</u>	<u>9800</u>
Nutzlast	<u>--</u>	-----	<u>--</u>	<u>--</u>
Total	<u>4400</u>	-----	<u>5400</u>	<u>9800</u>
Fabrik-Garantie	<u>--</u>	-----	<u>--</u>	<u>10451</u>
Reifen-Dimens.	<u>17.5 - 25</u>		<u>12 PR</u>	-----
Tragkraft p. Achse	<u>7600 (3,1)</u>		<u>7600 (3,1)</u>	-----
Fabrikgar. max.	Gesamtzuggewicht		-----	-----
	Anhängelast		-----	----- kg

Abstand Lenkrad nach vorn = 3850 mm +)

AUSRÜSTUNG §) Elektr. Anlage 12 V

Fernlicht 2/ HELLA K 21044 Lichtlupe --

Abblendlicht 2/ HELLA K 21044 Standlicht 2/in Scheinwerfer

Markierlicht §) siehe Zusatzkarte

Warnvorrichtung HADLEY, Art.Nr. 3053921-7 102 (dB) A

Scheibenwischer 1/ elektrisch V + H Waschanlage --

Schlusslicht 2/ R (E) Rückstrahler 2/ I (E) + 2/I(E)

Stoplicht 2/ SI (E) Rückfahrlampen --

Kontroll-Nr. -Bel. 1/komb., links Schildform Hochformat/~~Normalformat~~

Rückspiegel 2/aussen an Kabine Geschw.-Messer --

Richtungsblinker 6/ Anordnung IV

Vorn 2/BOSCH K 1269 seitl. 2/ 4 (E) g hinten 2/ 2a (E) g

Warnblinkanlage -- Arbeitslampen: 2/m. Kontrolllampe

2/ Unterlegkeile erforderlich 285 x 150 x 170 mm

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Schw.Arbeitsmaschine (Ausnahme-Fz.)

Marke & Typ ALLIS CHALMERS 605 B

Typenschein-Nummer CH 5019 06

Karosserieform Pneuladeschaufel

Plätze : Total 1 (Vorn) 1

Leergewicht 9800 Treibstoff D

Nutzlast -- PS 25,15

Gesamtgew. 9800 Hubraum 4938

Anhängelast --

Gew. des Zuges --

BEMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN und AUFLAGEN : Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = 35C04229

- +) Art der Ausnahme: Abstand ab Lenkrad nach vorn = 3850 mm.
 - ++) Allradantrieb: auf Wunsch hinten ausschaltbar
 - +++) Lärmdämpfung: { Isolationselemente zwischen Chassis-u. Motoraufhängung
Ganzer Motorraum innen mit Schalldämmmatte ausgekleidet. Seitliche Lüftungsschlitze mit ausgekleidetem Schalldämmkanal über-
 - *) Betriebsbremse: Zur Erreichung der vorgeschriebenen Verzögerung werden (deckt. vom Importeur die original Bremsbeläge gegen andere ausgetauscht.
 - §) Ausrüstung: Anbringung der Lichter technisch bedingt; Markierlichter, Blinker und Rückstrahler vorn sowie Schluss-, Stoplichter, Blinker und Rückstrahler hinten wegnehmbar.
- Auflagen und Ausrüstungsvariante siehe Zusatzkarte.

Lyss, 4.12.1972/22.3.1973/14.5.73/22.10.73/29.10.73/12.11.73

Schwere
Arbeitsmaschine
(Ausnahme-Fz.) +)

ALLIS CHALMERS

6 0 5 B

CH 5019 06

Z U S A T Z K A R T E 1.

§) Markierlichter : vorn : 2/ BOSCH K 1269
 seitlich nach vorn : 2/ ULO CH 1 0503 01
 seitlich nach hinten : 2/ ULO CH 1 0507 01

§) Ausrüstungsvariante:

Markierlichter vorn : 2/ A-1 (E)
 Markierlichter seitlich nach vorn : 2/ A (E)
 Markierlichter seitlich nach hinten : 2/ BOSCH CH 1 0833 04
 Schlusslichter : 2/ WBC CH 1 0133 03
 Stoplichter : 2/ WBC CH 1 0133 03
 Richtungsblinker seitlich : 2/ STRIBEL K 22739
 Richtungsblinker hinten : 2/ WBC CH 1 0133 03

Im Fahrzeugausweis Seite 4 eintragen:

- Überwachung durch Hilfsperson oder bei guter Sicht mit 2 Seitenblickspiegeln vorn.
- Schutzvorrichtung mit gelb/schwarzer Markierung über Ladeschaufelzähnen erford.
- Schutzanstrich gelb/schwarz hinten auf Kotschutzblechen.
- Bei Ueberführungsfahrten müssen die vorgeschriebenen Lichter angebracht sein.