

EIDGENÖSSISCHE TYPENPRÜFUNGSKOMMISSION FÜR MOTORFAHRZEUGE

Art des Fahrzeuges Arbeitskarren	Fabrikmarke R A P I D	R 1 5	Typenschein-Nummer CH 5022 03
-------------------------------------	--------------------------	-------	----------------------------------

ERKENNUNGSMERKMALE "Rapid 15" beidseitig vorne auf Kehrrechtbehälter
 "R 15" als Vorziffer zu Fahrgestellnummer sowie als Typ auf
 Hersteller-Plakette, rechts, seitlich auf Sitzunterbau.

Fahrgestellnummer eingeschlagen auf Rahmenende hinten rechts
 Motorkennzeichen eingeschlagen "2264 E" auf hinterer Front, oberhalb Wasserpumpe
 Hersteller RAPID Maschinen + Fahrzeuge AG, Dietikon

FAHRGESTELL	Anz. Achsen <u>2</u>	Anz. Räder <u>4</u>	Antrieb <u>Vorderräder</u>	MOTOR Bauart	Reihe	Takte <u>4</u>
Lenkung	<u>Mitte</u>	Lenkhilfe		Marke	<u>FORD</u>	Treibstoff <u>B</u>
Betriebsbremse	<u>hydraulisch, 1-Kreis, Innenbacken, auf alle</u>			Typ	<u>2264 E</u>	
Hilfsbremse) <u>mech., IB, auf</u>	Dauerbremse	<u>Räder</u>	Lage	<u>hinten</u>	Anz. Zyl. <u>4</u>
Stellbremse		<u>Vorderräder</u>	Anhängerbr.	Bohrung	<u>80,98</u>	Hub <u>77,62</u>
Getriebeart	<u>mech., synchron.</u>	Anz. Gänge	<u>2x4</u>	Hubraum	<u>1599</u>	cm ³ · Steuer-PS <u>8,15</u>
Diff. Sperre	<u>-</u>	Zughaken	<u>-</u>	Leist.-PS	<u>32</u>	(DIN) bei <u>2400</u> U/min
			Höchstgeschwind. <u>22 *</u> km/h	Kühlung	<u>Wasser</u>	
KAROSSERIEFORM	<u>Kehrmaschine</u>	Anz. Türen	<u>2</u>	Lärm **	<u>73</u> dB (A) bei <u>2400</u> U/min	
		Schiebedach		Lärmdämpfung	<u>1 Topf 560 x Ø 115</u>	
Anz. Plätze : TOTAL	<u>1</u>	vorn				
		Mitte				
		hinten				
		Stehplätze				

ABMESSUNGEN	Spurweite V	<u>1175</u> H	<u>260</u>
	Spurkreis L	<u>4,80</u> R	<u>4,50</u>
Achsabstand	<u>1950</u> / (/)		
	<u>Aussenabmessungen</u>	<u>Innenabmessungen</u>	
Länge	<u>3800</u>		
Breite	<u>1480</u>		
Höhe	<u>2230</u>		
Ueberhang V	<u>1150</u>		
H	<u>700</u>		
S			

Abstand Lenkrad bis Fz./vorn = 2300 mm

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht				<u>2200</u>
Nutzlast				
Total				<u>3250</u>
Fabrik-Garantie	<u>2300</u>		<u>1150</u>	<u>3250</u>
Reifen-Dimens.	<u>7.50-10 10PR</u>		<u>6.00-9 10PR</u>	
Tragkraft p. Achse	<u>2700</u>	<u>(6,5)</u>	<u>1800</u>	<u>(6,0)</u>
Fabrikgar. max.	Gesamtzuggewicht			
	Anhängelast			kg

AUSRÜSTUNGElektr. Anlage 12 vFernlicht M (E) Lichtlupe vorhandenAbblendlicht M (E) Standlicht A (E)Markierlicht - Nebellampen -Warnvorrichtung 1/elektrisch (1-Ton) Lautstärke 84 (dB) AScheibenwischer 1/elektrisch (1-St.) Waschanlage vorhandenSchlusslicht R (E) Rückstrahler I (E)Stopplicht S1 (E) Rückfahrlampen 1/separat2/Arbeitsspiegel vorne/seitl Schildform HochformatRückspiegel 1/innen + 2/ aussen Geschw.-Messer km/h+U/min.Richtungsblinker 4/ Anordnung IIIVorn vorne/seitl. 4 (E) hinten 2a (E)Warnblinkanlage vorhanden Arbeitslampen 2/separat

Unterlegekeil: 270 x 150 x 170

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEISArt des Fahrzeuges ArbeitskarrenMarke & Typ RAPID R 15Typenschein-Nummer CH 5022 03Karosserieform KehrmaschinePlätze : Total 1 (Vorn) -Leergewicht 2200 Treibstoff BNutzlast - PS 8,15Gesamtgew. 3250 Hubraum 1599Anhängelast -Gew. des Zuges -**BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN:** Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = R 15 - 1001

- *) Höchstgeschwindigkeit: 22 km/h bei 2400 U/min am Motor
- Plombierung: 1 Plombe an Gehäusedeckel des Fliehkraftreglers
- **) Lärmmessung mit Gebläse 79 dB/A

Ort und Datum der Prüfung

Dietikon, 6.6.72

Die Prüfungskommission