

Art des Fahrzeuges		Fabrikmarke		Typ		Modell-jahr	Typenschein Nr.			
Land.Motoreinachser m.Treibachsanhänger		R A P I D		S - Special Diesel Anhänger 1500		1965	5 0 2 2 - B			
Merkmale "Rapid S-Special" auf Hersteller-Plakette links auf Motorhaube										
Betriebsstoff Diesel						Anzahl Zyl. 1				
Hersteller des Fahrgestells		RAPID Motormäher AG, Dietikon								
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen		oben auf Führungsholm + auf Plakette								
Motor-Nr. eingeschlagen		links auf Motorgehäuse, angenietete Plakette								
Motor-Typ		1055 - DRT x 12								
Lage des Motors vorn		Motorbremse								
Zyl.-Inhalt		551 cm³ Anhängerbremse					Aussenmasse in mm			
Takte		4 Getriebeart mechanisch					Länge 5'720			
Kühlung Luft (Gebläse)		Anzahl Vorwärtsgänge 4					Breite 1'500			
Antrieb auf 4 Räder		Geschw. 1. Gang 3,08		Spur V. 714		Höhe 1'250				
Anzahl Achsen 2		Geschw. dir. Gang 18,0		Spur H. 1'190		Radstand 3'800				
Anzahl Reifen 4		Differentialsperre am Zugfz.		Wendekreis 14,40		Überhang H. 1'400				
Betriebsbremse mechanisch, Innenbacken, Gestänge, auf Hinterräder (Anhänger)							Feststellbar			
2. Bremse		mechanisch, Aussenband, Kabelzug, auf Getriebe								
Gewichte		vorn	hinten	Total	Bereifung		vorn	hinten	Innenmasse in mm	
Leer		395	350	745	Dimension		6.50-16	6.50-16	Länge 2'920	
Nutzlast				-	Pneu-Tragk.		290	950	Breite 1'430	
Gesamtgew.				-			2 Ply	8 Ply	Höhe	
Fabrikgarant.				-					Höhe seitenl.	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.					Anzahl Türen			Überhang H. 1'200		
Lenkung		Holmen			Motor-Marke		MAG		Brems-PS 9 DIN	
Bohrung		86			Hub		95		Steuer-PS 2,81	
Karosserie-Form		offene Brücke								
Zahl der Plätze: Total		1	(vorn	Mitte	hinten)	Stehplätze			

Fernlicht	Fahrrichtungsanzeiger	
Abblendlicht 2/ HELLA	\emptyset 85	
1/ Rückstrahler (V= weiss)	\emptyset 75	
1/ Rückstrahler (H= rot)	\emptyset 75	Scheibenwischer
Schlusslicht	(Höhe technisch bedingt)	Warnvorrichtung Ballonhupe
Rückstrahler		Rückblickspegel
Stoplicht		Geschwindigkeitsmesser
Kontrollschildbeleuchtung		Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht		
Elektr. Anlage 6	Volt /	Schwunglichtmagnet 16 W
Lärmmessung 87	dB bei	3'100 U/min

Bemerkungen und Ausnahmen

Anhänger : Nutzlast = 1'500 kg (auf Plakette)
 Rahmen-Nr. = vorn links an Brücke (Plakette)
 Ausrüstung = V = 2 Rückstrahlbeläge (weiss) 240 cm²
 H = 1 Schlusslicht, links (rot) \emptyset 70 mm
 2 Dreieckrückstrahler (rot) 15 cm Seitenlänge

Für gewerbliche Zwecke zusätzlich am Anhänger :

V = 2 Markierlichter (weiss) \emptyset 70 mm

H = 1 Kontrollschild-Beleuchtung

Auf Wunsch 2 Blinker (rot) (autom. Zeitschalter und Batterie vorne am Anhänger)

Deichsellänge : 3'700 mm.

Regler : Mechanischer Fliehkraft-Regler. - Vollgas-Begrenzungsschraube gesichert und plombiert.

Ort und Datum der Typenprüfung Dietikon, 31.3.65

Die Typenprüfungskommission