

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Modell-jahr	Typenschein Nr.			
Land.Motoreinachserr m.Treibachsanhänger	R A P I D	S - Special - Diesel Anhänger 900	1965	5 0 2 2 - C			
Merkmale "Rapid S-Special" auf Hersteller-Plakette links auf Motorhaube							
Betriebsstoff		Diesel	Anzahl Zyl.	1			
Hersteller des Fahrgestells	RAPID Motormäher AG, Dietikon						
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	oben auf Führungsholm + auf Plakette						
Motor-Nr. eingeschlagen	links auf Motorgehäuse, angenietete Plakette						
Motor-Typ	1055 - DRT x 12						
Lage des Motors	vorn	Motorbremse					
Zyl.-Inhalt	551 cm <sup>3</sup>	Anhängerbremse		Aussenmasse in mm			
Takte	4	Getriebeart mechanisch		Länge 5'280			
Kühlung Luft (Gebläse)	Anzahl Vorwärtsgänge 4		Breite 1'400				
Antrieb auf 4 Räder	Geschw. 1. Gang 3,08	Spur V. 714	Höhe 1'250				
Anzahl Achsen 2	Geschw. dir. Gang 18,0	Spur H. 1'120	Radstand 3'200				
Anzahl Reifen 4	Differentialsperre am Zugfz.	Wendekreis 9.20	Überhang H. 1'590				
Betriebsbremse	mechanisch, Innenbacken, Gestänge, auf Hinterräder (Anhänger)			Feststellbar			
2. Bremse	mechanisch, Aussenband, Kabelzug, auf Getriebe						
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer	330	350	680	Dimension	6.50-16	5.00-16	Länge 2'730
Nutzlast			-	Pneu-Tragk.	270	520	Breite 1'340
Gesamtgew.			-		2 Ply	8 Ply	Höhe
Fabrikgarant.			-				Höhe seitl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen		Überhang H. 1'400	
Lenkung	Holmen			Motor-Marke MAG		Brems-PS 9 DIN	
Bohrung	86			Hub 95		Steuer-PS 2.81	
Karosserie-Form	offene Brücke						
Zahl der Plätze: Total	1	(vorn	Mitte	hinten	)	Stehplätze	

Fernlicht	Fahrtrichtungsanzeiger
Abblendlicht 2/ HELLA	∅ 85
1/ Rückstrahler (V= weiss)	∅ 75
1/ Rückstrahler (H= rot)	∅ 75
Schlusslicht (Höhe technisch bedingt)	Scheibenwischer
Rückstrahler	Warnvorrichtung Ballonhupe
Stoplicht	Rückblickspegel
Kontrollschildbeleuchtung	Geschwindigkeitsmesser
Rückfahrlicht	Gefährliche Bestandteile
Elektr. Anlage 6	Volt / Schwunglichtmagnet 16 W
Lärmmessung 87	dB bei 3'100 U/min

**Bemerkungen und Ausnahmen**

Anhänger : Nutzlast = 900 kg (auf Plakette)  
 Rahmen-Nr. = vorn links an Brücke (Plakette)  
 Ausrüstung = V = 2 Rückstrahlbeläge (weiss) 240 cm<sup>2</sup>  
 H = 1 Schlusslicht, links (rot) ∅ 70 mm  
 2 Dreieckrückstrahler (rot) 15 cm Seitenlänge

Für gewerbliche Zwecke zusätzlich am Anhänger :

V = 2 Markierlichter (weiss) ∅ 70 mm  
 H = 1 Kontrollschild-Beleuchtung

Auf Wunsch 2 Blinker (rot) (autom. Zeitschalter und Batterie vorne am Anhänger)

Deichsellänge : 2'960 mm

Regler : Mechanischer Fliehkraft-Regler. - Vollgas-Begrenzungsschraube gesichert und plombiert.

Ort und Datum der Typenprüfung Dietikon, 31.3.65

Die Typenprüfungskommission