

Art des Fahrzeuges §)	Fabrikmarke	Typ	Modell-jahr	Typenschein Nr.
Landw.-Motorkarren	R A P I D	4 5 0 Alltrac - Fahrgestell	1965	5 0 2 3 - A
Merkmale "RAPID Alltrac" Mitte Frontwand.- "Alltrac 450" auf Hersteller-Plakette, vorn auf				
Kotflügel, links vor Führersitz		Betriebsstoff Benzin	Anzahl Zyl.	1
Hersteller des Fahrgestells RAPID Motormäher AG, Dietikon				
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen links, auf Rückseite des Frontwand-Rahmens, unten				
Motor-Nr. eingeschlagen rechts, seitlich auf Gebläse-Gehäuse, auf angenieteteter Plakette				
Motor-Typ 1045 - S R L x 24				
Lage des Motors h. V' Achse Motorbremse				
Zyl.-Inhalt	450 cm³	Anhängerbremse	Aussenmasse in mm	
Takte	4	Getriebeart mechanisch	Länge	4'260
Kühlung Luft (Gebläse)	Anzahl Vorwärtsgänge	4	Breite	1'515
Antrieb Allrad *)	Geschw. 1. Gang	3,4	Spur V.	1'300
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	17,8 **)	Spur H. 1'280
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre vorhanden	Wendekreis	8,20/8,50
Betriebsbremse mechanisch, Innenbacken, Gestänge, auf alle 4 Räder				
2. Bremse mechanisch, Innenbacken, Gestänge, auf alle 4 Räder				
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung
Leer	515	175	690	Dimension
Nutzlast	je nach Aufbau		Pneu-Tragk.	680
Gesamtgew.				8 Ply
Fabrikgarant.	850	1'260	1'900	Tractor
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen
Lenkung: Lage		links	Motor-Marke	M A G
Bohrung		88	Hub	74
Karosserie-Form				
Zahl der Plätze: Total	2	(vorn	Mitte	hinten)
				Stehplätze

Fernlicht	2/ BOSCH A 1200	Fahrleistungsanzeiger	4/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendlicht	Dauerabblendung	V= separat unter Scheinwerfer	(orange)
Standlichter	2/ in den Scheinwerfern	H= kombiniert mit Schlusslichter	(rot)
Nebellampe		Scheibenwischer	
Schlusslicht	2/ auf hinterer Traverse	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (1-Klang) = 86 dB
Rückstrahler	2/ neben Schlusslichter	Rückblickspegel	
Stoplicht		Geschwindigkeitsmesser	
Kontrollschildbeleuchtung	1/ links, kombiniert	Gefährliche Bestandteile	
Rückfahrlicht			
Elektr. Anlage	12 Volt		
Lärmmessung	80 dB bei 3'000 U/min +)		

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Hinterrad-Antrieb ausschaltbar.
- **) Regler : Mechanischer Fliehkraft-Regler. - Vollgas Begrenzungsschraube gesichert und plombiert.
- +) Auspuff-Vorrichtung MAG.
- §) Dieses Fahrzeug kann auch als gewerblicher Motorkarren immatrikuliert werden.

Ort und Datum der Typenprüfung Dietikon, 31.3.65

Die Typenprüfungskommission