

Art des Fahrzeuges §)	Fabrikmarke	Typ	Modell-jahr	Typenschein Nr.				
Landw.-Motorkarren	R A P I D	4 5 0 - Alltrac mit RAPID-Brücke	1965	5 0 2 3 - B				
Merkmale "RAPID Alltrac" Mitte Frontwand.- "Alltrac 450" auf Hersteller-Plakette, vorn auf								
Kotflügel, links vor Führersitz		Betriebsstoff Benzin	Anzahl Zyl. 1					
Hersteller des Fahrgestells	RAPID Motormäher AG, Dietikon							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	links, auf Rückseite des Frontwand-Rahmens, unten							
Motor-Nr. eingeschlagen	rechts, seitlich auf Gebläse-Gehäuse, auf angenieteteter Plakette							
Motor-Typ	1045 - S R L x 24							
Lage des Motors h. V'Achse	Motorbremse							
Zyl.-Inhalt	450 cm ³	Anhängerbremse	Aussenmasse in mm					
Takte	4	Getriebeart mechanisch	Länge	4'620				
Kühlung Luft (Gebläse)	Anzahl Vorwärtsgänge	4	Breite	1'515				
Antrieb Allrad *)	Geschw. 1. Gang	3,4	Spur V.	1'300				
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	17,8 **)	Spur H. 1'280				
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre vorhanden	Wendekreis	8.20/8.50				
Betriebsbremse mechanisch, Innenbacken, Gestänge, auf alle 4 Räder								
2. Bremse mechanisch, Innenbacken, Gestänge, auf alle 4 Räder								
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm.	
leer	525	255	780	Dimension	5.00-16	5.00-16	Länge 3'000	
Nutzlast	305	815	1'120	Pneu-Tragk.	680	680	Breite 1'500	
Gesamtgew.	830	1'070	1'900		8 Ply		Höhe	
Fabrikgarant.	850	1'260	1'900		Tractor		Höhe seitl.	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.					Anzahl Türen		Überhang H.	1'080
Lenkung: Lage		links		Motor-Marke	MAG		Brems-PS	11 DIN
Bohrung		88		Hub	74		Steuer-PS	2.29
Karosserie-Form		Brücke ohne Seitenladen						
Zahl der Plätze: Total		2	(vorn	Mitte	hinten)	Stehplätze	

Fernlicht	2/ BOSCH A 1200	Fahrrichtungsanzeiger 4/ Blinker mit Kontrollampe
Abblendlicht	Dauerabblendung	V= separat unter Scheinwerfer (orange)
Standlichter	2/ in den Scheinwerfern	H= kombiniert mit Schlusslichter (rot)
Nebellampe		Scheibenwischer
Schlusslicht	2/ auf hinterer Traverse	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Klang) = 86 dB
Rückstrahler	2/ neben Schlusslichter	Rückblickspegel
Stoplicht		Geschwindigkeitsmesser
Kontrollschildbeleuchtung	1/ links, kombiniert	Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht		
Elektr. Anlage	12 Volt	
Lärmmessung	80 dB bei 3'000 U/min +)	

Bemerkungen und Ausnahmen

*) Hinterrad-Antrieb ausschaltbar.

***) Regler : Mechanischer Fliehkraftregler. - Vollgas Begrenzungsschraube gesichert und plombiert.

+) Auspuff-Vorrichtung MAG.

§) Dieses Fahrzeug kann auch als gewerblicher Motorkarren immatrikuliert werden.

Ort und Datum der Typenprüfung Dietikon, 31.3.65

Die Typenprüfungskommission