

| | | | | |
|---|----------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------|
| Art des Fahrzeuges | Fabrikmarke | Typ | Modell-jahr | Typenschein Nr. |
| Arbeitskarren | S C H E I D | 2 5 . 0 Vibrations-Tandemwalze | 1965 | 5 0 2 6 |
| Merkmale "25.0" auf Hersteller-Plakette | | | | |
| Ab Fahrgestell-Nr. 1001 | | Betriebsstoff | Diesel | Anzahl Zyl. 2 |
| Hersteller des Fahrgestells SCHEID Maschinenfabrik GmbH, Limburg (D) - Imp. BRUN & Co AG, Nebikon | | | | |
| Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts, vorn aussen + auf Hersteller-Plakette | | | | |
| Motor-Nr. eingeschlagen links, oben auf Block (Orig. unsichtbar.- Wird vom Imp. an bez. Stelle | | | | |
| Motor-Typ F 2 L 812 - Reihenmotor, stehend | | | | (eingeschlagen) |
| Lage des Motors Mitte, quer Motorbremse | | | | |
| Zyl.-Inhalt | 1'701 cm ³ | Anhängerbremse | Aussenmasse in mm | |
| Takte | 4 | Getriebeart | mech. Reversiergetriebe | Länge 3'900 |
| Kühlung | Luft (Gebläse) | Anzahl Vorwärtsgänge | 3 | Breite 1'460 |
| Antrieb | auf H'Walze | Geschw. 1. Gang | 0,8 | Höhe **) 2'460 |
| Anzahl Achsen | 2 | Geschw. dir. Gang | 5 | Radstand 2'534 |
| Anzahl Reifen | | Differentialsperre | Wendekreis 7,55 | Überhang H. 740 |
| Betriebsbremse Reversiergetriebe | | | | |
| Feststellbremse : mechanisch, Innenbacken, auf Vorgelegewelle (Handhebel mit Zahnsegment) | | | | |
| Gewichte | vorn | hinten | Total | Bereifung |
| leer | 2'500 | 3'000 | 5'000 | Dimension |
| Nutzlast | - | - | - | Pneu-Tragk. |
| Gesamtgew. | - | - | - | |
| Fabrikgarant. | 2'500 | 3'000 | 5'000 | |
| Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew. | | | | Anzahl Türen |
| Lenkung | hydraulisch durch Hebel *) | | | Motor-Marke DEUTZ |
| Bohrung | 95 | | | Hub 120 |
| Karosserie-Form Strassenwalze | | | | |
| Zahl der Plätze: Total | 1 | (vorn | Mitte | hinten) |
| | | | | Stehplätze |

| | | | |
|---------------------------|------------------|--------------------|--------------------------|
| Fernlicht | | | Fahrleistungsanzeiger |
| Abblendlicht | 2/ HELLA | | |
| Standlichter | 2/ in Abblendung | | |
| Nebellampe | | | Scheibenwischer |
| Schlusslicht | 2/ JOKO | ∅ 65 | Warnvorrichtung |
| Rückstrahler | 2/ separat | ∅ 80 | Rückblickspegel |
| Stoplicht | | | Geschwindigkeitsmesser |
| Kontrollschildbeleuchtung | | | Gefährliche Bestandteile |
| Rückfahrlicht | | | |
| Elektr. Anlage | 12 | Volt | |
| Lärmmessung | 86 | dB bei 2'000 U/min | |

Bemerkungen und Ausnahmen

*) Lenkpumpen-Antrieb : 2 Keilriemen; auf die Warnvorrichtung kann verzichtet werden.
(Beschluss Experten-Kommission vom 14.4.65)

**) Höhe: Ohne Dach 1'560 mm.

Ort und Datum der Typenprüfung Nebikon, 1.4.65

Die Typenprüfungskommission