

Art des Fahrzeuges Arbeitskarren +) (Ausnahmefahrzeug)	Fabrikmarke S C H E I D	Typ 3 6 . 0 Gummirad - Strassenwalze	Modell- jahr 1965	Typenschein Nr. 5 0 2 7
Merkmale "36.0" Vorziffer zu Chassis-Nr. + auf Plakette				
Ab Fahrgestell-Nr. 36.0 -		Betriebsstoff Diesel	Anzahl Zyl. 6	
Hersteller des Fahrgestells SCHEID Maschinenfabrik GmbH, Limburg (D) - Imp. BRUN & Co AG, Nöbikon				
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts, vorn aussen + auf Hersteller-Plakette				
Motor-Nr. eingeschlagen links, auf Gehäuse				
Motor-Typ F 6 L 812 - Reihenmotor, stehend				
Lage des Motors Mitte		Motorbremse		
Zyl.-Inhalt	5'102 cm ³	Anhängerbremse		
Takte	4	Getriebeart *)	Zughaken	
Kühlung	Luft (Gebläse)	Anzahl Vorwärtsgänge stufenlos	Rockinger 39/U 150	
Antrieb	auf Hinterräder	Geschw. 1. Gang	Spur V. 1'070	
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang 16	Spur H. 1'600	
Anzahl Reifen	3 + 4 = 7	Differentialsperre auf HR	Wendekreis 11,3	
Betriebsbremse hydraulisch, Innenbacken, auf die äussersten Hinterräder (Pedalbedienung)				
2. Bremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf Kardan (Handhebel mit Zahnsegment)				
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung
Leer	5'500	7'500	12'000	Dimension 11.00-20
Nutzlast	-	-	-	Pneu-Tragk. 2'290
Gesamtgew.	-	-	-	12 Ply
Fabrikgarant.	5'500	7'500	12'000	3 Stück
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				hinten 11.00-20
				Anzahl Türen
Lenkung hydrostatisch		Motor-Marke DEUTZ	Brems-PS 72 DIN	
Bohrung 95		Hub 120	Steuer-PS 25,99	
Karosserie-Form Strassenwalze				
Zahl der Plätze: Total	1	(vorn	Mitte	hinten)
				Stehplätze
Innenmasse in mm				
Länge 4'900				
Breite 1'900				
Höhe 2'460				
Radstand 3'600				
Überhang H. 730				

Fernlicht	2/ HELLA NL K 1025	Fahrleistungsanzeiger 4/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendlicht	2/ Duplo	V= separat (orange)
Standlichter	2/ in den Scheinwerfern	H= kombiniert mit Stoplichter (orange)
Nebellampe		Schleibenwischer
Schlusslicht	2/ unter Stoplichter K 13396 (rot)	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Klang) = 94 dB
Rückstrahler	2/ separat \emptyset 75	Rückblickspegel 1/ rechts
Stoplicht	2/ über Schlusslichter (orange)	Geschwindigkeitsmesser
Kontrollschildbeleuchtung		Gefährliche Bestandteile
2/ Arbeitslampen mit Kontrolllampe		
Elektr. Anlage	12 Volt	
Lärmmessung	85 dB bei 2'500 U/min	

Bemerkungen und Ausnahmen

*) Kraftübertragung : Wendegetriebe mit hydrodynamischem Drehmomentwandler und mechanischem Getriebe mit automatisch arbeitendem Regler.

+) Distanz ab Lenkrad nach vorn = 3'150 mm.
 Sicherheitsmassnahmen = (Im Fahrzeugausweis S. 4 einzutragen)
 - Ueberwachung durch Hilfsperson oder bei guter Sicht mit 2 Seitenblickspiegeln vorn.

Ort und Datum der Typenprüfung Nebikon, 1.4.65

Die Typenprüfungskommission