

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Arbeitskarren	A M E I S E	E F G 1 6 G	CH 5027 03

Hersteller H. JUNGHEINRICH & CO, Maschinenfabrik, Hamburg (D)  
 Erkennungsmerkmale "866 EFG 16 G ...-..." auf Hersteller-Plakette  
"7.52" vor Fahrgestell-Nr.  
 Herstellerplakette vorn, an Fahrersitzkonsole  
 Fahrgestellnummer über Hersteller-Plakette (Importeur)  
 Motorkennzeichen "68.10081" links, seitlich auf Stator eingeschlagen  
 Hauptimporteur JUNGHEINRICH GmbH, Schinhuetweg, 5036 Oberentfelden  
 Geprüftes Fahrzeug 7.52.39.02.01 Unveränderliche Zeichen im Typencode 866 EFG 16 G / 7.52

<b>Fahrgestell</b>		<b>Motor</b>			
Anzahl Achsen	<u>2</u>	Anzahl Räder	<u>4</u>	Marke	<u>JUNGHEINRICH</u> Typ <u>F 16-6</u>
Lenkung	<u>mechanisch od. hydrostatisch mit hydr. Lenkhilfe</u>		Bauart	<u>elektrisch</u>	Takte <u>Mitte</u>
Getriebe	<u>Reduktionsgetriebe mit Differential (auf HR</u>		Treibstoff	<u>elektrisch</u>	Lage <u>Mitte</u>
Anzahl Gänge	<u>stufenlos</u>	Achsantrieb	<u>auf Vorderräder</u>	Kühlung	Anzahl Zylinder
Betriebsbremse	<u>hydraulisch, 1-Kreis, Innenbacken, auf Vorderräder</u>		Bohrung		Hub
			Hubraum		Steuer-PS <u>6,7 (kW)</u>
			Leistungs-PS	<u>8,3 kW</u>	bei U/min <u>1600</u>
Hilfsbremse	<u>mechanisch, Innenbacken, auf die Vorderräder</u>		Lärm	<u>dB/A</u>	bei U/min
Feststellbremse	<u>wie Hilfsbremse, Knickebel</u>		Schalldämpfer		
Dauerbremse	<u>---</u>		Abgasprüfung		
2-Kreis-Kontrolle	<u>---</u>		Entstörung		

<b>Karosserie</b>	<u>Gabelstapler mit Fahrerschutzdach</u>			<b>Gewichte</b>	<u>vorn</u>	<u>hinten</u>	<u>total</u>
Anzahl Türen		Geschw. Messer		Leergewicht	<u>1820</u>	<u>1990</u>	<u>3810</u>
Sicherheitsgurten		Rückspiegel		Nutzlast			<u>---</u>
Unterlegkeil	<u>1/ 180x120x120mm</u>	Zugvorrichtung	<u>H= Stecknagel</u>	Gesamtgewicht			<u>3810</u>
Diebstahlsicherung				Fabrikgarantie			<u>5600</u>
Anzahl Plätze	<u>t 1 v</u>		<u>M h</u>	Reifengrösse	<u>7.00-12</u>	<u>5.00-8</u>	(Varianten <u>+</u> )
Masse *)		aussen		Ply / bar	<u>Super-Elastic</u>	<u>Super-Elastic</u>	vgl. Bemerkungen)
Länge		<u>3150</u>	Achsabstand	<u>2950</u>			
Breite (m. ZW-Bereifung 1410)		<u>1035</u>	Doppelachse	<u>25</u>	<u>km/h</u>	<u>25</u>	<u>km/h</u>
Höhe		<u>2170</u>	Spurweite				
Ueberhang	<u>s</u>	<u>---</u>	Spurweite				
	<u>v</u>	<u>1600</u>					
	<u>h</u>	<u>300</u>	Spurkreis	<u>3350</u>	<u>r</u>	<u>3300</u>	
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile		<u>2150</u>					

Abmessungen mit Gabellänge 1150 mm \*)

**Ausrüstung**

Fernlichter \_\_\_\_\_

Abblendlichter HELLA K 11095/K 11078 \_\_\_\_\_

Standlichter do. \_\_\_\_\_

Schlusslichter R-S1 (E) \_\_\_\_\_

Bremslichter \_\_\_\_\_

Richtungsblinker v HELLA SAE I 67 + BL 50 §) h 2a (E) \_\_\_\_\_

Rückstrahler v \_\_\_\_\_ s \_\_\_\_\_ h I (E) \_\_\_\_\_

Markierlichter v \_\_\_\_\_ s \_\_\_\_\_ h \_\_\_\_\_

Zusätzliche Lichter \_\_\_\_\_

Kontroll-Nr.-Beleuchtung 1/ Mitte separat \_\_\_\_\_

Scheibenwischer \_\_\_\_\_ mit/ohne Waschanlage \_\_\_\_\_

Warnvorrichtungen BOSCH CH 5 0301 03 oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle \_\_\_\_\_

**Angaben für den Fahrzeugausweis**

Art des Fahrzeuges Arbeitskarren

Marke und Typ AMEISE EFG 16 G

Typenscheinnummer CH 5027 03

Karosserie Gabelstapler

Plätze total 1 vom \_\_\_\_\_

Leergewicht lt. Waagschein Treibstoff E

Nutzlast --- Steuer-PS 6,7 (kW)

Gesamtgewicht lt. Waagschein Hubraum \_\_\_\_\_

**Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis**

- \* Abmessungen je nach Gabellänge (bei Einzelabnahme prüfen).
- + Reifenvarianten:
- |          |                       |                |            |                                  |
|----------|-----------------------|----------------|------------|----------------------------------|
|          | 7.00 - 12, 16 PR,     | 3540 kg (7,5), | 20 km/h,   | keine Spurveränderung            |
|          | 6.50 - 10, 10 PR,     | 4460 kg (6,0), | 20 km/h,   | Zwillingsbereifung Spur 1030 mm. |
| Vorn (   | 645/200-480 Vollgummi | 3100 kg        | , 20 km/h, | keine Spurveränderung            |
|          | 550/160-410 Vollgummi | 4500 kg        | , 20 km/h, | Zwillingsbereifung Spur 1040 mm. |
| Hinten ( | 5.00 - 8, 8 PR,       | 1310 kg (6,0), | 20 km/h,   | keine Spurveränderung            |
|          | 455/100-305 Vollgummi | 1400 kg        | , 20 km/h, | keine Spurveränderung            |

§) Höhe der Blinker vorn technisch bedingt.

Eintrag im Fahrzeugausweis:

-auf öffentlichen Strassen muss die Gabel vorn und seitlich mit einer schwarz/gelb lackierten Schutzvorrichtung versehen sein.

Ort und Datum der Prüfung  
Neuenburg, 15.7.75.

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung