

Art des Fahrzeuges Landwirtschafts- Traktor	Fabrikmarke JOHN DEERE - L A N Z	Typ 5 1 0	Modell- jahr 1965	Typenschein Nr. 5 0 3 3			
Merkmale "510" auf Hersteller-Plakette, rechts auf Rahmen, neben Motor							
Ab Fahrgestell-Nr. 110 001		Betriebsstoff Diesel	Anzahl Zyl. 3				
Hersteller des Fahrgestells JOHN DEERE - LANZ AG, Mannheim (D)-Importeur MATRA, Zollikofen BE							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts auf Rahmen, neben Motor + auf Hersteller-Plakette							
Motor-Nr. eingeschlagen rechts, Mitte Block, auf angenieteteter Plakette							
Motor-Typ 152 D 22 L - Reihenmotor, OHV, m. Direkteinspritzung							
Lage des Motors vorn Motorbremse							
Zyl.-Inhalt 2'488cm ³	Anhängerbremse			Aussenmasse in mm			
Takte 4	Getriebeart mechanisch			Länge 3'400			
Kühlung Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge 10 *)	Zugvorr. Stecknagel	Breite 1'640 - 1'790				
Antrieb Heck	Geschw. 1. Gang 1,5	Spur V. 1'350 - 1'500	Höhe 1'700				
Anzahl Achsen 2	Geschw. dir. Gang 20 *)	Spur H. 1'350 - 1'500	Radstand 2'072				
Anzahl Reifen 4	Differentialsperre vorhanden	Wendekreis 6,65/6,75	Überhang H. 920				
Betriebsbremse mechanisch, Doppelscheiben a. Vorgelegewelle l.+ r. (2 Pedale m. Verriegelung)							
2. Bremse mechanisch, Doppelscheiben a. Diff.-Welle, feststellbar							
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer	740	1'330	2'070	Dimension	6.00-16	12,4/11-32 **)	Länge
Nutzlast			-	Pneu-Tragk.	600	1'560	Breite
Gesamtgew.			-			6 Ply	Höhe
Fabrikgarant. 1'200	2'020	3'220			ASF	AS	Höhe seitentl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.					Anzahl Türen		Überhang H.
Lenkung: Lage			Mitte	Motor-Marke JOHN DEERE LANZ		Brems-PS	40 DIN
Bohrung			98	Hub 110		Steuer-PS	12,67
Karosserie-Form							
Zahl der Plätze: Total (***)		1 + 1	(vorn	Mitte	hinten)	Stehplätze

Fernlicht	2/ HELLA A NL	Fahrerichtungsanzeiger	4/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendlicht	2/ Duplo	V= über Markierlichter	(orange)
Standlichter	2/ in Scheinwerfer	H= komb. mit Schlusslichter	(rot)
Markierlichter	2/ unter Blinker	Scheibenwischer	
Schlusslicht	2/ komb. m. Stoplichter + Blinker	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (1-Klang) = 88 dB
Rückstrahler	2/ separat \emptyset 75	Rückblickspegel	
Stoplicht	2/ komb. m. Schlusl. + Blinker	Geschwindigkeitsmesser	Drehzahluhr + Betriebsstd-
Kontrollschildbeleuchtung	links kombiniert	Gefährliche Bestandteile	[Zähler
Rückfahrlicht			
Elektr. Anlage	12 Volt		
Lärmmessung	84 dB bei 2'400 U/min /	Aupufftopf= 500 / \emptyset 150 mm	Austritt nach links
Bemerkungen und Ausnahmen			[oder nach oben

- *) Höchstgeschwindigkeit: 20 km/h bei 2'400 U/min des Motors bzw. 1'050 U/min der Zapfwelle links.
- Plombierung: Vollgasbegrenzungsschraube auf Gasgestänge an Pumpe gesichert und plombiert.
- Anzahl Vorwärtsgänge: 3 Gruppen à 3 Geschwindigkeits-Stufen = 9 + 1 dir. Gang = 10 Vorwärtsgänge.
- ***) Bereifung: Auf Wunsch: Vorn= 6.50-16 u. Hinten= 11-28, 9-36, 9-32.
- ****) Anzahl Plätze: Fahrersitz + 1 Notsitz auf linkem Kotflügel - auf Wunsch 2. Notsitz auf rechtem Kotflügel.

Ort und Datum der Typenprüfung Zollikofen, 13.4.65.

Die Typenprüfungskommission