

Art des Fahrzeuges Landwirtschafts- Traktor	Fabrikmarke	Typ	Modell- jahr	Typenschein Nr.				
	JOHN DEERE - L A N Z	7 1 0	1965	5 0 3 4				
Merkmale "710" auf Hersteller-Plakette, rechts auf Rahmen neben Motor								
Ab Fahrgestell-Nr. 155 001		Betriebsstoff Diesel	Anzahl Zyl. 4					
Hersteller des Fahrgestells	JOHN DEERE - LANZ AG, Mannheim (D)-Importeur MATRA, Zollikofen BE							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	rechts auf Rahmen, neben Motor + auf Hersteller-Plakette							
Motor-Nr. eingeschlagen	rechts, Mitte Block auf angenieteteter Plakette							
Motor-Typ	202 D 23 L - Reihenmotor, OHV, mit direkter Einspritzung							
Lage des Motors	vorn	Motorbremse						
Zyl.-Inhalt	3'318 cm ³	Anhängerbremse		Aussenmasse in mm				
Takte	4	Getriebeart mechanisch		Länge 3'530				
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge 10 *)	Zugvorr. Stecknagel					
Antrieb	Heck	Geschw. 1. Gang 1,5	Spur V. 1'350 - 1'500					
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang 20 *)	Spur H. 1'350 - 1'500					
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre vorhanden	Wendekreis 7,10	Radstand 2'200				
Betriebsbremse mechanisch, Doppelscheiben a. Vorgelegewelle l. + r. (2 Pedale m. Verriegelung)								
2. Bremse mechanisch, Doppelscheiben a. Diff.-Welle, feststellbar								
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm	
loer	780	1'380	2'160	Dimension	6.50-16	12.4/11-32	Länge	
Nutzlast			-	Pneu-Tragk.	975	1'560	Breite	
Gesamtgew.			-		6	Ply	Höhe	
Fabrikgarant.	1'300	2'020	3'320	ASF	AS		Höhe seitenl.	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.					Anzahl Türen		Überhang H.	
Lenkung: Lage		Mitte		Motor-Marke	JOHN DEERE LANZ		Brems-PS 50 DIN	
Bohrung		98		Hub	110		Steuer-PS 16,90	
Karosserie-Form								
Zahl der Plätze: Total		***) 1 + 1		(vorn	Mitte	hinten)	Stehplätze

Fernlicht	2/ HELLA A NL	Fahrrichtungsanzeiger 4/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendlicht	2/ Duplo	V= über Markierlichter (orange)
Standlichter	2/ in Scheinwerfer	H= komb. mit Schlusslichter (rot)
Markierlichter	2/ unter Blinker	Schelbenwischer
Schlusslicht	2/ komb. m. Stoplichter + Blinker	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Klang) = 94 dB
Rückstrahler	2/ separat \emptyset 75	Rückblickspegel
Stoplicht	2/ komb. m. Schlusl. + Blinker	Geschwindigkeitsmesser Drehzahluhr + Betriebsstd-
Kontrollschildbeleuchtung	links kombiniert	Gefährliche Bestandteile [Zähler
Rückfahrlicht		
Elektr. Anlage	12 Volt	
Lärmmessung	83 dB bei 2'400 U/min	

Bemerkungen und Ausnahmen.

- *) Höchstgeschwindigkeit: 20 km/h bei 2'400 U/min des Motors bzw. 1'080 U/min der Zapfwelle links.
- Plombierung: Vollgasbegrenzungsschraube auf Gasgestänge an Pumpe gesichert und plombiert.
- Anzahl Vorwärtsgänge: 3 Gruppen à 3 Geschwindigkeits-Stufen = 9 + 1 dir. Gang = 10 Vorwärtsgänge.
- ***) Bereifung: Auf Wunsch: Vorn= 6.00-20 od. 750-16 u. Hinten= 9-36, 13-30, 13-28, 11-36 od. 14-30.
- ****) Anzahl Plätze: Fahrersitz + 1 Notsitz auf linkem Kotflügel - auf Wunsch 2. Notsitz auf rechtem Kotflügel.
- §) Schlusslichter: Höhe 1'300 - 1'400 mm je nach Bereifung.-Technisch bedingt.

Ort und Datum der Typenprüfung Zollikofen, 13.4.65.

Die Typenprüfungskommission