

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ *)	Modell-jahr	Typenschein Nr.
Lieferwagen	F I A T	200 B - 600 T Kasten	1965	5 0 3 6 - A

Merkmale "200 B" Vorziffer zu Chassis-Nr. + auf Plakette.- "100 D 008" Vorziffer zu Motor-Nr.

Modell "200 B ..." auf Hersteller-Plakette \*) Betriebsstoff Benzin Anzahl Zyl. 4

Hersteller des Fahrgestells F I A T, Torino (1) - Importeur FIAT (Suisse) SA, Genf

Fahrgestell-Nr. eingeschlagen hinten, rechts, auf Wand vor dem Motor + auf Plakette

Motor-Nr. eingeschlagen links, vorn auf Block

Motor-Typ 100 D 008 - Reihomotor, stehend, OHV, mit WEBER oder SOLEX Vergaser

Lage des Motors hinten Motorbremse

Zyl.-Inhalt 767 cm<sup>3</sup> Anhängerbremse

Takte 4 Getriebeart mech. synchron.

Kühlung Wasser Anzahl Vorwärtsgänge 4

Antrieb Heck Geschw. 1. Gang 25 Spur V. 1'224

Anzahl Achsen 2 Geschw. dir. Gang 95 Spur H. 1'192

Anzahl Reifen 4 Differentialsperre Wendekreis 9,20/9,20

Betriebsbremse hydraulisch, Innenbacken

2. Bremse mechanisch, Innenbacken, Gestänge/Kabelzug, auf die Hinterräder

Gewichte	vorn			Bereifung	hinten			oder	Innenmasse in mm
	l	h	T		l	h	T		
leer	375	425	800	Dimension	5.60-12	5.60-12	5.60-12C	Länge 1310/1680/2130	
Nutzlast	260	440	700	Pneu-Tragk.	pro Achse	1'000	1'000	Breite 1300	
Gesamtgew.	635	865	1'500		6	Ply	MICHELIN	Höhe 1215/1070/ 750	
Fabrikgarant.	700	950	1'500		Trasporto			Höhe seitenl.	

Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew. Anzahl Türen \*)

Lenkung: Lage links oder rechts - Front Motor-Marke FIAT Brems-PS 32 SAE

Bohrung 62 Hub 63,5 Steuer-PS 3,90

Karosserie-Form Kasten

Zahl der Plätze: Total 2 (vorn 2 Mitte hinten ) Stehplätze

Fernlicht	2/ CARELLO E3 P 2383	Fahrrichtungsanzeiger	6/ Blinker mit Kontrolllampe	V= komb.m.Standl. IGM 0159 LAX
Abblendlicht	2/ Duplo, asymmetrisch		seitlich hinter Kabinentüren	IGM 0140 ILL (or.)
Standlichter	2/ separat, unter Scheinwerfer	H= über Rückstrahler		IGM 0843 IP (or.)
Nebellampe		IGM 0159 LAX	Scheibenwischer 2/ elektrisch mit Waschanlage	
Schlusslicht	2/ komb. m. Stoplichter	IGM.0844 LPX	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Klang) = 91 dB	
Rückstrahler	2/ zw. Schlussl.+Blinker	IGM 0565 CI	Rückblickspegel 2/ beidseitig an Kabinentüren	
Stoplicht	2/ komb. mit Schlusslichter		Geschwindigkeitsmesser	km/h
Kontrollschildbeleuchtung	1/ f.norm.Schild	IGM	Gefährliche Bestandteile	
Rückfahrlicht		0778 LT		
Elektr. Anlage	12	Volt		
Lärmmessung	74	dB bei 4'600 U/min **)		

Bemerkungen und Ausnahmen

\*) Modelle: Siehe Modellenkarte.

\*\*\*) Lärmdämpfung: Ansaugeräuschkämpfer IGM 2870 S FIAT  
 Auspufftopf IGM 1149 S FIAT

• Geschlossene Frontlenkerkabine, von der Ladebrücke getrennt.

Ort und Datum der Typenprüfung

Genf, 21.4.65.

Die Typenprüfungskommission