

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ *)		Modell-jahr	Typenschein Nr.		
Kombiwagen	F I A T		200 B - 600 T Commerciale		1965	5 0 3 6 - C		
Merkmale "200 B" Vorziffer zu Chassis-Nr. + auf Plakette.- "100 D 008" Vorziffer zu Motor-Nr.								
Modell "200 B ..." auf Hersteller-Plakette *)		Betriebsstoff		Benzin	Anzahl Zyl.	4		
Hersteller des Fahrgestells		F I A T, Torino (I) - Importeur FIAT (Suisse) SA, Genf						
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen		hinten, rechts, auf Wand vor dem Motor + auf Plakette						
Motor-Nr. eingeschlagen		links, vorn auf Block						
Motor-Typ		100 D 008 - Reihenmotor, stehend, OHV, mit WEBER oder SOLEX Vergaser						
Lage des Motors		hinten Motorbremse						
Zyl.-Inhalt	767 cm ³	Anhängerbremse				Aussenmasse in mm		
Takte	4	Getriebeart mech. synchron.				Länge 3'728		
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge		4		Breite 1'488		
Antrieb	Heck	Geschw. 1. Gang	25	Spur V.	1'224			
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	95	Spur H.	1'192			
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre		Wendekreis	9,20			
Betriebsbremse		hydraulisch, Innenbacken						
2. Bremse		mechanisch, Innenbacken, Gestänge/Kabelzug, auf die Hinterräder						
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereitung	vorn	hinten	oder	Innenmasse in mm
leer	385	455	840	Dimension	5.60-12	5.60-12	5.60-12C	Länge 1310/1680/2130
Nutzlast	250	410	660	Pneu-Tragk.	pro Achse	1'000	1'000	Breite 1300
Gesamtgew.	635	865	1'500		6 Ply			Höhe 1215/1070/ 750
Fabrikgarant.	700	950	1'500		Trasporto			Höhe seitl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen *)		Überhang H. 600		
Lenkung: Lage		links oder rechts - Front		Motor-Marke	FIAT		Brems-PS	32 SAE
Bohrung		62		Hub	63,5		Steuer-PS	3,9
Karosserie-Form		Limousine *)						
Zahl der Plätze: Total		8		(vorn 2 Mitte 3 hinten 3)			Stehplätze	

6/ Blinker mit Kontrolllampe

Fernlicht	2/ CARELIO E3 P 2383	Fahrrichtungsanzeiger	V= komb.m.Standlichter (weiss)
Abblendlicht	2/ Duplo, asymmetrisch		seitlich hinter Kabinentüren IGM 0140 J11 (or.)
Standlichter	2/ separat, unter Scheinwerfer	H= über Rückstrahler	IGM 0843 IP (or.)
Nebellampe	IGM 0159 IAX	Scheibenwischer	2/ elektrisch mit Waschanlage
Schlusslicht	2/ komb. m.Stopl. IGM 0844 LPX	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (1-Klang) = 91 dB
Rückstrahler	2/ zw.Schlussl.+Bl. IGM 0565 CI	Rückblickspegel	2/ beidseitig an Kabinentüren
Stoplicht	2/ komb. mit Schlusslichter	Geschwindigkeitsmesser	km/h
Kontrollschildbeleuchtung	1/für normales Schild		Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht	IGM 0778 LT		
Elektr. Anlage	12 Volt		
Lärmmessung	74 dB bei 4*600 U/mjn **)		

Bemerkungen und Ausnahmen

*) Modelle: Siehe Modellenkarte.

**) Lärmdämpfung: Ansauggeräuschkämpfer IGM 2870 S FIAT
Auspufftopf IGM 1149 S FIAT

Beim Transport von hohen Lasten ist hinter dem vordersten Sitz eine Schutzwand anzubringen.

Ort und Datum der Typenprüfung: Genf, 21.4.65.

Die Typenprüfungskommission