

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke			Typ		Modell-jahr	Typenschein Nr.
Kleinmotorrad	P U C H			H S 5 0 A - Automat		1965	5 0 3 7
Merkmale "HS 50 A" auf Hersteller-Plakette, rechts auf Rahmen.- Ausführung mit Fussrasten							
Ab Rahmen-Nr. 8'500'001		Betriebsstoff		Benzin		Anzahl Zyl. 1	
Hersteller des Fahrgestells STEYR-DAIMLER-PUCH AG, Graz (A) - Importeur O. Frey, Zürich							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts, auf Rahmen, unter dem Hinterrad-Federbein + auf Plakette							
Motor-Nr. eingeschlagen rechts, auf Block, unter dem Zylinder							
Motor-Typ V 50 A - Blockmotor, liegend, Zweitakt, mit Gebläse							
Lage des Motors Mitte unten Motorbremse							
Zyl.-Inhalt	48,8 cm ³	Anhängerbremse			Aussenmasse in mm		
Takte	2	Getriebeart		automatisch		Länge 1'840	
Kühlung	Luft (Gebläse)	Anzahl Vorwärtsgänge 2			Breite 670		
Antrieb	auf HR (Kette)	Geschw. 1. Gang		Spur V.		Höhe 980	
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang 45 *)		Spur H.		Radstand 1'180	
Anzahl Reifen	2	Differentialsperre		Wendekreis		Überhang H. 360	
Betriebsbremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf das Hinterrad							
2. Bremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf das Vorderrad							
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer	25	31	56	Dimension	23x2.25	23x2.25	Länge
Nutzlast	28	42	70	Pneu-Tragk.	100	100	Breite
Gesamtgew.	53	73	126	MOPED verstärkt			Höhe
Fabrikgarant.	60	110	160				Höhe seitl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen		Überhang H.	
Lenkung: Lage				Motor-Marke PUCH		Brems-PS	
Bohrung 38			Hub 43		Steuer-PS 0,25		
Karosserie-Form							
Zahl der Plätze: Total		1	(vorn	Mitte	hinten)	Stehplätze

Fernlicht	1/ HELLA 18-29804 K 1077	15 W	Fahrlichtungsanzeiger
Abblendlicht	1/ Duplo	15 W	
Standlichter			
Nebellampe			Scheibenwischer
Schlusslicht	1/ HELLA K 12434	2 W	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (Schnarre)
Rückstrahler	1/ kombiniert mit Schlusslicht		Rückblickspegel
Stoplicht			Geschwindigkeitsmesser km/h VDO
Kontrollschildbeleuchtung	1/ komb. mit Schlusslicht		Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht			
Elektr. Anlage	6	Volt / 17 W	
Lärmmessung	75	dB bei 6'300 U/min bzw. 45 km/h (Leistung bei 4'900 U/min = 2,1 DIN)	

Bemerkungen und Ausnahmen

*) Uebersetzungs-Verhältnis : Getriebe / Hinterrad = 11 x 31 Zähne.

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, 22.4.65

Die Typenprüfungskommission