

FEDERATION INTERNATIONALE DE LA COMMISSION EUROPEENNE DES MOTOCARRETTES

Art des Fahrzeuges * #)	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Arbeitskarren	ATLAS	AB 1302	CH 5040 01

ERKENNUNGSMERKMALE "AB 1302" beidseitig auf Turm  
 "1302" Vorkleber zu Fahrgestell-Nummer und auf Verstellier-Plakette, rechts vorn  
 Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts auf Chassis-Rahmen und auf Plakette  
 Motorscheinzeichen eingeschlagen "E 4 I 912" rechts unten auf Block, auf angrenzendem Plakette  
 Hersteller H. REYHAUSEN, DELFTHORST (D) Importeur A. I. S. A., GENEVE

FAHRGESTELL Anz. Achsen 2, Anz. Räder 8, Antrieb Allrad	MOTOR Bauart Reihenm., Zylinder 4
Lenkung hydrostatisch OPRITROL CSP	Marke DEUTZ Treibstoff D
Betriebsbremse Hydr. 2-Kreis, Betätigung 1-Kreis Druckl., IB	Typ E 4 I 912
Hilfsbremse Mech. Aussenband (wirkend auf alle Räder)	Lage Hinten Anz. Zyl. 4
Stallbremse auf Kardanwelle Anhängerbr.	Drehung 100 Hub 120
Getriebeart *) Anz. Gänge 8	Hubraum 3769 cm <sup>3</sup> Steuer-18 19,2
Diff. Sperre Zugbaken Höchstgeschwind. 20 km/h	Leist.-PS 63 (DIN) bei 2700 U/min
KAROSSERIEFORM Phantopassagier Anz. Türen 1	Kühlung Luft
Schiebedach	Lärm 94 db (A) bei 2700 U/min
Anz. Plätze: TOTAL 1; vorn -; Mitte -; hinten -; Sitzplätze -	Lärmdämpfung 1 Auspufftopf 570 / 105 0

ABMESSUNGEN Spurweite V 1925 H 1925	Spurkreis L 14,1 H 14,0	
	Achsabstand 2440 / / /	
	Aussenabmessungen	Innenabmessungen
Länge	5590	
Breite	2500	
Höhe	4000	
Überhang v	1930	
H	1230	
5		
Abstand Lenkrod - nach Vorn = 3000 mm		

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	3600		6500	10100 **)
Netzlaster				
Gesamtgewicht				10100
Fabrik-Garantie	8000		8000	12000
Reifen-Dimens	9.00 - 20		10 PR7	
Tragkraft p. Achse	8000		8000 (G.O.)	
Fabrikar. max.	Gesamtzuggewicht			
	Anhängelast			kg

