

Art des Fahrzeuges Arbeitskarren *)	Fabrikmarke A T L A S	1 3 0 2	Typenschein-Nummer CH 5040 04
--	--------------------------	---------	----------------------------------

ERKENNUNGSMERKMALE "1302" auf Hersteller-Plakette, seitlich rechts vorne auf Motorverkleidung

"132" als Vorziffer zu Fahrgestellnummer

Fahrgestellnummer eingeschlagen vorne rechts oben auf Chassis Rahmen

Motorkennzeichen eingeschlagen "F4L 912" rechts unten am Motorblock auf angeklebter Plakette

Hersteller H. WEYHAUSEN DELMENHORST (D) Importeur AIMSA, Genf

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>8</u> Antrieb <u>Allrad</u>	MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>hydrostat. Orbitrol</u> Lenkhilfe <u>hydraulisch</u>	Marke <u>DEUTZ</u> Treibstoff <u>D</u>
Betriebsbremse <u>Drucklufthydr., 1-Kreis, IB, alle Räder; hydr.</u>	Typ <u>F 4 L 912</u>
Hilfsbremse) <u>mech., Aussenband</u> [<u>2 Kreis</u>	Lage <u>hinten</u> Anz. Zyl. <u>4</u>
Stellbremse) <u>auf Kardan</u>	Bohrung <u>100</u> Hub <u>120</u>
Getriebeart <u>hydrostat., mechanisch</u> Anz. Gänge <u>2 + 2</u>	Hubraum <u>3769</u> cm ³ Steuer-PS <u>19,2</u>
Diff. Sperre <u>-</u> Zughaken <u>-</u> Höchstgeschwind. <u>17</u> km/h	Leist.-PS <u>63</u> (DIN) bei <u>2300</u> U/min
KAROSSERIEFORM <u>Pneubagger</u> Anz. Türen <u>1</u>	Kühlung <u>Luft</u>
<u>Schiebedach</u>	Lärm <u>81</u> dB (A) bei <u>2380</u> U/min
Anz. Plätze : TOTAL <u>1</u> ; vorn <u> </u> ; Mitte <u> </u> ; hinten <u> </u> ; Stehplätze <u> </u>	Lärmdämpfung <u>1 Topf 520xØ 170</u>

ABMESSUNGEN Spurweite V <u>1940</u> H <u>1940</u>	GEWICHTE <u>Vorn</u> <u>Mitte</u> <u>Hinten</u> <u>TOTAL</u>
Spurkreis L <u>17,2</u> R <u>16,8</u>	Leergewicht <u>3750</u> <u> </u> <u>6850</u> <u>10600</u>
Achsabstand <u>2485</u> / (<u> </u> / <u> </u>)	Nutzlast <u> </u> <u> </u> <u> </u> <u> </u>
<u>Aussenabmessungen</u> <u>Innenabmessungen</u>	Total <u>3750</u> <u> </u> <u>6850</u> <u>10600</u> **)
Länge <u>6250</u> **) <u> </u>	Fabrik-Garantie <u>8000</u> <u> </u> <u>8000</u> <u>12000</u>
Breite <u>2500</u> <u> </u>	Reifen-Dimens. <u>9.00 - 20 14 PR</u>
Höhe <u>3400</u> **) <u> </u>	Tragkraft p. Achse <u>9200</u> (<u>7,0</u>) <u>9200</u> (<u>7,0</u>)
Ueberhang V <u>2535</u>	Fabrikgar. max. <u> </u> Gesamtzuggewicht <u> </u> kg
II <u>1230</u>	Anhängelast <u> </u> kg
S <u> </u>	

**) Abstand Lenkrad nach vorn = 3600 mm

AUSRÜSTUNGElektr. Anlage 12 v

Fernlicht M (E) Lichtlupe _____
 Abblendlicht M (E) Standlicht A (E)
 Markierlicht V= A (E) H= R (E) Ausleger = 1/ A (E)
 Warnvorrichtung HELLA 001779 Lautstärke 91 (dB) A
 Scheibenwischer 1/elektrisch (1-Stufe) Waschanlage _____
 Schlusslicht WBC CH 1013301 Rückstrahler I (E)
 Stoplicht WBC CH 1013301 Rückfahrlampen _____
 Kontroll-Nr.-Bel. - Schildform Hochformat
 Rückspiegel 1/links+1/rechts+2/Seitenblickspiegel, vorn
 Richtungsblinker 4/Anordnung III [am Ausleger
 Vorn/seitl. 4 (E) seitl. _____ hinten WBC CH 1013301
 Warnblinkanlage vorhanden Arbeitslampen _____
 Unterlegekeil: 2/ 290 x 150 x 180 mm

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Arbeitskarren
 Marke & Typ A T L A S 1302
 Typenschein-Nummer CH 5040 04
 Karosserieform Pneubagger
 Plätze : Total 1 (Vorn) _____
 Leergewicht lt. Waagsch. Treibstoff D
 PS 19,2
 Nutzlast _____ Hubraum 3769
 Gesamtgew. je n. Fz. _____ Anhängelast _____
 Gew. des Zuges _____

BEMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = 132.11840.4750

- *) Kann auch als Arbeitsanhänger siehe TS CH 9040 03 immatrikuliert werden.
 **) Abmessungen und Gewichte veränderlich (je nach Ausrüstung) muss bei der Einzelabnahme geprüft werden.

Eintrag im Fahrzeugausweis; Seite 4:

- Ausleger muss mit Abstützstange, zwischen Chassis und Ausleger gesichert sein
- Ausleger muss vorne beidseitig gelb/schwarz markiert sein
- Oberwagen muss mittels Bolzen gesichert sein
- Handbremskabel muss eingehängt sein
- Wenn Ausnahme-Fz.= Ueberwachung durch Hilfsperson oder bei guter Sicht mit 2 Seitenblickspiegeln vorn

Die Prüfungskommission

Zürich, 17.10.72

CK