

Art des Fahrzeuges Arbeitskarren *)	Fabrikmarke A T L A S	1302 H S	Typenschein-Nummer CH 5040 05
--	--------------------------	----------	----------------------------------

ERKENNUNGSMERKMALE "1302 HS" auf Hersteller-Plakette, seitlich rechts vorne auf Motorverkleidung

"132" als Vorziffer zu Fahrgestellnummer

Fahrgestellnummer eingeschlagen vorne rechts oben auf Chassis Rahmen  
 Motorkennzeichen eingeschlagen "F4L 912" rechts unten am Motorblock, auf angenieteteter Plakette  
 Hersteller H. WEYHAUSEN DELMENHORST (D) Importeur AIMS A, Genf.

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>8</u> Antrieb <u>Allrad</u>	MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>hydrost. Orbitrol</u> Lenkhilfe <u>hydraulisch</u>	Marke <u>DEUTZ</u> Treibstoff <u>D</u>
Betriebsbremse <u>Drucklufthydr., 1-Kreis, IB, alle Räder</u>	Typ <u>F 4 L 912</u>
Hilfsbremse ) <u>mech., Aussenband</u> [ <u>hydraulisch 2-Kreis</u>	Lage <u>hinten</u> Anz. Zyl. <u>4</u>
Stellbremse ) <u>auf Kardan</u> Anhängerbr. <u>-</u>	Bohrung <u>100</u> Hub <u>120</u>
Getriebeart <u>hydrostatisch/mech.</u> Anz. Gänge <u>2 + 2</u>	Hubraum <u>3769</u> cm <sup>3</sup> Steuer-PS <u>19,2</u>
Diff. Sperre <u>-</u> Zughaken <u>-</u> Höchstgeschwind. <u>17</u> km/h	Leist.-PS <u>63</u> (DIN) bei <u>2300</u> U/min
KAROSSERIEFORM <u>Pneubagger</u> Anz. Türen <u>1</u>	Kühlung <u>Luft</u>
<u>Schlebedach</u>	Lärm <u>81 dB (A)</u> bei <u>2380</u> U/min
Anz. Plätze : TOTAL <u>1</u> ; vorn <u>   </u> ; Mitte <u>   </u> ; hinten <u>   </u> ; Stehplätze <u>   </u>	Lärmdämpfung <u>1 Topf 520 x Ø 170</u>

ADMESSUNGEN	Spurweite V <u>1925</u> H <u>1925</u>
	Spurkreis L <u>17,2</u> R <u>16,8</u>
Achsabstand	<u>2485</u> / ( <u>   </u> / <u>   </u> / <u>   </u> )
	<u>Aussenabmessungen</u> <u>Innenabmessungen</u>
Länge	<u>6250</u> **) <u>   </u>
Breite	<u>2500</u> <u>   </u>
Höhe	<u>3400</u> **) <u>   </u>
Ueberhang V	<u>2535</u> <u>   </u>
II	<u>1230</u> <u>   </u>
S	<u>   </u> <u>   </u>

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>gemäss Waagschein</u>			<u>   </u> **)
Nutzlast	<u>   </u>	<u>   </u>	<u>   </u>	<u>   </u>
Total	<u>   </u>	<u>   </u>	<u>   </u>	<u>   </u>
Fabrik-Garantie	<u>10000</u>	<u>   </u>	<u>10000</u>	<u>15000</u>
Reifen-Dimens.	<u>10.00 - 20</u>	<u>16</u>	<u>PR</u>	<u>   </u>
Tragkraft p. Achse	<u>11240</u> (7,5)	<u>11240</u> (7,5)	<u>   </u>	<u>   </u>
Fabrikgar. max.	<u>Gesamtzuggewicht</u>			<u>   </u> kg
	<u>Anhängelast</u>			<u>   </u> kg

\*\* ) Abstand Lenkrad nach vorne = 3600 mm

AUSRÜSTUNG \*\*) Elektr. Anlage 12 V

Fernlicht M (E) Lichtlupe \_\_\_\_\_

Abblendlicht M (E) Standlicht A (E)

Markierlicht V= A (E) H= R (E) Ausleger = 1/ A (E)

Warnvorrichtung HELLA 001779 Lautstärke 91 (dB) A

Schellenwischer 1/elektrisch (1-St.) Waschanlage \_\_\_\_\_

Schlusslicht WBC CH 1013301 Rückstrahler I (E)

Stoplicht WBC CH 1013301 Rückfahrlampen \_\_\_\_\_

Kontroll-Nr. -Bel. \_\_\_\_\_ Schildform Hochformat

Rückspiegel 1/links + 1/rechts + 2 Seitenblickspiegel vorne

Richtungsblinker 4/Anordnung III

Vor/seitl. 4 (E) seitl. -- hinten WBC CH 1013301

Warnblinkanlage vorhanden Arbeitslampen \_\_\_\_\_

Unterlegekeil: 2/290 x 150 x 180

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Arbeitskarren

Marke & Typ ATLAS 1302 HS

Typenschein-Nummer CH 5040 05

Karosserieform Pneubagger

Plätze : Total 1 (Vorn) \_\_\_\_\_

Leergewicht lt. Waagsch. Treibstoff D

Nutzlast \_\_\_\_\_ PS 19,2

Gesamtgew. je n. Fz. \_\_\_\_\_ Hubraum 3769

Anhängelast \_\_\_\_\_

Gew. des Zuges \_\_\_\_\_

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = 132.11318.4429

\*) Immatrikulation: eventuell "Ausnahme-Fahrzeug" = Distanz ab Lenkrad nach vorn.

Immatrikulation als "Arbeitsanhänger", siehe TS CH 9040 04.

\*\*) Abmessungen, Gewichte sowie Ausrüstung = veränderlich (je nach Ausrüstung); muss bei der Einzelabnahme geprüft werden

Eintrag im Fahrzeugausweis, Seite 4:

- Ausleger muss mit Abstützstange auf dem Chassis gesichert sein

- Ausleger muss vorne beidseitig gelb/schwarz markiert sein

- Oberwagen muss mittels Bolzen gesichert werden

- Handbremskabel muss eingehängt werden

- Wenn Ausnahme-Fz. Ueberwachung durch Hilfsperson, od. bei guter Sicht mit 2/Seitenblickspiegeln vorn

Zürich, 17.10.72