

Arbeitskarren (Ausnahme-Fz.) *)	Fabrikmarke A T L A S	A R 50	Typenschein-Nummer CH 5040 06
------------------------------------	--------------------------	--------	----------------------------------

ERKENNUNGSMERKMALE "AR 50" auf Hersteller-Plakette, rechts, seitlich auf Schaufelträger

"50" Vorziffer zu Fahrgestell-Nr.

Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts, seitlich auf Schaufelträger

Motorkennzeichen eingeschlagen "F2L912" rechts, seitlich auf Motorblock

Hersteller H. WEYHAUSEN, D-Wildeshausen/D Importeur AIMS A, Genf

<b>FAHRGESTELL</b> Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Allrad</u>	<b>MOTOR</b> Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>Knicklenkung (Orbitrol)</u>	Marke <u>DEUTZ</u> Treibstoff <u>D</u>
Betriebsbremse <u>hydr. 1-Kreis, Innenbacken auf alle Räder</u>	Typ <u>F 2 L 912</u>
Hilfsbremse <u>mech. Innenbacken</u>	Lage <u>hinten</u> Anz. Zyl. <u>2</u>
Stellbremse <u>auf Kardan</u>	Bohrung <u>100</u> Hub <u>120</u>
Getriebeart <u>mechanisch</u> Anz. Gänge <u>4</u>	Hubraum <u>1884</u> cm <sup>3</sup> Steuer-PS <u>9,6</u>
Diff. Sperre <u>-</u> Zughaken <u>H=Stecknag.</u> Höchstgeschwind. <u>**</u> km/h	Leist.-PS <u>32</u> (DIN) bei <u>2500</u> U/min
<b>KAROSSEFORM</b> <u>Pneuladeschaufel</u> Anz. Türen <u>-</u>	Kühlung <u>Luft</u>
<u>Schiebedach</u> <u>-</u>	Lärm <u>81</u> dB (A) bei <u>2500</u> U/min
Anz. Plätze: TOTAL <u>1</u> ; vorn <u>-</u> ; Mitte <u>-</u> ; hinten <u>1</u> ; Stehplätze <u>-</u>	Lärmdämpfung <u>1/Topf 540xØ 140 mm</u>

<b>ABMESSUNGEN</b> Spurweite <u>V1420 H 1420</u>
Spurkreis <u>L7,0 R 7,0</u>
Achsabstand <u>1885 / ( ) / ( )</u>
<u>Aussenabmessungen</u> <u>Innenabmessungen</u>
Länge <u>4200</u> _____
Breite <u>1690</u> _____
Höhe <u>1860</u> _____
Ueberhang V <u>1625</u> _____
H <u>690</u> _____
S _____

<b>GEWICHTE</b>	<u>Vorn</u>	<u>Mitte</u>	<u>Hinten</u>	<u>TOTAL</u>
Leergewicht	<u>1400</u>	_____	<u>1950</u>	<u>3350</u>
Nutzlast	_____	_____	_____	_____
Total	<u>1400</u>	_____	<u>1950</u>	<u>3350</u>
Fabrik-Garantie	<u>5000</u>	_____	<u>5000</u>	<u>4500</u>
Reifen-Dimens.	<u>10,5 x 18 6PR</u>			_____
Tragkraft p. Achse	<u>3340</u> (2,5)	<u>3340</u> (2,5)	<u>bei 20 km/h</u>	
Fabrikgar. max.	<u>Gesamtzuggewicht</u>			_____ kg
	<u>Anhängelast</u>			_____ kg

Abstand Lenkrad - nach vorn = 3500 mm \*)

AUSRÜSTUNG §)

Elektr. Anlage 12 v

Fernlicht HELLA K 21057 + K11135 Lichtlupe -  
Abblendlicht do. Standlicht do.  
Markierlicht ML CH 1 220402 Nebellampen -  
Warnvorrichtung 1/BOSCH CH 5030103 Lautstärke 98 (dB) A  
Scheibenwischer - Waschanlage -  
Schlusslicht R - S1 (E) Rückstrahler I (E)  
Stoplicht R - S1 (E) Rückfahrlampen -  
Kontroll-Nr. -Bel. - Schildform Hochformat/Langformat  
Rückspiegel §) Geschw. -Messer -  
Richtungsblinker 6/Anordnung II  
Vorn 2+2 HELLA K 12716 hinten 2a (E)  
Warnblinkanlage - Arbeitslampen -  
Bacharach : 2  
Unterlegekeil: 280 x 145 x 160 mm

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art Arbeitskarren (Ausnahme-Fz.)

Marke & Typ ATLAS AR 50

Typenschein-Nummer CH 5040 06

Karosserieform Pneuladeschaufel

Plätze : Total 1 (Vorn) -

Leergewicht 3350 Treibstoff D  
PS 9,6

Nutzlast - Hubraum 1884

Gesamtgew. 3350 Anhängelast -

Gew. des Zuges -

DEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = 50603

\* ) Art der Ausnahme : Abstand Lenkrad - nach vorn = 3500 mm

\*\* ) Höchstgeschwindigkeit: 19 km/h bei 2500 U/min am Motor

Im Fahrzeugausweis auf Seite 4 eintragen:

Plombierung: 1 Vollastanschlagschraube

§)-bei Verkehr auf öffentlichen Strassen sind vorne die 2 Seitenblickspiegel, die Markierlichter und die Richtungsblinker erforderlich

-die Schaufel muss auf dem Träger abgestützt sein und der gelb/schwarz markierte Zahnschutz angebracht sein.

Die Prüfungskommission

Ort und Datum der Prüfung  
Genf, 27.2.73