

Arbeitskarren (Ausnahme-Fz.) *)	Fabrikmarke A T L A S	A B 1 6 0 2 (Motor DEUTZ F4L 912)	Typenschein-Nummer CH 5040 07
------------------------------------	--------------------------	--------------------------------------	----------------------------------

ERKENNUNGSMERKMALE "AB 1602" beidseitig auf Drehturm und auf Hersteller-Plakette
vorn rechts am Turm
"162" Vorziffer der Fahrgestell-Nummer

Fahrgestellnummer eingeschlagen vorn rechts oben auf Fahrgestell-Rahmen
Motorkennzeichen eingeschlagen "F4L 912" rechts seitlich auf Block (angenietete Plakette)
Hersteller H. WEYHAUSEN KG, Delmenhorst (D) Importeur AINSA, Genève

FAHRGESTELL	Anz. Achsen <u>2</u>	Anz. Räder <u>8</u>	Antrieb <u>Allrad</u>	MOTOR Bauart <u>Reihe</u>	Takte <u>4</u>
Lenkung	<u>links, Orbitrol</u>	Lenkhilfe <u>hydraulisch</u>	Marke <u>DEUTZ</u>	Treibstoff <u>D</u>	
Betriebsbremse	<u>hydr., 2-Kreis, IB, 1-Kreis-Druckl., betätigt auf</u>	Typ <u>F 4 L 912</u>	Lage <u>hinten</u>	Anz. Zyl. <u>4</u>	
Hilfsbremse	<u>mech. Aussenbard</u>	<u>alle Räder</u>	Bohrung <u>100</u>	Hub <u>120</u>	
Stellbremse	<u>auf Kardanwelle</u>		Hubraum <u>3769</u> cm ³	Steuer-PS <u>19,20</u>	
Getriebeart	<u>hydr. (Oelmotor) mech.</u>	Anz. Gänge <u>2 stufenlos</u>	Leist.-PS <u>70</u> (DIN) bei <u>2500</u> U/min	Kühlung <u>Luft</u>	
Diff. Sperre	<u>Zughaken</u>	Höchstgeschwind. <u>18</u> km/h	Lärm <u>83</u> dB (A) bei <u>2600</u> U/min	Lärmdämpfung <u>1 Topf 520xØ 180 mm</u>	

KAROSSERIEFORM Pneubagger Anz. Türen 1
Schlebedach
Anz. Plätze: TOTAL 1; vorn ; Mitte ; hinten ; Stehplätze
Rauchmessung: 4 Bacharach

ABMESSUNGEN	Spurweite V <u>1910</u> H <u>1920</u>
**)	Spurkreis L <u>14,6</u> R <u>15,2</u>
Achsabstand	<u>2515</u> / (/)
	<u>Aussenabmessungen</u> <u>Innenabmessungen</u>
Länge	<u>7350</u> _____
Breite	<u>2500</u> _____
Höhe	<u>3240</u> _____
Ueberhang V	<u>3225</u> _____
H	<u>1610</u> _____
S	_____

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>5320</u>	_____	<u>8270</u>	<u>13590</u> **)
Nutzlast	_____	_____	_____	_____
Total	_____	_____	_____	<u>13590</u>
Fabrik-Garantie	_____	_____	_____	<u>15000</u>
Reifen-Dimens.	<u>10.00 - 20, 14 PR</u>	_____	_____	_____
Tragkraft p. Achse	<u>9490</u> (<u>6,5</u>)	<u>9490</u> (<u>6,5</u>)	_____	_____
Fabrikgar. max.	Gesamtzuggewicht			_____ kg
	Anhängelast			_____ kg

Abstand Lenkrad nach vorne = 4415 *)

AUSRÜSTUNG §) Elektr. Anlage 12 v
 Fernlicht M (E) Lichtlupe -
 Abblendlicht M (E) Standlicht A (E) in M
 Markierlicht V+H + 1/ auf Baggerarm = A (E)
 Warnvorrichtung 1/HELLA 001 779 Lautstärke 90 (dB) A
 Scheibenwischer 1/ elektrisch Waschanlage -
 Schlusslicht R-S1 (E) Rückstrahler H + seidl. = I (E)
 Stoplicht R-S1 (E) Rückfahrlampen -
 Kontroll-Nr.-Bel. - Schildform Hochformat/Langformat
 Rückspiegel links + rechts Geschw.-Messr -
 Richtungsblinker 4/Anordnung III
 Vorn -seidl. 4 (E) hinten 2a (E)
 Warnblinkanlage vorhanden Arbeitslampen -
 Unterlegkeil: 400x190x210

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS
 Art Arbeitskarren (Ausnahme-Fz.)
 Marke & Typ ATLAS AB 1602
 Typenschein-Nummer CH 5040 07
 Karosserieform Pneubagger
 Plätze : Total 1 (Vorn) -
 Leergewicht 1t. Waagsch Treibstoff D
 PS 19,20
 Nutzlast - Hubraum 3769
 Gesamtgew. - Anhängelast -
 Gew. des Zuges -

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = 162/11976/720

- *) Art der Ausnahme: Abstand ab Lenkrad nach vorn = 4415 mm (in kürzester Stellung)
 - **) Masse und Gewichte je nach Ausrüstung veränderlich; sind bei der Einzelabnahme zu [kontrollieren]
 - §) Lichter: Höhe technisch bedingt
- Auflagen auf Seite 4 im Fahrzeugausweis:
- Handbremskabel muss eingehängt sein.
 - 104 - Ueberwachung durch Hilfsperson oder bei guter Sicht mit 2 Seitenblickspiegel vorn, (min. 300 cm²)
 - 141 - Drehturm und Arbeitsarm müssen mechanisch gesichert sein.
 - 137 - Ausleger muss vorn und seitlich gelb/schwarz markiert und mit weissen Markierlicht versehen sein.
 - Blockierventile zu Lenkachse müssen geöffnet sein.
 - 125 *Sonderbewilligung anlässlich Bern, 5.4.73*
 - 121 *in Klamben von Vollst. Bern 11.11.73*