

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Typenschein-Nummer

Arbeitskarren

A T L A S

A R 4 1 3

CH 5040 13

Hersteller F. WEYHAUSEN & CO., D-2678 Wildeshausen (D)
 Erkennungsmerkmale "AR 41 B" auf Hersteller-Plakette
 "41B" Vorziffer zu Fahrgestell-Nr.
 Herstellerplakette rechts, hinten am Vorderwagen
 Fahrgestellnummer über Hersteller-Plakette
 Motorkennzeichen "F2L511" seitlich am Motor angebrachte Plakette (von hinten sichtbar)
 Hauptimporteur AINSA, Bau- und Güterumschlagsmaschinen, 8153 Rümlang / 1211 Genève 26
 Geprüftes Fahrzeug Prototyp

Fahrgestell				Motor			
Anzahl Achsen	2	Anzahl Räder	4	Marke	DEUTZ	Typ	F2L 511
Lenkung	hydrostatisch mit hydr. Lenkhilfe; Knicklenkung			Bauart	Reihe	Takte	4
Gabe	hydrostatischer Antrieb, reversierbar			Treibstoff	D	Lage	hinten
Anzahl Gänge	2-Stufen	Achsantreib	Allrad	Kühlung	Luft	Anzahl Zylinder	2
Betriebsbremse	hydraulisch, Innenbacken, auf die Hinterräder			Bohrung	100	Hub	105
				Hubraum	1649	Steuer-PS	8,4
				Leistungs-kW	25	bei U/min	2900
Hilfsbremse	mechanisch, Innenbacken, auf Kardan			PS	34 DIN		
				Lärm- Standm.	70	dB/A bei U/min	2100 x)
Feststellbremse	wie Hilfsbremse, Hebel mit Segment			Schalldämpfer	1 Topf 550 x Ø 130 mm xx)		
Dauerbremse	---			Abgasprüfung	Becharach = 2,0 x)		
2-Kreis-Kontrolle	---			Entstörung	---		

Karosserie	Pneuladeschaukel *)			Gewichte	vorn	hinten	total
Anzahl Türen	*)			Leergewicht	1520	1560	3080
Sicherheitsgurten	Geschw. Messer ---			Nutzlast	---		
Unterlagkeil	Rückspiegel links/rechts *)			Gesamtgewicht	3080		
Diebstahlsicherung	2/260x150x120mm Zugvorrichtung H=Stecknagel			Fabrikgarantie	1600	1800	3400
	---			Reifengröße	12.5 - 18	12.5 - 18	(Varianten *)
Anzahl Plätze	t 1	v	M	Ply / bar	8 / 1,75	8 / 1,75	vgl. Bemerkungen)
				Tragkraft	3510	3510	
Masse	innen	aussen		für V max	20	20	
Länge	4450		Achsabstand	1800			
Breite	1840		Doppelachse	v h			
Höhe	1870		Spurweite	v 1430 h 1430			
Ueberhang	s	---	Spurweite	v h			
	v	1700		h			
	h	950	Spurkreis Ø	l 8000 r 8000			
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile				2950			

Garantierte Anhängelast gebremst		
Garantierte Anhängelast ungebremst		
Garantiertes Gesamtzuggewicht		
Geprüfte Anhängelast		
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	20	km/h
Höchstgeschwindigkeit gemessen	20	km/h

bei 2950 U/min am Motor

Ausrüstung	
Fernlichter	M (E)
Abblendlichter	M (E)
Standlichter	A (E)
Schlusslichter	R-SI (E)
Bremslichter	R-SI (E)
Richtungsblinker	v V= s 4 (E) §) h 2a (E)
Rückstrahler	v s h I (E)
Markierlichter	v A (E) auf Zahnschutz h
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	
Scheibenwischer	*) / Defroster *) mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	HELLA 0027 68 E1 el 2005 oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis	
Art des Fahrzeuges	Arbeitskarren
Marke und Typ	A T L A S A R 4 1 B
Typenscheinnummer	CH 5 0 4 0 1 3
Karosserie	Preuladeschaufel
Plätze	total 1 vom
Leergewicht	3080
Nutzlast	---
Gesamtgewicht	3080
Treibstoff	D
Steuer-PS	8,4
Hubraum	1649

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- x) Lärm- und Abgaswerte siehe auch Emissionskarte
- xx) Zusätzliche Lärmdämpfung : Ganzer Motorraum mit Schaumgummi ausgekleidet.
- +) Reifenvarianten : 10.5 - 18, 6 PR, 2700 kg (1,75), V-max. 20 km/h.
- *) Karosserie : Auf Wunsch lieferbar mit Kabine = Ausrüstung bei der Einzelabnahme kontrollieren.
Auf Wunsch lieferbar mit Schnellwechseleinrichtung und diversen Arbeitsgeräten = Masse, Gewichte und Ausrüstung sind bei der Einzelabnahme zu kontrollieren (Ausnahmefz. = Ueberhang V!).
- §) Ausrüstung : Blinker vorn seitlich = Abstand von vorn technisch bedingt.

Eintrag im Fahrzeugausweis :

- 137/138 - gelb/schwarz markierte Schutzvorrichtung über Zähne der Ladeschaufel.
- 141 - mechanische Sicherung des Ladeschaufelarms sowie Bedienungshebel der Arbeitshydraulik.

Ort und Datum der Prüfung Bern, 4.2.1982 (adm.)

Eidg. Typenprüfstelle