

Art des Fahrzeuges Arbeitskarren	Fabrikmarke A K T I V	Typ 8 0 0	Typenschein-Nummer CH 5046 01
-------------------------------------	--------------------------	--------------	----------------------------------

ERKENNUNGSMERKMALE "Aktiv 800" auf hinterer Verschalung  
 "800" auf Hersteller-Plakette, links, hinter Fahrersitz

Fahrgestellnummer eingeschlagen links, unterhalb Kornbehälter sowie auf Plakette  
 Motorkennzeichen eingeschlagen "107.U" vorn, links oben, vor Einspritzpumpe  
 Hersteller And. FISCHER AB, Morgongäva (S) Importeur HARTMANN MASCHINEN & SERVICE AG, Biel

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Vorderräder</u>	MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>links</u> Lenkhilfe <u>auf Wunsch hydraulisch</u>	Marke <u>PERKINS</u> Treibstoff <u>D</u>
Betriebsbremse <u>hydraulisch, IB, auf Ritzelwellen resp. VR</u>	Typ <u>4.107 U</u>
Hilfsbremse ) <u>mech. IB auf</u> + Einzelradbremse	Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>4</u>
Stellbremse ) <u>Ritzelw./VR</u> Anhängerbr. <u>-</u>	Bohrung <u>79,375</u> Hub <u>88,9</u>
Getriebeart <u>mechanisch mit Variator</u> Anz. Gänge <u>3</u>	Hubraum <u>1759</u> cm <sup>3</sup> Steuer-PS <u>8,96</u>
Diff. Sperre <u>-</u> Zughaken <u>-</u> Höchstgeschwind. <u>18 *</u> km/h	Leist.-PS <u>34</u> (DIN) bei <u>2400</u> U/min
KAROSSERIEFORM <u>Mähdrescher</u> Anz. Türen <u>-</u>	Kühlung <u>Wasser</u>
Schiebedach <u>-</u>	Lärm <u>85</u> dB (A) bei <u>2400</u> U/min
Anz. Plätze : TOTAL <u>1</u> ; vorn <u>1</u> ; Mitte <u>-</u> ; hinten <u>-</u> ; Stehplätze <u>-</u>	Lärmdämpfung <u>1 Topf 305 x 115 ø</u>

ABMESSUNGEN	Spurweite V <u>1740</u> II <u>920</u>
	Spurkreis L <u>8,35</u> R <u>9,50</u>
Achsabstand	<u>2850</u> / ( / )
	Aussenabmessungen Innenabmessungen
Länge	<u>5990</u>
Breite	<u>2500</u>
Höhe	<u>2720</u>
Ueberhang V	<u>2040</u>
II	<u>1100</u>
S	

Abstand ab Lenkrad nach vorn = 2110 mm

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>1860</u>		<u>470</u>	<u>2330</u>
Inkl. 70 kg Ballast auf Hinterachse				
Gesamtgewicht				<u>2330</u>
Fabrik-Garantie				<u>2450</u>
Reifen-Dimens.	<u>12.4/11-24</u> 4	<u>PR/ 260-15.5</u>	<u>6</u>	<u>PR</u>
Tragkraft p. Achse	<u>2250</u> (1.5)		<u>3600</u> (4.5)	
Fabrikgar. max.	Gesamtzuggewicht			
	Anhängelast			<u>-</u> kg

AUSRÜSTUNG §) Elektr. Anlage 12 V

Fernlicht - Lichthupe -

Abblendlicht 2/ Dauerabblendung Standlicht 2/in Abblendlichter

Markierlicht - Nebellampen -

Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1 Ton) Lautstärke 100 (dB) A

Scheibenwischer - Waschanlage -

Schlusslicht 2/ separat §) Rückstrahler V= 2 weiss ø 75  
H= 2 rot ø 75

Stoplicht -

Kontroll-Nr. -Bel. - Schildform Hochformat/Langformat

Rückspiegel 1/ rechts Geschw. -Messer -

Richtungsblinker 4/ mit Kontrolllampe §)

Vorn orange seitl. - hinten orange

Warnblinkanlage - Arbeitslampen -

Zusätzliche Lichter -

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Arbeitskarren

Marke & Typ AKTIV 800

Fahrgestell-Nr. (nach Fahrzeug)

Typenschein-Nummer CH 5046 01

Karosserieform Mähdrescher

Plätze : Total 1 (Vorn) 1

Leergewicht 2330 Treibstoff D  
PS 8,96

Nutzlast - Hubraum 1759

Gesamtgew. 2330 Anhängelast -  
 Gew. des Zuges -

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN : Fahrgestell-Nr des gepr. Fz. : 21'944

\* ) Höchstgeschwindigkeit : 18 km/h bei 2400 U/m am Motor

Plombierung : 1/ auf Vollgasabschlagschraube + 1/ auf Reglerdeckel

§) Durch den Importeur abgeändert :

Höhe der Blinker 1m90 ; Blinkerkontrolllampe im Blickfeld des Führers ; Abstand der Schlusslichter vom Fahrzeug-Ende < 1m0.

Auflagen im Fahrzeugausweis, Seite 4 :

- Bei Ueberführungsfahrten muss der Schneidtisch verriegelt und die Halbabweiser entfernt sein. Gelb/schwarz markierter Schutzbalken auf Schneidwerk. Das Entleerungskamm muss mechanisch gesichert sein.

Ort und Datum der Prüfung

BIEL, 5.12.1968

27.6.1969

Die Prüfungskommission