

Art des Fahrzeuges *)	Fabrikmarke	Typ	Modell-jahr	Typenschein Nr.			
Schw.Arbeitsmaschine (Ausnahmefahrzeug)	F R I S C H	5 0 D Grader	1965	5 0 4 7			
Merkmale "50 D" auf Hersteller-Plakette, unter Fahrersitz							
		Betriebsstoff Diesel	Anzahl Zyl.	3			
Hersteller des Fahrgestells	Gebr. FRISCH KG, Augsburg (D) - Importeur BRUN & Cie AG, Nebikon (LU)						
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	rechts, vor Kabine auf Zentralkrohr + auf Hersteller-Plakette						
Motor-Nr. eingeschlagen	rechts, auf Anlasser-Flansch						
Motor-Typ	F 3 L 514 - Reihenmotor, stehend						
Lage des Motors	hinten	Motorbremse	keine				
Zyl.-Inhalt	3'991 cm <sup>3</sup>	Anhängerbremse					
Takte	4	Getriebeart	mechanisch				
Kühlung	Luft (Gebläse)	Anzahl Vorwärtsgänge	7	Zughaken nach Wunsch			
Antrieb	auf Hinterräder	Geschw. 1. Gang	4	Spur V. 1'550			
Anzahl Achsen **)		Geschw. dir. Gang	38 *)	Spur H. 1'800			
Anzahl Reifen	6	Differentialsperre	Wendekreis ca. 22,00				
Betriebsbremse hydraulisch, Innenbacken, auf die Hinterräder der Doppelachse							
2. Bremse mechanisch, Innenbacken, Gestänge auf Getriebewelle bzw. 4 Hinterräder							
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer	2'300	4'300	6'600	Dimension	7.50-18	12 - 18	Länge
Nutzlast	-	-	-	Pneu-Tragk.	1'250	2'450	Breite
Gesamtgew.	-	-	-		6 Ply	8 Ply	Höhe
Fabrikgarant.	2'300	4'300	6'600	Extra AS Spec.	Su. G.		Höhe seltenl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen	2 (Kabine)		Überhang H.
Lenkung: Lage	Mitte - mit hydraul. Unterstützung			Motor-Marke	DEUTZ		Brems-PS 50 DIN
Bohrung	110			Hub	140		Steuer-PS 20.33
Karosserie-Form	Planformmaschine						
Zahl der Plätze: Total	1	(vorn	Mitte	hinten	)	Stehplätze	

Fernlicht	2/ BOSCH A NL	Fahrleistungsanzeiger	4/ Blinker mit Kontrollampe
Abblendlicht	2/ Duplo, symmetrisch	V= separat	(orange)
Standlichter	2/ in Scheinwerfer	H= kombiniert mit Stoplichter	(orange)
Markierlicht	2/ V= weiss H= rot a.Schaufel vorn	Scheibenwischer	1/ elektrisch
Schlusslicht	2/ komb.mit Blinker + Stopl. (rot)	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (1-Klang) = 84 dB
Rückstrahler	2/ separat $\phi$ 70	Rückblickspiegel	2/ beidseitig an Kabinentüren
Stoplicht	2/ kombiniert mit Blinker	Geschwindigkeitsmesser	km/h
Kontrollschildbeleuchtung	1/ links kombiniert	Gefährliche Bestandteile	
Rückfahrlicht			
Elektr. Anlage	12 Volt		
Lärmmessung	85 dB bei 1'800 U/min		

#### Bemerkungen und Ausnahmen

\* ) Distanz ab Lenkrad nach vorn = 4'050 mm.

Sicherheitsmassnahmen = (Im Fahrzeugausweis, Seite 4, einzutragen)

- Ueberwachung durch Hilfsperson oder bei guter Sicht mit 2 Seitenblickspiegeln vorn.
- Schutzvorrichtung mit gelb-schwarz Markierung auf Hobel-Vorderkante.
- Höchstgeschwindigkeit : 30 km/h.- Vorgeschriebene Tafel anbringen.
- Höchstgeschwindigkeit auf nassen Strassen 20 km/h.

\*\* ) Anzahl Achsen : 1 + 1 Doppel-Achse.

Kotflügel können aus betriebstechnischen Gründen nicht montiert werden.

Ort und Datum der Typenprüfung Nebikon, 23.4.65

Die Typenprüfungskommission