

Art des Fahrzeuges *)	Fabrikmarke	Typ	Modell-jahr	Typenschein Nr.			
Schw.Arbeitsmaschine (Ausnahmefahrzeug)	F R I S C H	F 75 Grader	1965	5 0 4 8			
Merkmale "F 75" auf Hersteller-Plakette, unter Fahrersitz							
		Betriebsstoff Diesel	Anzahl Zyl.	4			
Hersteller des Fahrgestells	Gebr. FRISCH KG, Augsburg (D) - Importeur BRUN & Cie AG, Nebikon (LU)						
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	beidseitig vor Kabine auf Zentralrohr + auf Plakette						
Motor-Nr. eingeschlagen	links, hinten, hinter Oelfilter + auf Plakette						
Motor-Typ	A 4 L 514 - Reihenmotor, stehend						
Lage des Motors hinten	Motorbremse						
Zyl.-Inhalt	5'322 cm ³	Anhängerbremse	Aussenmasse in mm				
Takte	4	Getriebeart mechanisch ***)	Zugvorrichtung :	Länge 7'390			
Kühlung Luft (Gebläse)	Anzahl Vorwärtsgänge 7	nach Wunsch		Breite 2'200			
Antrieb auf Hinterräder	Geschw. 1. Gang 4	Spur V.	1'640	Höhe 3'000			
Anzahl Achsen **)	Geschw. dir. Gang 40 *)	Spur H.	1'767	Radstand 4'760			
Anzahl Reifen 6	Differentialsperre	Wendekreis ca. 22,00		Überhang H. 1'430			
Betriebsbremse hydraulisch, Innenbacken, auf alle Räder der Doppelachse							
2. Bremse mechanisch, Innenbacken, Gestänge, auf Getriebewelle							
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer	2'700	5'900	8'400	Dimension	14.5-20	14.5-20	Länge
Nutzlast	-	-	-	Pneu-Tragk.	2'800	2'800	Breite
Gesamtgew.	-	-	-		10 Ply	10 Ply	Höhe
Fabrikgarant.	2'700	5'900	8'400		E M	E M	Höhe seltenl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.			Anzahl Türen 2 (Kabine)			Überhang H.	
Lenkung: Lage Mitte - mit hydraul. Unterstützung		Motor-Marke	DEUTZ		Brems-PS 70 DIN		
Bohrung		110	Hub	140		Steuer-PS 27,10	
Karosserie-Form		Planiermaschine					
Zahl der Plätze: Total		1	(vorn	Mitte	hinten)	Stehplätze

Fernlicht	2/ BOSCH A NL	Fahrleistungsanzeiger	4/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendlicht	2/ Duplo, symmetrisch	V= separat	(orange)
Standlichter	2/ in Scheinwerfer	H= kombiniert mit Stoplichter	(orange)
Markierl.	2/ V= weiss H= rot auf Schaufel vorn	Scheibenwischer	1/ elektrisch
Schlusslicht	2/ komb.mit Blinker + Stopl. (rot)	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (1-Klang) = 98 dB
Rückstrahler	2/ separat ϕ 70	Rückblickspegel	2/ aussen an Kabine + 1 innen
Stoplicht	2/ kombiniert mit Blinker	Geschwindigkeitsmesser	km/h
Kontrollschildbeleuchtung	1/ links kombiniert	Gefährliche Bestandteile	
Rückfahrlicht			
Elektr. Anlage	12 Volt		
Lärmmessung	87 dB bei 2'000 U/min		

Bemerkungen und Ausnahmen

*) Distanz ab Lenkrad nach vorn = 4'550 mm.

Sicherheitsmassnahmen = (Im Fahrzeugausweis, Seite 4, einzutragen)

- Ueberwachung durch Hilfsperson oder bei guter Sicht mit 2 Seitenblickspiegeln vorn.
- Schutzvorrichtung mit gelb-schwarz Markierung auf Hobel-Vorderkante.
- Höchstgeschwindigkeit : 30 km/h.- Vorgeschriebene Tafel anbringen.
- Höchstgeschwindigkeit auf nassen Strassen 20 km/h.

**) Anzahl Achsen : 1 + 1 Doppel-Achse.

***) Getriebe : Mit Wendegetriebe. - in Rückwärtsfahrt erhöhen sich die Geschwindigkeiten um 16 %.

Kotflügel können aus betriebstechnischen Gründen nicht montiert werden.

Ort und Datum der Typenprüfung

Nebikon, 23.4.65

Die Typenprüfungskommission