

Art des Fahrzeuges *)	Fabrikmarke	Typ	Modell-jahr	Typenschein Nr.
Schw.Arbeitsmaschine (Ausnahmefahrzeug)	F R I S C H	1 2 5 D Grader	1965	5 0 4 9
Merkmale "125 D" auf Hersteller-Plakette, unter Fahrersitz				
Betriebsstoff Diesel			Anzahl Zyl.	8
Hersteller des Fahrgestells	Gebr. FRISCH KG, Augsburg (D) - Importeur BRUN & Cie AG, Nebikon (LU)			
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	beidseitig vor Kabine auf Zentralsrohr + auf Plakette			
Motor-Nr. eingeschlagen	links, hinten auf Gebläsegehäuse, angenietete Plakette			
Motor-Typ	A 8 L 714 - V-Motor, stehend			
Lage des Motors	hinten Motorbremse			
Zyl.-Inhalt	12'667 cm ³	Anhängerbremse	Aussenmasse in mm	
Takte	4	Getriebeart	mechanisch	
Kühlung	Luft (Gebläse)	Anzahl Vorwärtsgänge	6	Zughaken nach Wunsch
Antrieb	auf Hinterräder	Geschw. 1. Gang	3,8	Spur V. 1'940
Anzahl Achsen **)		Geschw. dir. Gang	42,8 *)	Spur H. 2'070
Anzahl Reifen	6	Differentialsperre	Wendekreis ca. 22,00	
Betriebsbremse hydraulisch, mit Druckluft-Unterstützung, IB, a.alle Räder der Doppelachse				
2. Bremse mechanisch, Innenbacken, Gestänge, auf Getriebewelle				
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung
Leer	4'600	8'500	13'100	Dimension
Nutzlast	-	-	-	Pneu-Tragk.
Gesamtgew.	-	-	-	.8 Ply
Fabrikgarant.	4'600	8'500	13'100	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen
				1 (Kabine)
Lenkung: Lage	Mitte - mechanisch + hydraul.***)			Motor-Marke
Bohrung	120			DEUTZ
Karosserie-Form	Planiermaschine			
Zahl der Plätze: Total	1	(vorn	Mitte	hinten)
+ 1 vorn hinter Vorderachse				
				Steher-PS
				125 DIN
				Steuer-PS
				64,51
Stehplätze				

Fernlicht	2/ BOSCH A NL	Fahrrichtungsanzeiger	4/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendlicht	2/ Duplo, symmetrisch	V= separat	(orange)
Standlichter	2/ in Scheinwerfer	H= kombiniert mit Stoplichter	(orange)
Markierl.	2/ V= weiss li= rot auf Schaufel vom	Scheibenwischer	1/ elektrisch
Schlusslicht	2/ komb.m.Blinker + Stopl. (rot)	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (1-Klang) = 98 dB
Rückstrahler	2/ separat ϕ 70	Rückblickspiegel	2/ aussen an Kabine + 1 innen
Stoplicht	2/ kombiniert mit Blinker	Geschwindigkeitsmesser	km/h + Tachograph
Kontrollschildbeleuchtung	1/ links, kombiniert	Gefährliche Bestandteile	
Rückfahrlicht			
Elektr. Anlage	12 Volt		
Lärmmessung	86 dB bei 1'650 U/min		

Bemerkungen und Ausnahmen

*) Sicherheitsmassnahmen = (Im Fahrzeugausweis, Seite 4, einzutragen)

- Distanz ab Lenkrad nach vorn = 5'600 mm
- Distanz vom Hilfsfahrersitz nach vorn = 2'150 mm
- Kann ohne Begleitfahrzeug zum Verkehr zugelassen werden; Ueberwachung durch eine Person auf dem Beifahrersitz vorn unerlässlich.
- Schutzvorrichtung mit gelb-schwarz Markierung auf Hobel-Vorderkante.
- Höchstgeschwindigkeit : 30 km/h.- Vorgeschriebene Tafel anbringen.
- Höchstgeschwindigkeit auf nassen Strassen 20 km/h.

**) Anzahl Achsen : 1 + 1 Doppel-Achse.

***) Lenkung : Die Bedienungen der mechanischen und der hydraulischen Lenkung sind unabhängig.

Kotflügel können aus betriebstechnischen Gründen nicht montiert werden.

Ort und Datum der Typenprüfung Nebikon, 23.4.65

Die Typenprüfungskommission