

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Modell-jahr	Typenschein Nr.			
Motorrad	V E S P A	1 2 5 - Sprint V N L 2	1965	5 0 5 4			
Merkmale "VESPA Sprint" hinten a.Kotflügel.- "VESPA S" oben a.rechtem Beinschützer.- "VNL 2 T" vor + "IGM 3883 OM" hinter Rahmen-Nr. *)							
Hersteller des Fahrgestells		PIAGGIO & Co SA, Genova (I) - Importeur ROLLAG, Zürich	Betriebsstoff	Benzin			
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen		links, hinten auf Rahmen neben Rad (unter Seitenschutz)	Anzahl Zyl.	1			
Motor-Nr. eingeschlagen		rechts, auf Motorgehäuse, hinter Auspuffrohr					
Motor-Typ		VNL 2 M - Blockmotor					
Lage des Motors		hinten	Motorbremse				
Zyl.-Inhalt	123,4 cm ³	Anhängerbremse	Aussenmasse in mm				
Takte	2	Getriebeart	mechanisch	Länge 1'770			
Kühlung	Luft (Gebläse)	Anzahl Vorwärtsgänge	4	Breite 670			
Antrieb	auf Hinterrad	Geschw. 1. Gang	30	Spur V.			
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	70	Spur H.			
Anzahl Relfon	2	Differentialsperre		Wendekreis			
Betriebsbremse		mechanisch, Innenbacken, Betätigung durch Pedal, auf Hinterrad					
2. Bremse		mechanisch, Innenbacken, Betätigung durch Handhebel, auf Vorderrad					
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer	30	70	100	Dimension	3.50-10	3.50-10	Länge
Nutzlast	20	120	140	Pneu-Tragk.	220	220	Breite
Gesamtgew.	50	190	240		4 Ply		Höhe
Fabrikgarant.	85	200	275				Höhe seitl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen			Überhang H.
Lenkung: Lage			Motor-Marke	VESPA	Brems-PS	5,12	IGM
Bohrung		52,5	Hub	57	Steuer-PS	0,63	
Karosserie-Form		Roller					
Zahl der Plätze: Total		2	(vorn	Mitte	hinten)	Stehplätze
Doppelsattel 630/250-205 mit hint. Wulst und Halteriemern							

Fernlicht	1/ SIEM NL IGM 2760 FMX	25 W	Fahrrichtungsanzeiger
Abblendlicht	Duplo, symmetrisch	25 W	
Standlichter	1/ im Scheinwerfer	5 W	
Nebellampe			Schelbenwischer
Schlusslicht	1/ unter Stopl. IGM 2817 LPX	5 W	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (Schnarre) = 85 dB
Rückstrahler	1/ über Schlusslicht 80x25		Rückblickspegel
Stoplicht	1/ über Schlussl. IGM 2816 AR	10 W	Geschwindigkeitsmesser km/h
Kontrollschildbeleuchtung	1/ komb.mit Schlusslicht		Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht			
Elektr. Anlage	6 Volt	Schwunglichtmagnet	6 V / 50 W
Lärmmessung	80 dB bei	5'000 U/min bzw.	70 km/h +)

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) "VNL2M" vor Motor-Nr.
- +) Lärmdämpfung : Ansaugeräuschkämpfer IGM 3884 S
Auspufftopf IGM 3884 S

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, 29.4.65

Die Typenprüfungskommission