

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Modell-jahr	Typenschein Nr.			
Kleinmotorrad	MOTOBECANE		D 89 - Mobymatic		1965	5 0 5 7			
Merkmale "D 89" rechts auf unterer Motorbefestigung + auf Plakette rechts oben auf Rahmen unter									
*) Sattel.- "Mobymatic" beidseitig a. Treibstofftank Betriebsstoff Benzin Anzahl Zyl. 1									
Hersteller des Fahrgestells MOTOBECANE, Pantin (F) - Importeur NOMO AG, Bern									
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts, auf unterer Motorbefestigung + auf Plakette									
Motor-Nr. eingeschlagen vorn auf Motorgehäuse									
Motor-Typ D 89 - Einzylinder, Zweitakt									
Lage des Motors Mitte Motorbremse									
Zyl.-Inhalt 49,9 cm ³ Anhängerbremse					Aussenmasse in mm				
Takte 2 Getriebeart automatisch **)					Länge 1'810				
Kühlung Luft Anzahl Vorwärtsgänge 2					Breite 680				
Antrieb auf HR (Kette) Geschw. 1. Gang Spur V.					Höhe 970				
Anzahl Achsen 2 Geschw. dir. Gang 65 **) Spur H.					Radstand 1'180				
Anzahl Reifen 2 Differentialsperre Wendekreis					Überhang H. 350				
Betriebsbremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, Griff rechts, auf das Hinterrad.									
2. Bremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, Griff links, auf das Vorderrad									
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	oder	Innenmasse in mm	
leer	27	28	55	Dimension	2.25-18	2.25-18	22 1/2 x	Länge	
Nutzlast	18	52	70	Pneu-Tragk.	80	80	2 1/4	Breite	
Gesamtgew.	45	80	125		Cyclomoteur renforcé			Höhe	
Fabrikgarant.								Höhe seitl.	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen				Überhang H.	
Lenkung: Lage				Motor-Marke MOTOBECANE				Brems-PS	
Bohrung		39		Hub		41,8		Steuer-PS 0,25	
Karosserie-Form									
Zahl der Plätze: Total		1		(vorn		Mitte		hinten)	Stehplätze

Fernlicht	1/ LUXOR 130	25 W	Fahrleistungsanzeiger
Abblendlicht	1/ Duplo	25 W	
Standlichter	1/ in Scheinwerfer	15 W	
Nebellampe			Scheibenwischer
Schlusslicht	1/ MALY TPV 320	3 W	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (Schnarre)
Rückstrahler	1/ auf Schlusslicht 24 x 75		Rückblickspegel
Stoplicht			Geschwindigkeitsmesser km/h
Kontrollschildbeleuchtung	komb. mit Schlusslicht		Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht			
Elektr. Anlage	6 Volt	/ 28 W	
Lärmmessung	75 dB bei	6'800 U/min	

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Ab Rahmen-Nr. 50-7615.- Modell mit Pedalen ausgerüstet.
- ***) Kraftübertragung : Durch doppelte Fliehkraftkupplung, Riemenscheibe und Keilriemen, Zahnrad, Kette und Zahnkranz.
Sekundärübersetzung = 12 x 48 Zähne.
Ein Hebel auf der Riemenscheibe des Tretlagers erlaubt die Benützung des Fahrzeuges als Fahrrad.

Ort und Datum der Typenprüfung Bern, 4.5.65 / 26.5.65

Die Typenprüfungskommission