

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Arbeitskarren(Ausnahmefz.) *)	A K E R M A N	H 9 M B	CH 5057 01

Hersteller	AKERMANS VERKSTAD AB, Eslöv (S)
Erkennungsmerkmale	"H 9 M B" auf Hersteller-Plakette
Herstellerplakette	links, im Raum der Hydraulikanlage, am Motorabdeckblech
Fahrgestellnummer	links, vorn oben auf Unterwagen, über Vorderrad
Motorkennzeichen	"TD 60 B" hinten (in Fahrtrichtung gesehen), Mitte Block, unter Oelmesstab (vom Importeur eingeschlagen)
Hauptimporteur	AKERMANS BAUMASCHINEN AG, 8855 Wangen / SZ ab 01.01. 1993 AEBY ROBERT AG, 8105 REGENSDORF
Geprüftes Fahrzeug	0352

Fahrgestell		Motor	
Anzahl Achsen	2	Anzahl Räder	8
Lenkung	hydrostatisch mit hydraulischer Lenkhilfe		
Getriebe	hydrostatischer Antrieb		
Anzahl Gänge	2-Stufen	Achsantrieb	Allrad
Betriebsbremse	hydraulisch, Innenbacken, auf alle Räder wirkend, vom Trittplattenventil bis Hauptbremszyl.=1-Kreis ab Hauptbremszylinder=2-Kreise		
Hilfsbremse	Federspeicher hydr., abstufbar, 2 Zylinder auf 1 Scheibe an Kardan, Betriebsdruck=Ölpumpe am Motor angeflanscht, Notlösevorr.=durch Stickstoffbehälter; mech. Lösevorr.=Spindel an Zylinder		
Feststellbremse	Niveauekontrolle; sep. Kontrollampe (vom Imp. montiert)		
2-Kreis-Kontrolle			
		Motor	
		Marke	VOLVO PENTA Typ TD 60 B (Turbo)
		Bauart	Reihe Takte 4
		Treibstoff	D Lage hinten
		Kühlung	Wasser Anzahl Zylinder 6
		Bohrung	98,43 Hub 120
		Hubraum	5475 Steuer-PS 27,87
		Leistungs-kW	112 bei U/min 2100
		PS	153 DIN
		Lärm-Nahfeld	95 dB/A bei U/min 2100 x)
		Schalldämpfer	1 Topf 860x210x310 mm
		Abgasprüfung	ECE-24; Bacharach=5.0
		Entstörung	---

Karosserie	Pneubagger §)			Gewichte	vorn	hinten	total
Anzahl Türen	1	Geschw. Messer	---	Leergewicht	8580	8320	16900
Sicherheitsgurten	---	Rückspiegel	links/rechts**)	Nutzlast	(Gewicht inkl. Dozerblatt vorn)		
Unterlegkeil	1/390x300x260mm	Zugvorrichtung	---	Gesamtgewicht	16900		
Diebstahlsicherung	---			Fabnkgarantie	17390		
Anzahl Plätze	t 1 v	M	h	Reifengröße	10.00-20	10.00-20	(Varianten
Masse	innen	aussen		Ply / bar	12 / 5.5	12 / 5.5	vgl. Bemerkungen)
Länge		8580	Achsabstand	Tragkraft	13800	13800	
Breite		2500	Doppelachse	für V max	20	20	
Höhe		3760	Spurweite	Garantierte Anhängelast gebremst			
Ueberhang	s	---	Spurweite	Garantierte Anhängelast ungebremst			
	v	4200		Garantiertes Gesamtzuggewicht			
	h	1600	Spurkreis ø	Geprüfte Anhängelast			
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile			l 15400 r 15000	Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	22 km/h		
			5260	Höchstgeschwindigkeit gemessen	20 km/h		
				bei 2100 U/min am Motor			

Ausrüstung	BOSCH CH 1 0821 02
Fernlichter	BOSCH CH 1 0821 02 §§)
Abblendlichter	BOSCH CH 1 0821 02
Standlichter	R (E)
Schlusslichter	S1 (E)
Bremslichter	1 (E) V= s K 12642 §§) h 2a (E)
Richtungsblinker	v s I (E) h 2+2= I (E)
Rückstrahler	v A(E) am Ausleger s h
Markierlichter	1/Gefahrenlicht CH 1 0880 01/02 (RKLE 90.)
Zusätzliche Lichter	3/Arbeitslichter mit Kontrollampe
Scheibenwischer	2/Blatt ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	HELLA el 20008
	oder ander homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis			
Art des Fahrzeuges	Arbeitskarren (Ausnahmefahrzeug)		
Marke und Typ	A K E R M A N	H 9 M B	
Typenscheinnummer	CH 5057 01		
Karosserie	Pneubagger		
Platze	total 1	vom	
Leergewicht	16900	Treibstoff	D
Nutzlast		Steuer-PS	27,87
Gesamtgewicht	16900	Hubraum	5475

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- x) Geräuschmessung nach BAV : Vorbeifahrt 20 km/h, 2.-Stufe, 1A 29,1 = 85 dB/A.
- *) Art der Ausnahmen : Abstand ab Lenkrad nach vorn = 5260 mm; Gesamtgewicht über 16 t.
- ***) Sichtkreis - 12 m : Sichtkreis nach vorne rechts wird durch Baggerarm teilweise verdeckt, zusätzlicher Spiegel rechts, nach vorne gerichtet, erforderlich (300 cm²).
- §) Karosserie : Das Fahrzeug kann auf Wunsch zusätzlich mit einem Dozerblatt vorn versehen sein.
- §§) Ausrüstung : Höhe der Abblendlichter sowie Abstand von vorn der Seitenblinker, technisch bedingt.

Eintrag im Fahrzeugausweis :

- 100 - Anhang zum Fahrzeugausweis mitführen.
- 106 - Begleitfahrzeug erforderlich.
- 115 - Gelblicht erforderlich.
- 125 - Sonderbewilligung erforderlich.
- 137 - gelb/schwarze Markierung vorn und beidseitig am Ausleger.
- 138 - gelb/schwarz markierte Schutzvorrichtung an Dozerblatt-Unterkante.
- 140 - Abstellstützen sind vor der Fahrt einzuschwenken.
- 141 - Bedienungshebel für Oberwagenschwenkung sowie Bedienungshebel der Arbeitshydraulik müssen mechanisch gesichert sein.
 - Baggerarm und Löffel müssen hochgezogen und gesichert sein.
 - nachts und wenn die Witterung es erfordert, Markierlicht vorn am Ausleger erforderlich.
 - Bremsausfallkontrolle muss bei Ueberführungsfahrten angeschlossen sein.

Ort und Datum der Prüfung **Siebnen, 29.8.79. / 13.11.79.**

Ersetzt TS CH 5057 01 vom 04.12.81

Neuer Importeur

25.11.92

Eidg. Typenprüfstelle