

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Arbeitskarren(Ausnahmefz.) *)	A K E R M A N	H 7 M B	CH 5057 02

Hersteller	AKERMANS VERKSTAD AB, Eslöv (S)
Erkennungsmerkmale	"H 7 M B" auf Hersteller-Plakette
Herstellerplakette	links, im Raum der Hydraulikanlage, am Motorabdeckblech
Fahrgestellnummer	links, vorn oben auf Unterwagen, über Vorderrad
Motorkennzeichen	"TD 60 ." hinten (in Fahrtrichtung gesehen), Mitte Block, neben Gelmesstab (vom Importeur eingeschlagen)
Hauptimporteur	AKERMANS BAUMASCHINEN AG, 8855 Wangen / SZ
Geprüftes Fahrzeug	0175

<b>Fahrgestell</b>	
Anzahl Achsen	2 Anzahl Räder 8
Lenkung	hydrostatisch mit hydraulischer Lenkhilfe
Getriebe	hydrostatischer Antrieb
Anzahl Gänge	2-Stufen Achsantrieb Allrad
Betriebsbremse	hydraulisch, Innenbacken, auf alle Räder wirkend, vom Trittplattenventil bis Hauptbremszyl.=1-Kreis ab Hauptbremszylinder=2-Kreise
Hilfsbremse	Federspeicher hydr., abstufbar, 2 Zylinder auf 1 Scheibe an Kardan, Betriebsdruck=Celpumpe am Motor angeflanscht, Notlösevorr.=durch Stickstoffbehälter; mech. Lösevorr.=Spindel an Zylinder
Feststellbremse	
2-Kreis-Kontrolle	Niveauekontrolle; sep. Kontroll. (vom Imp. montiert)

<b>Motor</b>	VOLVO PENTA	Typ	TD 60 . (Turbo)
Marke	Reihe	Takte	4
Bauart	D	Lage	hinten
Treibstoff	Wasser	Anzahl Zylinder	6
Kühlung	98,43	Hub	120
Bohrung	5475	Steuer-PS	27,87
Hubraum	109	bei U/min	1800
Leistungs-kW PS	148 DIN		
Lärm-Nahfeld	90 dB/A	bei U/min	1950 r)
Schalldämpfer	1 Topf 860x210x310 mm		
Abgasprüfung	ECE-24; Bacharach= 5,0		
Entstörung	---		

<b>Karosserie</b>	Pneubagger §)		
Anzahl Türen	1	Geschw. Messer	---
Sicherheitsgurten	---	Rückspiegel	links/rechts **)
Unterlegkeil	1/390x300x260mm	Zugvorrichtung	---
Diebstahlsicherung	---		
Anzahl Plätze	t 1 v	M	h
<b>Masse</b>	innen	aussen	
Länge		8000	Achsabstand 2500
Breite		2500	Doppelachse v h
Höhe		3800	Spurweite v h 1870 1870
Ueberhang	s	---	Spurweite v -
	v	4100	h -
	h	1400	Spurkreis ø l 14100 r 13800
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile			4900

<b>Gewichte</b>	vorn	hinten	total
Leergewicht	7350	6850	14200
Nutzlast	(Gewicht inkl. Dozerblatt vorn)		
Gesamtgewicht			14200
Fabrikgarantie			14380
Reifengrösse	9.00-20	9.00-20	(Varianten
Ply / bar	12 / 6,75	12 / 6,75	vgl. Bemerkungen)
Tragkraft	13440	13440	
für V max	20	20	
Garantierte Anhängelast gebremst			
Garantierte Anhängelast ungebremst			
Garantiertes Gesamtzuggewicht			
Geprüfte Anhängelast			
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller			20 km/h
Höchstgeschwindigkeit gemessen			20 km/h

bei 1950 U/min am Motor

Ausrüstung	
Fernlichter	BOSCH CH 1 0821 02
Abblendlichter	BOSCH CH 1 0821 02 (§§)
Standlichter	BOSCH CH 1 0821 02
Schlusslichter	R (E)
Bremslichter	S1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) V= s K 12642 (§§)h 2a (S)
Rückstrahler	v s h 2+2= I (E)
Markierlichter	v A (E) am Ausleger h
Zusätzliche Lichter	3/ Arbeitslichter mit Kontrolllampe
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	---
Scheibenwischer	2/ Blatt ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	HELLA el 2008 oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis.

Art des Fahrzeuges	Arbeitskarren (Ausnahmefahrzeug)		
Marke und Typ	A K E R M A N		H 7 M B
Typenscheinnummer	CH	5057 02	
Karosserie	Pneubagger		
Plätze	total	1	vorn
Leergewicht	14200	Treibstoff	D
Nutzlast	---	Steuer-PS	27,87
Gesamtgewicht	14200	Hubraum	5475

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- x) Geräuschmessung nach BAV : Vorbeifahrt 20 km/h, 2.-Stufe, 1A 29,1 = 85 dB/A.
- \* ) Art der Ausnahme : Abstand ab Lenkrad nach vorn = 4900 mm.
- \*\* ) Sichtkreis - 12 m : Sichtkreis nach vorne rechts wird durch Baggerarm teilweise verdeckt, zusätzlicher Spiegel rechts, nach vorne gerichtet, erforderlich (300 cm<sup>2</sup>).
- § ) Karosserie : Das Fahrzeug kann auf Wunsch zusätzlich mit einem Dozerblatt vorn versehen sein.
- §§ ) Ausrüstung : Höhe der Abblendlichter sowie Abstand von vorn der Seitenblinker, technisch bedingt.

Eintrag im Fahrzeugausweis :

- 100 - Anhang zum Fahrzeugausweis mitführen.
- 104 - Seitenblickspiegel erforderlich (bei schlechter Sicht Hilfsperson).
- 125 - Sonderbewilligung erforderlich.
- 137 - gelb/schwarze Markierung vorn und beidseitig am Ausleger.
- 138 - gelb/schwarz markierte Schutzvorrichtung an Dozerblatt-Unterkante.
- 140 - Abstellstützen sind vor der Fahrt einzuschwenken.
- 141 - Bedienungshebel für Oberwagenschwenkung sowie Bedienungshebel der Arbeitshydraulik müssen mechanisch gesichert sein.  
Baggerarm und Löffel müssen hochgezogen und gesichert sein.
- nachts und wenn die Witterung es erfordert, Markierlicht vorn am Ausleger erforderlich.
- Bremsausfallkontrolle muss bei Ueberführungsfahrten angeschlossen sein.

Ort und Datum der Prüfung Siebnen, 13.11.79.

Ersetzt TS CH 5057 02 vom 4.12.81  
Motorkennzeichen  
(1.06.84)

Eidg. Typenprüfstelle