

Art des Fahrzeuges		Fabrikmarke		Typ		Modell-jahr	Typenschein Nr.		
Motorrad		Z U E N D A P P		KS 100 514-03		1965	5 0 5 8		
Merkmale "KS 100" beidseitig auf Schlusslichtgehäuse.- "514-03" auf Hersteller-Plakette rechts									
auf Gabelkopf.- Ab Rahmen-Nr. 6 071 670				Betriebsstoff		Benzin Anzahl Zyl. 1			
Hersteller des Fahrgestells ZUENDAPP-Werke, München (D) - Importeur Leemann & Co, Zürich									
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts, auf Gabelkopf + auf Hersteller-Plakette									
Motor-Nr. eingeschlagen rechts, auf Zylinderfuss + auf Motor-Plakette									
Motor-Typ 281.320 - Blockmotor, nach vorn geneigt, 4-Gang Getriebe mit Fusschaltung									
Lage des Motors Mitte unten Motorbremse									
Zyl.-Inhalt	98	cm <sup>3</sup>	Anhängerbremse		Aussenmasse in mm				
Takte	2	Getriebeart		mechanisch		Länge	1'900		
Kühlung	Luft		Anzahl Vorwärtsgänge		4		Breite	565	
Antrieb auf Hinterrad		Geschw. 1. Gang		Spur V.		Höhe		980	
Anzahl Achsen		2		Geschw. dir. Gang ca. 87 *)		Spur H.		Radstand	1'230
Anzahl Reifen		2		Differentialsperre		Wendekreis		Überhang H.	385
Betriebsbremse mechanisch, Innenbacken, Gestänge, auf das Hinterrad									
2. Bremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf das Vorderrad									
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm		
leer	33	52	85	Dimension	2.75-16	2.75-16	Länge		
Nutzlast	12	128	140	Pneu-Tragk.	200	200	Breite		
Gesamtgew.	45	180	225				Höhe		
Fabrikgarant.	90	200	250				Höhe seitl.		
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen					
Lenkung: Lage				Motor-Marke		ZUENDAPP		Brems-PS	8,2 DIN
Bohrung		50		Hub		50		Steuer-PS	0,50
Karosserie-Form									
Zahl der Plätze: Total		2		(vorn		Mitte hinten )		Stehplätze	
Sitzbank Original-Zündapp, Länge 630; Breite 230 mm oder Einzelsitz 390 x 200 mm									

Fernlicht	1/ HELLA	130 $\emptyset$	25 W	Fahrleistungsanzeiger
Abblendlicht	1/ Duplo		25 W	
Standlichter				
Nebellampe	Scheibenwischer			
Schlusslicht	1/ IMPEX	K 12448	5 W	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (Schnarre)
Rückstrahler	1/ kombiniert mit Schlusslicht			Rückblickspegel
Stoplicht	1/ über Schlusslicht		5 W	Geschwindigkeitsmesser km/h
**)	Kontrollschildbeleuchtung komb. mit Schlusslicht			Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht				
Elektr. Anlage	6	Volt	Schwunglichtmagnet	34 W
Lärmmessung	80	dB bei	6'300 U/min bzw.	87 km/h +)

Bemerkungen und Ausnahmen

- \*) Uebersetzungsverhältnis : Getriebe / Hinterrad = 14 x 36 Zähne.
- \*\*\*) Kontrollschildbeleuchtung : Schwarze Einlage über Glas ist zu entfernen.
- +) Lärndämpfung : Ansauggeräuschkämpfer aus Plastic mit Ansaugung im Rahmen und Trommelfilter sowie Auspufftopf.  
Länge 820,  $\emptyset$  80, Austritt  $\emptyset$  28 mm.

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, 6.5.65

Die Typenprüfungskommission