

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Modell-	Typenschein		
Personenwagen	D O D G E		D a r t 1 9 P S		Jahr	Nr.		
Merkmale "...5....." als dritte Zahl der Chassis-Nr.- "A 225" vor Motornummer								
Ab Chassis-Nr. .... 500'001			Betriebsstoff Benzin		Anzahl Zyl. 6			
Hersteller des Fahrgestells DODGE Division of CHRYSLER Corp. (USA)-AMAG, Schinznach-Bad								
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen links, unter Motorhaube + links im Vordertürpfosten, angenietete Plak.								
Motor-Nr. eingeschlagen vorn, rechts oben auf Block, über Wasserpumpe								
Motor-Typ SIX - 225 cu.in. - Reihenmotor, schräg nach rechts stehend, OHV								
Lage des Motors vorn		Motorbremse						
Zyl.-Inhalt	3'682 cm <sup>3</sup>	Anhängerbremse				Aussenmasse in mm		
Takte	4	Getriebeart automatisch **)				Länge 4'989		
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge 3 **)				Breite 1'773		
Antrieb	Heck	Geschw. 1. Gang		Spur V.	1'420	Höhe 1'445		
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang 155		Spur H.	1'412	Radstand 2'819		
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre		Wendekreis 12,50/11,60		Überhang H. 1'320		
Betriebsbremse hydraulisch, Innenbacken, mit Unterdruck-Unterstützung								
2. Bremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Hinterräder								
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm	
leer	755	585	1'340	Dimension	6.50-13	6.50-13	Länge	
Nutzlast	155	265	420	Pneu-Tragk.	500	500	Breite	
Gesamtgew.	910	850	1'760		4 Fly		Höhe	
Fabrikgarant.					Tubeless		Höhe seltenl.	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen 2 oder 4 *)			Überhang H.	
Lenkung: Lage links - mit hydraul. Unterstützung				Motor-Marke CHRYSLER		Brems-PS 147 SAE		
Bohrung 86,36		Hub 104,77				Steuer-PS 18,75		
Karosserie-Form Limousine oder Cabriolet *)								
Zahl der Plätze: Total 6		(vorn 3		Mitte		hinten 3 )		Stehplätze
bei Modell GT 5		2				3		

Fernlicht	2/ TUNGSOL Sealed Beam 2	Fahrrichtungsanzeiger	4/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendlicht	2/ Sealed Beam m.Kappe, asym.	V=	kombiniert mit Standlichter (weiss)
Standlichter	2/ separat, in Stosstange §)	H=	kombiniert mit Schlusslichter (rot)
Nebellampe		Scheibenwischer	2/ elektrisch mit Waschanlage
Schlusslicht	2/ komb.mit Stoplichter + Blinker	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (2-Klang) = 94 dB
Rückstrahler	2/ in Mitte Schlusslichter	Rückblickspegel	1/ innen Mitte oben
Stoplicht	2/ komb.mit Schlussl. + Blinker	Geschwindigkeitsmesser	km/h
Kontrollschildbeleuchtung	nur für normales Schild	Gefährliche Bestandteile	Bei den Modellen GT sind die
Rückfahrlicht	2/ in Mitte Schlusslichter	Zierstäbe	auf beiden vorderen Kotflügeln zu entfernen.
Elektr. Anlage	12 Volt		
Lärmmessung	76 dB bei 4'000 U/min		

Bemerkungen und Ausnahmen

- \* ) Modelle : D A R T (DART 270 auf Vorderkotflügel) = 2-Door Sedan  
4- Sedan  
2- Coupé  
2- Convertible  
G T (DART auf Hinterkotflügel) 2- Coupé  
2- Convertible
- \*\* ) Getriebeart : Getriebeautomat TORQUEFLITE, mit Drehmomentwandler und 3-Gang Planeten-Getriebe; mechanische Verriegelung auf Stellung "P".  
Auf Wunsch : 3-Gang mechanisch synchronisiert oder  
4-Gang mechanisch vollsynchronisiert.  
(Zutreffendes auf Prüfungsbericht vermerken !)
- § ) Standlichter : Original orangefarbige Gläser, werden vom Importeur durch weisse ersetzt.

Ort und Datum der Typenprüfung Bern, 6.5.65

Die Typenprüfungskommission