

7968

EIGENOESSISCHE TYPENPRUEFUNGSKOMMISSION FUER MOTORFAHRZEUGE

Art des Fahrzeuges Arbeitskarren (Ausnahmefahrzeug)	Fabrikmarke J C B	Typ 2 B II	Typenschein-Nummer CII 5072 01
--	-----------------------------	----------------------	--

ERKENNUNGSMERKMALE **"J C B"** beidseitig auf Hubarm sowie auf Herstellerplakette.
"2 B II" beidseitig hinten

Fahrgestellnummer eingeschlagen **a.H.Pl.** sowie auf Fahrgestellrahmen unterhalb Ansaugluftfilter
Motorkennzeichen eingeschlagen **auf Motorblock rechts** unterhalb der Einspritzpumpe
Hersteller **J.C.B. Ltd. Uttoxeter (GB)** Importeur **Notz + CO. SA. 2501 Biel**

FAHRGESTELL Anz. Achsen 2 Anz. Räder 4 Antrieb Hinterräder	MOTOR Bauart Reihe Takte 4
Lenkung hydrostatisch Lenkhilfe hydraulisch	Marke B M C Treibstoff Diesel
Betriebsbremse mech. Doppelscheiben "Girling" a.HA. Vorgelege-	Typ 28 TD
Hilfsbremse *) welle, Doppelpedal m. Sperrklinke	Lage vorne Anz. Zyl. 3
Stellbremse) Anhängerb. ---	Bohrung 100 Hub 120
Getriebeart mech. mit vorgeschaltetem Anz. Gänge **) 2 x 5	Hubraum 2826 cm ³ Steuer-PS 14,39
Reduktionsgetriebe Höchstgeschwind. 13,60 km/h	Leist.-PS 45 (BHP) bei 2300 U/min

KAROSSERIEFORM Ladeschaufel mit Anz. Türen 1 links	Kühlung Wasser
Heckbagger Schlebedach ---	Lärm 87 dB (B) bei 2300 U/min
Anz. Plätze : TOTAL 1 ; vorn 1 ; Mitte --- ; hinten --- ; Stehplätze ---	Lärmdämpfung 1 Topf 400 x 110 mm

ABMESSUNGEN Spurweite V 1720 H 1730	
Spurkreis L 10,85 R 10,65	
Achsabstand 2060 / () / ()	
	<u>Aussenabmessungen</u> <u>Innenabmessungen</u>
Länge	5930
Breite	2410
Höhe	3150
Ueberhang V	2090
H	1780
S	---

ab Lenkrad nach vorn = 3800 mm

GEWICHTE	<u>Vorn</u>	<u>Mitte</u>	<u>Hinten</u>	<u>TOTAL</u>
Leergewicht	1131	---	4779	5910
Nutzlast	---	---	---	---
Gesamtgewicht	1131	---	4779	5910
Fabrik-Garantie	---	---	---	---
Reifen-Dimens.	7,50-16	---	13-28	---
Tragkraft p. Achse	3660	---	4780	---
Fabrikgar. max.	<u>Gesamtzuggewicht</u>			
	<u>Anhängelast</u>			--- kg

AUSRÜSTUNGElektr. Anlage 12 VFernlicht — Lichthupe —Abblendlicht 2/sep. Duplo Standlicht 2/ separatMarkierlicht 2/sep. a. Ladeschaufel Nebellampen —Warnvorrichtung 1 elektr. (1 Ton) Lautstärke 84 (dB) BScheibenwischer V=1 elektr. H=1 elektr. Waschanlage —Schlusslicht 2/ separat Rückstrahler 2/sep. rot 75 mm ØStoplicht — Rückfahrlampen —Kontroll-Nr. -Bel. 1/ separat Schildform Hochformat/Rückspiegel 2 + 2 Seitenspiegel Geschw. -Messer TourenzählerRichtungsblinker 4/ separat (Blinker)Vorn orange seidl. — hinten rotWarnblinkanlage — Arbeitslampen 2/ m. Kontrolllampe1 Unterlegekeil 250 x 170 mmANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEISArt Arbeitskarren (Ausnahmefahrzeug)Marke & Typ J C B 2 B II

Fahrgestell-Nr. (nach Fahrzeug)

Typenschein-Nummer CH 5072 01Karosserieform Ladeschaufel m. Heckbagger

Farbe (nach Fahrzeug)

Plätze : Total 1 (Vorn) 1Leergewicht 5910 Treibstoff DieselNutzlast — PS 14,39Hubraum 2826Gesamtgew. 5910 Anhängelast —Gew. des Zuges —BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN :

- *) Hilfs- und Stellbremse: Komb. m. Betriebsbremse m. sep. Betätigung, Handbremshebel m. Segment.
 **) 5-Gang wird durch Hülse im Schaltdeckel gesperrt, Plombiert durch 2 Schrauben u. 1 Plombe.

Auflagen für Fahrzeugausweis S. 4

- Ueberwachung durch Hilfsperson od. bei guter Sicht mit 2 Seitenblickspiegeln.
- Schutzvorrichtung gelb/schwarz auf Ladeschaufel.
- gelb/schwarze Markierung auf seitlich vorstehendem Hubarm des Schwenkbaggers (V+H, oben und unten)
- Höhen- u. Schwenksicherung für Heckbagger (Doppelbolzen)
- 2 Markierlichter auf Ladeschaufel.
- nach hinten vorstehendes Seitenmesser des Heckbaggerlöffels muss mit Schutzvorrichtung versehen sein.

Ort und Datum der Prüfung

Brigg, 24.7.1968

Die Prüfungskommission