

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Arbeitskarren (Ausnahme-Fahrzeug) *)	J C B	3 C X	CH 5072 17

Hersteller J.C.BANFORD EXCAVATORS LTD, Rocester, Staffordshire / England
 Erkennungsmerkmale auf Hersteller-Plakette : "3 C X"
 Herstellerplakette rechts, vorn seitlich am Längsträger
 Fahrgestellnummer rechts, vorn oben am Längsträger, oberhalb Hersteller-Plakette
 Motorkennzeichen "498 NT" unter Motorhaube, rechts hinten oben auf Block, unterhalb hinterster Einspritzdüse
 Hauptimporteur Käslin AG, Baumaschinen, 8854 Siebnen
 Geprüftes Fahrzeug 291180

Fahrgestell
 Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4
 Lenkung hydrostatisch mit hydraulischer Lenkhilfe
 Getriebe mechanisch synchr., vorgesch. Drehmomentwandler
 Anzahl Gänge 4 Achsantrieb Hinterräder
 Betriebsbremse hydraulisch, Mehrscheiben im Celbad, wirkend auf Getriebewelle bzw Hinterräder
 Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung
 Hilfsbremse mechanisch, Scheibe, wirkend auf Kardan
 Feststellbremse wie Hilfsbremse
 Dauerbremse -
 2-Kreis-Kontrolle -

Motor
 Marke LEYLAND Typ 498 NT
 Bauart Reihe Takte 4
 Treibstoff D Lage vorn
 Kühlung Wasser Anzahl Zylinder 4
 Bohrung 98,0 Hub 125,0
 Hubraum 3771 Steuer-PS 19,20
 Leistungs-kW 49 (DIN) bei U/min 2000
 Lärm
 Standmessung 76,0 dB/A bei U/min 1500 **)
 Schalldämpfer 1 Topf, 450 x Ø 152
 Abgasprüfung Bacharach 4,0 **)
 Entstörung -

Karosserie Pneuladeschaufel mit Heckbagger +)
 Anzahl Türen 2 Geschw. Messer -
 Sicherheitsgurten - Rückspiegel /links/rechts
 Unterlegkeil 1/ 270x150x175 Zugvorrichtung -
 Diebstahlsicherung -
 Anzahl Plätze t 1 v M h
 Masse innen aussen
 Länge 7600 Achsabstand 2150 /
 Breite 2260 Doppelachse v h
 Höhe 3620 Spurweite v h 1850 1720
 Ueberhang s Spurweite v -
 v 2300 h -
 h 3150 *) Spurbreite ø l 10000 r 11000
 Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile 4200 *)

Gewichte vorn hinten total
 Leergewicht 1690 5140 6830 ++)
 Nutzlast
 Gesamtgewicht 2500 5500 7500
 Fabrikgarantie 2500 5500 7500
 Reifengröße 10,5 - 18 18,4/15-26 (Varianten x)
 Ply / bar 6 / 2,0 12 / 2,3 vgl. Bemerkungen
 Tragkraft 2690 5970 kungen)
 für V max 30 30
 Garantierte Anhängelast gebremst -
 Garantierte Anhängelast ungebremst -
 Garantiertes Gesamtzuggewicht -
 Geprüfte Anhängelast -
 Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 25,0 km/h
 Höchstgeschwindigkeit gemessen 24,0 km/h
 bei 2000 U/min am Motor

Ausrüstung	§)
Fernlichter	Sealed Beam DOT ..
Abblendlichter	Sealed Beam DOT ..
Standlichter	A (E)
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	R-S1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) s 5 (E) h 2a (E)
Rückstrahler	v - s h I (E)
Markierlichter	v - s h R (E)
Zusätzliche Lichter	4/ Arbeitslichter mit Kontrolllampe
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	-
Scheibenwischer	1/ Blatt mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	1/ Lucas 6H 70248 oder andere geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Arbeitskarren (Ausnahme-Fahrzeug)		
Marke und Typ	J C B	3 C X	
Typenscheinnummer	CH	5072 17	
Karosserie	Pneuladeschaufel mit Heckbagger		
Plätze	total	1	vorn
Leergewicht	6830	Treibstoff	D
Nutzlast	---	Steuer-PS	19,20
Gesamtgewicht	6830	Hubraum	3771

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Art der Ausnahme : Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile, Ueberhang hinten
- **) Lärm / Abgas : siehe auch EK. Lärmdämpfung : Absorptionsblenden beidseitig vom Motor
- +) Karosserie : div. Arbeitsgeräte möglich. Masse, Gewichte, Ausrüstung bei der Einzelabnahme festlegen bzw kontrollieren
- ++) Leergewicht : mit Teleskop-Ausleger, Ladeschaufel 1,0 m³, 60 cm Hecklöffel (in Ladeschaufel)
- x) Reifenvarianten : vorn = 10.5/80-18 8PR, Tragkraft 3420 (3,0), Vmax 30 km/h
13.0/65-18 12PR, 4620 (3,6), 30 km/h
- §) Ausrüstung : Anbringungshöhe der Abblendlichter technisch bedingt. Standlichter Blinker vorn, Blinker v-seitlich und Seitenblickspiegel auf Ladeschaufel montiert

Eintrag Fahrzeugausweis

- 101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Vollastanschlagschraube
- 125 - Sonderbewilligung erforderlich (Code 14 eintragen, "Schwierige Fahrmanöver müssen ..., grosse Seitenblickspiegel")
- 137 - Markierung folgender Fahrzeugteile erforderlich: Schutzvorrichtung über Ladeschaufel, hinten an Abstellstützen, seitlich am Heckbaggerarm, an Markiertafel hinten (Markiertafel mit Markierlicht)
- 138 - Schutzvorrichtungen für folgende Fahrzeugteile erforderlich: Über Zähne oder Schürfkante der Ladeschaufel
- 139 - Folgende Fahrzeugteile müssen vor der Fahrt entfernt werden: Hecklöffel muss in Ladeschaufel transportiert werden
- 140 - Abstellstützen sind vor der Fahrt einzufahren und wirksam zu sichern (Fahrverhalten)
- 141 - Sicherung folgender Fahrzeugteile erforderlich: Heckbaggerarm in Fahrzeugmitte nach hinten, Hecklöffel in Ladeschaufel, Arbeitshydraulik für Frontschaufel
- 160 - Folgende Fahrzeugteile müssen vor der Fahrt angebracht werden: die erforderliche Beleuchtung

Ort und Datum der Prüfung Siebnen, 26.05.1981

Eidg. Typenprüfstelle