

Art des Fahrzeuges Arbeitskarren (Ausnahme-Fahrzeug) *)	Fabrikmarke J C B	Typ 3 C X 4	Typenschein-Nummer CH 5072 18
---	----------------------	----------------	----------------------------------

Hersteller	J.C.BAMFORD EXCAVATORS LTD, Rocester, Staffordshire / England
Erkennungsmerkmale	auf Hersteller-Plakette : "3 C X 4"
Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Längsträger
Fahrgestellnummer	rechts, vorn oben am Längsträger, oberhalb Hersteller-Plakette
Motorzeichen	"498 NT" unter Motorhaube, rechts hinten oben auf Block, unterhalb hinterster Einspritzdüse
Hauptimporteur	Käslin AG, Baumaschinen, 8854 Siebnen
Geprüftes Fahrzeug	291777

Fahrgestell		Motor			
Anzahl Achsen	2	Anzahl Räder	4	Marke	LEYLAND
Lenkung	hydrostatisch mit hydraulischer Lenkhilfe			Bauart	Reihe
Getriebe	mechanisch synchr., vorgesch. Drehmomentwandler			Treibstoff	D
Anzahl Gänge	4	Achsantrieb	Allrad, v=aussch.	Kühlung	Wasser
Betriebsbremse	hydraulisch, Mehrscheiben im Celbad, wirkend auf Getriebewelle bzw Hinterräder			Bohrung	98,0
Hilfsbremse	mechanisch, Scheibe, wirkend auf Kardan			Hubraum	3771
Feststellbremse	wie Hilfsbremse			Leistungs-kW	49 (DIN)
Dauerbremse	-			Lärm	
2-Kreis-Kontrolle	-			Standmessung	76,0 dB/A bei U/min
				Schalldämpfer	1 Topf, 450 x Ø 152
				Abgasprüfung	Bacharach 4,0
				Entstörung	-

Karosserie	Preuladeschaufel mit Heckbagger +)			Gewichte	vorn	hinten	total
Anzahl Türen	2	Geschw. Messer	-	Leergewicht	1810	5210	7020 ++)
Sicherheitsgurten	-	Rückspiegel	/links/rechts	Nutzlast			
Unterlegkeil	1/ 270x150x175	Zugvorrichtung	-	Gesamtgewicht			
Diebstahlsicherung	-			Fabrikgarantie	2500	5500	7500
Anzahl Plätze	t 1 v	M	h	Reifengröße	10.5/80-18	18.4/15-26	(Varianten x)
Masse	innen	aussen		Pty / bar	8 / 3,0	12 / 2,3	vgl. Bemerkungen)
Länge		7600	Achsabstand	2150			
Breite		2260	Doppelachse	v h			
Höhe		3620	Spurweite	v 1850 h 1720			
Ueberhang	s		Spurweite	v -			
	v	2300		h -			
	h	3150 *)	Spurkreis ø	l 10200 r 10200			
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile				4200 *)			
					Garantierte Anhängelast gebremst		-
					Garantierte Anhängelast ungebremst		-
					Garantiertes Gesamtzuggewicht		-
					Gepufte Anhängelast		-
					Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller		25,0 km/h
					Höchstgeschwindigkeit gemessen		23,0 km/h

bei 2000 U/min am Motor

Ausrüstung	§)
Fernlichter	Sealed Beam DOT ..
Abblendlichter	Sealed Beam DOT ..
Standlichter	A (E)
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	R-S1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) s h 2a (E)
Rückstrahler	v - s h I (E)
Markierlichter	v - s h R (E)
Zusätzliche Lichter	4/ Arbeitslichter mit Kontrolllampe
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	-
Scheibenwischer	1/ Blatt mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	1/ Lucas 6H 70248 oder andere geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Arbeitskarren (Ausnahme-Fahrzeug)		
Marke und Typ	J C B	3 C X 4	
Typenscheinnummer	CH	5072 18	
Karosserie	Pneuladeschaufel mit Heckbagger		
Plätze	total	1	vorn
Leergewicht	7020	Treibstoff	D
Nutzlast	---	Steuer-PS	19,20
Gesamtgewicht	7020	Hubraum	3771

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Art der Ausnahme : Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile, Ueberhang hinten
- **) Lärm / Abgas : siehe auch EK. Lärmdämpfung : Absorptionsblenden beidseitig vom Motor.
- +) Karosserie : div. Arbeitsgeräte möglich. Masse, Gewichte, Ausrüstung bei der Einzelabnahme festlegen bzw kontrollieren.
- ++) Leergewicht : mit Teleskop-Ausleger, Ladeschaufel 1,0 m³, 60 cm Hecklöffel (in Ladeschaufel)
- x) Reifenvarianten : vorn = 13.0/65-18 12PR, Tragkraft 4620 (3,6), Vmax 30 km/h
10.5 - 18 6PR, 2500 (2,0), 30 km/h
- §) Ausrüstung : Anbringungshöhe der Abblendlichter technisch bedingt. Standlichter, Blinker vorn, Blinker v-seitlich und Seitenblickspiegel auf Ladeschaufel montiert

Eintrag Fahrzeugausweis

- 101 - Anzahl Plötzen: 1 Anbringungsort: Vollastanschlagschraube
- 125 - Sonderbewilligung erforderlich (Code 14 Eintragen, "Schwierige Fahrmanöver müssen ..., grosse Seitenblickspiegel")
- 137 - Markierung folgender Fahrzeugteile erforderlich: Schutzvorrichtung über Ladeschaufel, hinten an Abstellstützen, seitlich am Heckbaggerarm, an Markiertafel hinten (Markiertafel mit Markierlicht)
- 138 - Schutzvorrichtungen für folgende Fahrzeugteile erforderlich: über Zähne oder Schürfkante der Ladeschaufel
- 139 - Folgende Fahrzeugteile müssen vor der Fahrt entfernt werden: Hecklöffel muss in Ladeschaufel transportiert werden
- 140 - Abstellstützen sind vor der Fahrt einzufahren und wirksam zu sichern (Fahrverhalten)
- 141 - Sicherung folgender Fahrzeugteile erforderlich: Heckbaggerarm in Fahrzeugmitte nach hinten, Hecklöffel in Ladeschaufel, Arbeitshydraulik für Frontschaufel
- 160 - Folgende Fahrzeugteile müssen vor der Fahrt angebracht werden: die erforderliche Beleuchtung

Ort und Datum der Prüfung Siebnen, 27.05.1981

Eidg. Typenprüfstelle