

Art des Fahrzeuges Arbeitskarren (Ausnahme-Fahrzeug) *)	Fabrikmarke J C B	Typ 3 C X - 4 (Motor: PERKINS 4.236)	Typenschein-Nummer CH 5072 19
---	----------------------	---	----------------------------------

Hersteller	J.C.BAMFORD EXCAVATORS LTD, Rocester, Staffordshire / England
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette "3 CX-4" / "P" hinter Fahrgestell-Nummer = PERKINS MOTOR (nur auf Plakette) vor Fahrgestellnummer —
Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Längsträger
Fahrgestellnummer	rechts, vorn oben am Längsträger, oberhalb Hersteller-Plakette
Motorkennzeichen	"LD" vor Motornummer, links seitlich auf Block, hinter Einspritzpumpe
Hauptimporteur	Käslin AG, Baumaschinen, 8854 Siebnen
Geprüftes Fahrzeug	292601

Fahrgestell	
Anzahl Achsen	2 Anzahl Räder 4
Lenkung	hydrostatisch mit hydraulischer Lenkhilfe
Getriebe	mechanisch synchr., vorgesch. Drehmomentwandler
Anzahl Gänge	4 Achsantrieb Allrad, v-aussch.
Betriebsbremse	hydraulisch, Mehrscheiben im Ölbad, wirkend auf Getriebewelle bzw Hinterräder Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung
Hilfsbremse	mechanisch, Scheibe, wirkend auf Kardan
Feststellbremse	wie Hilfsbremse
Dauerbremse	—
2-Kreis-Kontrolle	—

Motor			
Marke	PERKINS	Typ	4.236 (LD)
Bauart	Reihe	Takte	4
Treibstoff	D	Lage	vorn
Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	4
Bohrung	98,48	Hub	127,0
Hubraum	3867	Steuer-PS	19,70
Leistungs-kW	49 (DIN)	bei U/min	2000
Lärm-Standmessung	74,0	dB/A bei U/min	1500
Schalldämpfer	1 Topf, 350 x Ø 150		**)
Abgasprüfung	Bacharach 3,0		
Entstörung	—		

Karosserie	Ladeschaufel mit Heckbagger +)
Anzahl Türen	2 Geschw. Messer —
Sicherheitsgurten	v — h —
Unterteigkeil	1/ 270x150x175 Rückspiegel links und rechts
Diebstahlsicherung	—
Anzahl Plätze	t 1 v — M — h —
Masse	innen aussen
Länge	7600 Achsabstand 2150 /
Breite	2260 Doppelachse v — h —
Höhe	3620 Spurweite v 1850 h 1720
Ueberhang	v 2300 Spurweite v — h —
	h 3150 *) h —
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile	4200 *) Spurkreis Ø l 10000 r 11000

Gewichte	vorn	hinten	total
Leergewicht	1810	5210	7020 ++)
Nutzlast			
Gesamtgewicht			
Fabrikgarantie	2500	5500	7500
Reifengröße	10,5 - 18	18,4/15-26	x)
Ply / bar	6 / 2,0	12 / 2,3	
Tragkraft	2690	5970	
für V max	30	30	
		mech. Getriebe	autom. Getriebe
Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst	—	—	—
Garantiertes Gesamtzuggewicht	—	—	—
Geprüfte Anhängelast	—	—	—
Garantierte Dachlast	—	—	—
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	25,0		km/h
gemessen 25,0 km/h bei U/min 2200	Motor		Zapfwelle

Ausrüstung	§)
Fernlichter	Sealed Beam DOT ..
Abblendlichter	Sealed Beam DOT ..
Standlichter	A (E)
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	R-S1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) s 5 (E) h 2a (E)
Rückstrahler	v - s - h I (E)
Markierlichter	v - s - h 1/R (E)
Nebelschlusslichter	-
Zusätzliche Lichter	4/ Arbeitslichter mit Kontrollampe
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	-
Scheibenwischer	1/ Blatt mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	1/ Lucas 6H 70248 oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Arbeitskarren (Ausnahme-Fahrzeug)		
Marke und Typ	J C B	J C X - 4	
Typenscheinnummer	CH	5072 19	
Karosserie	Ladeschaufel mit Heckbagger		
Plätze	total	1	vorn
Leergewicht	7020	Treibstoff	D
Nutzlast	---	Steuer-PS	19,70
Gesamtgewicht		Hubraum	3867

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis (Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

- *) Art der Ausnahme : Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile, Ueberhang hinten
- **) Lärmdämpfung : mit schalldämmendem Material belegte Absorptionsblenden beidseitig vom Motor
- +) Karosserie : div. Arbeitsgeräte möglich. Masse, Gewichte und Ausrüstung bei der Einzelabnahme festlegen bzw kontr.
- ++) Leergewicht : mit Teleskop-Ausleger, Ladeschaufel 1,0 m³, 60 cm Hecklöffel (in Ladeschaufel)
- x) Reifenvarianten : v= 10.5/80-15 8PR, 3420 (3,0), Vmax 30 km/h. 13.0/65-18 12PR, 4620 (3,6), Vmax 30 km/h
h= 18.4/15-26 12PR, 5970 (2,3), Vmax 30 km/h
- §) Ausrüstung : Anbringungshöhe der Abblendlichter technisch bedingt. Standlichter Richtungsblinker vorn und v-seitl. und Seitenblickspiegel auf Ladeschaufel montiert

Eintrag Fahrzeugausweis :

- 101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Vollastanschlagschraube
- 125 - Sonderbewilligung erforderlich (Code 14 eintragen, "Schwierige Fahrmanöver müssen ..., grosse Seitenblickspiegel")
- 137 - Markierung folgender Fz.-Teile erforderlich: Schutzvorrichtung über Ladeschaufel, hinten an Abstellstützen, seitlich am Heckbaggerarm, an Markiertafel hinten (Markiertafel mit Markierlicht)
- 138 - Schutzvorrichtungen für folgende Fz.-Teile erforderlich: über Zähne oder Schürfkante der Ladeschaufel
- 139 - Folgende Fz.-Teile müssen vor der Fahrt entfernt werden: Hecklöffel muss in Ladeschaufel transportiert werden (Fahrverhalten)
- 140 - Abstellstützen sind vor der Fahrt einzufahren und wirksam zu sichern
- 141 - Sicherung folgender Fz.-Teile erforderlich: Heckbaggerarm in Fahrzeugmitte nach hinten, Hecklöffel in Ladeschaufel, Arbeitshydraulik für Frontschaufel
- 160 - Folgende Fz.-Teile müssen vor der Fahrt montiert werden: die erforderliche Beleuchtung und Richtungsblinker

Ort und Datum der Prüfung Pfäffikon, 11.08.1982

Ersetzt Typenschein CH

Eidg. Typenprüfstelle