

Arbeitskarren (Ausnahme-Fz.) *)	Fabrikmarke BARBER-GREENE	SB 110 E	Typenschein-Nummer CH 5073 03
------------------------------------	------------------------------	----------	----------------------------------

ERKENNUNGSMERKMALE "SB 110 E" Vorziffer zu Fahrgestell-Nummer

Hersteller-Plakette: links, hinten an Traverse, unter Führersitz

Fahrgestellnummer eingeschlagen links, hinten an Traverse, unter Führersitz (Importeur)  
 Motorkennzeichen eingeschlagen "2514 E" rechts a. Block, hinter Treibstoffpumpe (Importeur)  
 Hersteller BARBER-GREENE Ltd, Bury (GB) Importeur ROBERT AEBI AG, Zürich

<b>FAHRGESTELL</b>	Anz. Achsen <u>2</u>	Anz. Räder <u>4</u>	Antrieb <u>Hinterräder</u>	<b>MOTOR</b>	Bauart <u>Reihe</u>	Takte <u>4</u>
Lenkung	<u>Orbitrol</u>	Lenkhilfe <u>hydraulisch</u>		Marke	<u>FORD(GB)</u>	Treibstoff <u>D</u>
Betriebsbremse	<u>hydr., IB, a. HR, 2 Pedale mit Verriegelung</u>			Typ	<u>2514 E</u>	
Hilfsbremse	<u>mech., IB, a. HR</u>			Lage	<u>Mitte</u>	Anz. Zyl. <u>4</u>
Stellbremse	<u>Hebel m. Segment</u>			Bohrung	<u>111,8</u>	Hub <u>106,7</u>
Getriebeart	<u>hydrostatisch</u>			Anz. Gänge	<u>stufenlos</u>	
Diff. Sperre	<u>-</u>	Zughaken <u>-</u>	Höchstgeschwind. <u>24 **</u> km/h	Hubraum	<u>4187</u>	cm <sup>3</sup> Steuer-PS <u>21,32</u>
<b>KAROSSERIEFORM</b>	<u>Strassenfertiger</u>			Anz. Türen	<u>2</u>	
	<u>Schiebedach</u>					
Anz. Plätze : TOTAL	<u>1</u>	vorn <u>  </u>	Mitte <u>  </u>	hinten <u>  </u>	Stehplätze <u>  </u>	
					Kühlung <u>Wasser</u>	
					Lärm <u>83</u> dB (A) bei <u>2200</u> U/min	
					Lärmdämpfungl Topf 360 x Ø 120	

<b>ABMESSUNGEN</b>	Spurweite V <u>2080</u> H <u>1950</u>
	Spurkreis L <u>10,4R</u> <u>10,45</u>
Achsabstand	<u>1900</u> / ( / )
	<u>Aussenabmessungen</u> <u>Innenabmessungen</u>
Länge	<u>4700</u>
Breite	<u>2500</u>
Höhe	<u>3440</u>
Ueberhang V	<u>1020</u>
H	<u>1780</u>
S	

<b>GEWICHTE</b>	<u>Vorn</u>	<u>Mitte</u>	<u>Hinten</u>	<u>TOTAL</u>
Leergewicht	<u>1470</u>		<u>5880</u>	<u>7350</u>
Nutzlast				
Total				<u>7350</u>
Fabrik-Garantie				<u>14000</u>
Reifen-Dimens.	<u>560x100x410 13.00-20 RX 18PR</u>			
Tragkraft p. Achse	<u>4800 (Vollg.) 17000 (7,25)</u>			
Fabrikgar. max.	<u>Gesamtzuggewicht</u>			<u>  </u> kg
	<u>Anhängelast</u>			<u>  </u> kg

AUSRÜSTUNGElektr. Anlage 12 v

Fernlicht \_\_\_\_\_ Lichttupe \_\_\_\_\_  
 Abblendlicht HELLA K 11095 Standlicht HELLA K 11095  
 Markierlicht Standlich/Schlusslicht  
 Warnvorrichtung LUCAS 69151B Lautstärke 92 (dB) A  
 Scheibenwischer - Waschanlage \_\_\_\_\_  
 Schlusslicht R (E) Rückstrahler I(E)+2/I(E)hinter  
 Stoplicht - Trittbrett  
 Kontroll-Nr.-Bel. - Schildform Hochformat/Langformat  
 Rückspiegel - Geschw.-Messer \_\_\_\_\_  
 Richtungsblinker Anordnung II  
 Vorn CH 1110903 seitl. \_\_\_\_\_ hinten 2a (E)  
 Warnblinkanlage \_\_\_\_\_ Arbeitslampen \_\_\_\_\_  
 Unterlegekeil: 2/ 280 x 150 x 170  
 Bacharach : 3,0

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEISArt Arbeitskarren(Ausnahme-Fz.)Marke & Typ BARBER-GREENE SB 110 ETypenschein-Nummer CH 5073 03Karosserieform StrassenfertigerPlätze : Total 1 (Vorn) \_\_\_\_\_Leergewicht 7350 Treibstoff DNutzlast \_\_\_\_\_ PS 21,32Gesamtgew. 7350 Hubraum 4187

Anhängelast \_\_\_\_\_

Gew. des Zuges \_\_\_\_\_

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = SB 110 E 153\*) Art der Ausnahme: Abstand ab Lenkrad nach vorn 3830 mm\*\*) Höchstgeschwindigkeit: 24 km/h bei 2200 U/min am MotorPlombierung: 1 Plombe an VollgasanschlagschraubeEintrag im Fahrzeugausweis auf Seite 4:

- Ueberwachung durch Hilfsperson od. bei guter Sicht zwei Seitenblickspiegel (min. 300 mm) [vorn
- die vorgeschriebenen Lichter müssen angebracht sein
- das Fahrzeug darf nur vom linken Sitz aus gelenkt werden
- das Materialsilo muss eingeklappt und mit Kette gesichert sein
- der Frontpendelbalken muss gesichert sein
- allfällige Auffahrtsrampen müssen entfernt werden
- das Trittbrett hinten muss eingeklappt und gelb/schwarz markiert sein
- Einbaubalken muss auf min. 280 mm hochgezogen sein

Regensdorf, 23.1.73

OK