

| Geräuschemissionen | Vorbeifahrt | | Standmessung | | Bemerkungen | Angaben für den Fahrzeugausweis | | | | (Code) |
|--------------------------|--------------------------|------|--------------|-------|-------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------|-------|--------|
| Getriebe | i-A | dB/A | dB/A | min-1 | | Fahrzeugart | Arbeitskarren (Ausnahme-Fahrzeug) | | | |
| h/m2 | 20,40 | 85,0 | 78,0 | 1500 | ac | Marke und Typ | BARBER-GREENE | SB-131 A | | |
| | | | | | | Typenschein-Nr. CH | 5073 06 | | | |
| | | | | | | Karosserie | Strassenfertiger | | | |
| F | G | H | J | R | | Plätze | Total | 2 | vorn | |
| Rauchemission BAV Anh. 3 | ECE-24 | | | | | Leergewicht | 14000 | Treibstoff | D | |
| b = 0,50 bei 1900 min-1 | k = | bei | min-1 | k = | bei | min-1 | | Hubraum | 6201 | |
| b = - bei min-1 | k = | bei | min-1 | k = | bei | min-1 | | Steuer-PS | 31,58 | |
| b = - bei min-1 | k = | bei | min-1 | k = | bei | min-1 | | | | |
| O | O+P | | | | | Gesamtgewicht | 14000 | | | |
| S Bacharach = 3,0 | Einspritzpumpe CAV/Simms | | | | | | | | | |

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

*) Art der Ausnahme : Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile 4150 mm

Eintrag Fahrzeugausweis

- 101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Vollastanschlagschraube
- 125 - Sonderbewilligung erforderlich (Code 14 eintragen "Schwierige Fahrmanöver müssen ..., grosse Seitenblickspiegel")
- 139 - Folgende Fz.-Teile müssen vor der Fahrt entfernt werden: Einbaubalken-Endbleche inkl. Halterung
- 141 - Sicherung folgender Fz.-Teile erforderlich: Einbaubalken beidseitig, Silo (eingeschwenkt) mit Kette
- 160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt angebracht werden: Lenkung auf der linken Fahrzeugseite (Bedienung Handbremse), die erforderliche Beleuchtung inkl. Richtungsblinker

Ort und Datum der Prüfung

Regensdorf, 04.09.1984
Lü/jak

Ersetzt Typenschein vom

Eidg. Typenprüfstelle