

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Modell-jahr	Typenschein Nr.		
Personenwagen	F I A T		8 5 0 - Spider 100 GS		1965	5 0 7 8		
Merkmale "850" hinten auf Motorhaube.- "100 GS" vor Chassis-Nr. sowie auf Hersteller-Plakette								
Betriebsstoff			Benzin		Anzahl Zyl. 4			
Hersteller des Fahrgestells	FIAT, Torino (I) - Importeur FIAT (Suisse) SA, Genf							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	links, hinten auf Kotflügelinnenseite sowie auf Plakette							
Motor-Nr. eingeschlagen	hinten, rechts am Block, unter Dynamosupport							
Motor-Typ	100 GS 000 - Reihenmotor, stehend, OHV, mit Doppelvergaser							
Lage des Motors	hinten Motorbremse							
Zyl.-Inhalt	843	cm ³	Anhängerbremse			Aussenmasse in mm		
Takte	4		Getriebeart vollsynchronisiert			Länge 3'782		
Kühlung	Wasser		Anzahl Vorwärtsgänge 4			Breite 1'498		
Antrieb	Heck		Geschw. 1. Gang 35	Spur V. 1'158		Höhe 1'190		
Anzahl Achsen	2		Geschw. dir. Gang ca. 145	Spur H. 1'189		Radstand 2'027		
Anzahl Reifen	4		Differentialsperre		Wendekreis 9,25/9,50	Überhang H. 843		
Betriebsbremse hydraulisch, 1-Kreis (V= Scheiben / H= Innenbacken)								
2. Bremse mechanisch, Innenbacken, Gestänge/Kabelzug, auf die Hinterräder								
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm	
leer	300	450	750	Dimension	5.20-13	5.20-13	Länge	
Nutzlast	76	134	210	Pneu-Tragk.	670 pro Achse		Breite	
Gesamtgew.	376	584	960		4 Ply		Höhe	
Fabrikgarant.	450	600	1'000				Höhe seitl.	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen 2		Überhang H. 54 SAE		
Lenkung: Lage		links oder rechts		Motor-Marke F I A T		Brems-PS 49 DIN		
Bohrung		65		Hub 63,5		Steuer-PS 4,29		
Karosserie-Form		Cabriolet (Bertone) - auf Wunsch mit Hardtop						
Zahl der Plätze: Total 2		(vorn		Mitte		hinten)		Stehplätze
wenn mit Hardtop 2 + 1								

Fernlicht	2/ CARELLO E 3 P 4001	Fahrrichtungsanzeiger 4/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendlicht	2/ Duplo, asymmetrisch	V= neben Standlichter (weiss)
Standlichter	2/ separat, unter Scheinwerfer	H= unter Schlusslichter IGM 4021 IP (orange)
Nebellampe		Scheibenwischer 2/ elektrisch mit Waschanlage
Schlusslicht	2/ komb.m.Stoplicht IGM 4020 LPX	Warnvorrichtung 1/ elektr. (2-Klang) + Lichthupe
Rückstrahler	2/ komb.m.Schlusslicht	Rückblickspiegel 2/ innen Mitte oben + aussen links
Stoplicht	2/ komb.m.Schlusslicht	Geschwindigkeitsmesser km/h
Kontrollschildbeleuchtung	1/ für normales Schild	Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht		
Elektr. Anlage	12 Volt	
Lärmmessung	78 dB bei 6'000 U/min *)	- Warnvorrichtung = 98 dB

Bemerkungen und Ausnahmen

*) Lärmdämpfung : Auspufftopf IGM 3938/S

§) Standlichter vorn : Leuchtfläche wird auf 80 x 40 mm vergrössert.

Ort und Datum der Typenprüfung Genf, 20.5.65 / 20.10.65

Die Typenprüfungskommission