

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein Nr.
Lastwagen	FIAT	1100 T - 217 D.1 Kasten	5086-B

\*\* Merkmale "217 D.1" vor Chassis-Nr. - "115 c 003" vor Motor-Nr. - Hersteller-Plakette unter  
 rechtem Sitz Betriebsstoff Benzin Anzahl Zyl. 4

Hersteller des Fahrgestells FIAT, Torino (I) - Importeur FIAT (Suisse) SA, Genf

Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts, auf Radverschalung sowie auf Plakette

Motor-Nr. eingeschlagen rechts, vorn auf Block, über Dynamo

Motor-Typ 115 c 003 - Reihenmotor, OHV

Lage des Motors	vorn	Motorbremse	
Zyl.-Inhalt	1'481 cm³	Anhängerbremse	Aussenmasse in mm
Takte	4	Getriebeart mech. synchronisiert	Länge 4'433
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge 4	Breite 1'825
Antrieb	Heck	Geschw. 1. Gang 21	Höhe 1'940 *)
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang 100	Radstand 2'300
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre	Überhang H. 965
		Wendekreis 11,00/10,70	

Betriebsbremse hydraulisch, 2-Kreis, Innenbacken

2. Bremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Hinterräder

Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten		Innenmasse in mm
leer	690	480	1'170	Dimension	6.70-14	6.70-14		Länge 2'587
Nutzlast	385	945	1'330	Pneu-Tragk.	1'600	1'600 je Achse		Breite 1'060/1'575
Gesamtgew.	1'075	1'425	2'500			8 Ply	TL	Höhe 1'365 *)
Fabrikgarant.	1'150	1'550	2'500				Transport	Höhe seitentl. -

Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew. Anzahl Türen 2+1+1 hinten Überhang H. 810

Lenkung: Lage links - Front Motor-Marke FIAT Brems-PS 53 DIN

Bohrung 77 Hub 79,5 Steuer-PS 7,54

Karosserie-Form Kastenwagen \*)

Zahl der Plätze: Total 2 (vorn Mitte hinten ) Stehplätze

Fernlicht	2/ CARELLO NL IGM 0606 P	6/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendlicht	2/ Duplo	Fahrrichtungsanzeiger V= komb.m.Standlicht (weiss)
Standlichter	2/ separat, unter Scheinwerfer	beidseitig hinter Kabinentüren (orange)
Nebellampe		H= über Rückstrahler (orange)
Schlusslicht	2/ kombiniert mit Stoplichter	Scheibenwischer 2/ elektrisch
Rückstrahler	2/ zwischen Schlussl. + Blinker	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Klang) = 97 dB
Stoplicht	2/ kombiniert mit Schlusslichter	Rückblickspegel 2/ aussen an Kabinentüren
Kontrollschildbeleuchtung	für normales Schild	Geschwindigkeitsmesser km/h
Rückfahrlicht		Gefährliche Bestandteile
Elektr. Anlage	12 Volt	
Lärmmessung	78 dB bei 4'500 U/min +)	

#### Bemerkungen und Ausnahmen

- \* ) Auch mit erhöhtem Dach lieferbar, Aussenhöhe 2'230 mm, Innenhöhe 1'560 mm, Leergewicht 1'200 kg, Nutzlast 1'300 kg.
- \*\* ) Ab Chassis-Nr. 103'863 wird die Ziffer "1" hinter der Typbezeichnung "217 D" weggelassen
- + ) Lärmdämpfung : Ansauggeräuschkämpfer mit Luftfilter IGM 3047 S  
2 Auspufftöpfe IGM 2763 S  
IGM 1915 B S.

Hinter dem Fahrersitz ist eine Schutzvorrichtung anzubringen.

Diese Karte ersetzt TS 5086-B vom 20.5.65  
Zusätzlich Ausführung mit erhöhtem Dach

Ort und Datum der Typenprüfung Genf, 20.5.65 / 1.3.67

Die Typenprüfungskommission