Fahrzeugart	Marke	Typ	Modell-jahr	Typenschein Nr.
Motorfahrrad	R.V.M.	3 0 2 B M	1966	5 0 9 7 - C

Erkennungsmerkmale: "TS 5097-C" rechts Mitte Rahmen, auf Knotenblech, auf Plakette.- Hilfsmotor SACHS 50/2 ML-0,8 PS-CH" auf Motorplakette.- "30 km" auf Zylinderfuss

Gültig ab Rahmen Nr. 0184000 Motor Nr. 4'498'851

Hersteller des Rahmens: GOERICKE - Werke, Nippel & Co, Bielefeld (D) - Importeur

Hersteller des Motors: FICHTEL & SACHS AG, Schweinfurt (D) | Royal-Velos-Motos GmbH, Basel (Depot Grenchen)

Rahmen Nr. befindet sich: rechts am Steuerrohr

Motor Nr. befindet sich: vorn, auf Zylinderverschalung, auf angenieteter Plakette

Motor: *)

Marke S A C H S Typ 50/2 ML-CH Lage Mitte, unten

Zylinderzahl 1 Takte 2 Kühlung Luft (Gebläse)

Zyl. Bohrung 38 mm Kolbenhub 42 mm Hubraum 47 ccm

Nutzleistung 0,8 DIN PS bei Drehzahl 2'750 U/min. Triebstoff Benzin

Bauart:

Rahmen offen, Stahlrohr, ohne Federung

Lenkstange vertikal verstellbar 100 mm Sattel vertikal verstellbar 70 mm

Bremse: V. Rad mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, Griff rechts, SACHS V 90 VE

Bremse: H. Rad mechanisch, Rücktritt-Innenbacken SACHS HR 90 V

Räder: vorne Leichtmetallfelge hinten Leichtmetallfelge

Bereifung: vorne 23 x 2,00 Moped Pneutragkraft 90 kg

" hinten 23 x 2,00 Moped " 90 kg

Tretvorrichtung separat (3,80) Länge der Kurbelarme 150 mm

Getriebe mechanisch Anzahl Gänge 2

Kupplung Zweischeiben, Hebel links

**) Kraftübertragung auf das Hinterrad, durch Kette
Uebersetzungs-Verhältnis = 15 x 40 Zähne
hinteres Kettenrad mit Nabe verschweisst

Gewichte in kg	Leergewicht	40	Masse in mm	Länge	1'770
	Nutzlast	120		Breite über Lenkstange	630
	Gesamtgewicht	160		Angetr. Rad Durchmesser	585
	Fabrikgarantie	125 NL		Höhe	1'000
	Pneutragkraft	180		Radstand	1'140

Ausrüstung:	Beleuchtung vorne	HELLA K 10633 / K 1077	Abblendvorrichtung	Duplo 15 W
	Schlusslicht	ULO 566 K	Stromquelle	Schwungradmagnet 6 V/17 W
	Rückstrahler	komb.mit Schlusslicht	Grösse	12 cm³
	Warnvorrichtung	Fahrradglocke	Vergaser	BING 1/12 - Düse 56
	Zollblei	auf Rahmenrohr	Tankinhalt = 3,8 Liter	
	Auspuffvorrichtung	Topf AB 10023		
	Ansauggeräuschdämpfer	Ansaugfilter mit Geräuschdämpfung		
	Diebstahlsicherung vorhanden			

Höchstgeschwindigkeit, gemessen auf der Strasse	26	Km/Std			(Zulässig max. 30 km/Std)
Geräuschmessung	65 dB gemessen bei	26	Km/Std	4'400 U/min	(Zulässig max. 70 dB)

Bemerkungen:

*) Motor : Zylinder mit Einlass-Membran-Steuerung ⌀ 2 x 12 mm.

**) Kettenantrieb : Vorderes Motorkettenritzel zylindrisch aufsteckbar (bisher Ritzeltypen konisch).- 14-zähnige Ritzel = werden für bessere Bergsteigfähigkeit verwendet.- Höchstgeschwindigkeit wird dadurch nicht erhöht.

Ort und Datum der Typenprüfung: Bern, 5.1.66