

Fahrzeug - Kategorie

PW.

Marke

FORD -GB- ANGLIA

Typ-Bezeichnung / Erkennungszeichen

Model
E 4930 AF/B

Typbeschreibung

Nr. **510**

Erkennungsmerkmale des Typs **Modell-Bezeichnung "E 4930 AF/B" auf Hersteller-Flakette abzulesen ***
 Fahrgestellnummer eingeschlagen **Links, unter Motorhaube, oben auf Längsträger**
 Motornummer eingeschlagen **Links, oben, auf Motorblock**
 Hersteller des Fahrgestells **FORD Motor Company, DAGENHAM (G.B.)**
 Hersteller des Motors **FORD Motor Company, DAGENHAM (G.B.)**

MOTOR		FAHRGESTELL		KAROSSERIE	
Marke u. Typ	FORD "L-Head"	Anzahl Achsen	2	Hersteller	FORD Motor Co.
Art Reihenn.,	seitengest.	Antrieb auf	Hinterräder	Art/Form	Linousine
Treibstoff	Benzin	1. Bremse	Fussbremse : Mechanisch, auf alle 4 Räder	Anzahl Türen	2
Zyl.-Zahl	4 Takt 4	2. Bremse	Handbremse : Mechanisch, auf Hinterräder	Sitzplätze Total	4
Zyl.-Bohrung	63,499 mm	3. Bremse	—	Vorn 2 Mitte — Hinten	2
Kolbenhub	92,456 mm	Anhängerbremse	—	Stehplätze	—
Steuer PS	5,957	Lenkung	Links	Für Motorräder: Soziussitz	
Zyl.-Inhalt zus.	1'170 cm ³	Anhängervorrichtung	—	Seitenwagen	
Brems-PS	30,1	Anzahl Vorwärtsgänge	3		
Kühlung	Wasser	Geschw. im 1. Gang	im dir. Gang		
Lage des Motors	Vorn				

GEWICHTSVERHÄLTNISS E UND BEREIFUNG	Vorderachse	Hinterachse	Total
Leergewicht des fahrbereiten Fahrgestells	kg	kg	— kg
Tragfähigkeit des Fahrgestells (Art. 11 MFV)	kg	kg	— kg
Fabrikgarantiertes maximales Gesamtgewicht	kg	kg	— kg
Leergewicht des fahrbereiten Fahrzeuges (karosslert)	365 kg	399 kg	764 kg
Nutzlast	kg	kg	— kg
Fabrikgarantiertes maximales Anhängerzuggewicht	—	—	— kg
Bereifung: Dimension	4.50 - 17		einfach besetz
Maxim. Tragkraft (pro Reifen 375 kg) pro Achse	750 kg	750 kg	

ELEKTR. AUSRÜSTUNG UND WARNVORRICHTUNG

Scheinwerfer: Marke Einsätze	**)	Abblendsystem Duplo n/Abblendkappe	**)
Stand-/Markierlichter 2, in den Scheinwerfern	**)	Schlußlichter 1, hinten, links	
Stoplichter 2, kombiniert		Kontrollnummerbeleuchtung 1, Mitte Fz. hinten	
Richtungsanzeiger: System 2, Winker, elektr.		Lage Seitlich am Torpedo, n/Kontrolllampe	
Warnvorrichtung 1, elektr., 1-Klang		Scheibenwischer 2, Vacuum	

ALLGEMEINE MASSANGABEN

Spurweite	vorn	1'145 mm
	hinten	1'145 mm
Gesamtbreite, vorne	mm, hinten	1'450 mm
Achsenabstand		2'285 mm
Gesamtlänge		3'898 mm
Gesamthöhe (unbelastet)		1'600 mm
Bodenfreiheit		185 mm
Überhang, hinten		— mm
Anhängervorrichtung (Höhe ab Boden)		— mm
Anhängervorrichtung (Überhang)		— mm
Äußerer Wendekreis-Durchm. links		11,10 m
Äußerer Wendekreis-Durchm. rechts		10,70 m

Innenmaße

Länge des Laderaumes	mm
Breite des Laderaumes	mm
Lichte Höhe	mm
Höhe des Laderaumes ab Boden	mm
Seitenladen (Höhe)	mm

BEMERKUNGEN

- *) Bezeichnung "Anglin" seitlich auf Motorhaube
- ***) Scheinwerfer-Einsätze werden in der Schweiz vom Importeur montiert.

ABÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN (lt. MFV)

Ort und Datum der Typenprüfung

Zürich, den 15.12.1949

Die Typenprüfungskommission