

Art des Fahrzeuges Lastwagen (Chassis)	Fabrikmarke F O R D (GB)	Typ *) D 200 - Diesel	Modell- jahr 1965	Typenschein Nr. 5 1 0 0
--	-----------------------------	--------------------------	-------------------------	-------------------------------

Merkmale "D 200" auf Hersteller-Plakette, rechts im Vordertürpfosten.- "2706" vor Motor-Nr.

Betriebsstoff Diesel Anzahl Zyl. 4

Hersteller des Fahrgestells - FORD Motor Co, Dagenham (GB) - Importeur FORD Motor Co (Switzerland) ZH

Fahrgestell-Nr. eingeschlagen links, seitlich vorn auf Längsträger sowie auf Plakette

Motor-Nr. eingeschlagen rechts, oben hinter Einspritzpumpe

Motor-Typ 240 - Reihenmotor, mit direkter Einspritzung

Lage des Motors vorn Motorbremse

Zyl.-Inhalt	3'966 cm <sup>3</sup>	Anhängerbremse			Aussenmasse in mm *)
Takte	4	Getriebeart	mech.synchronisiert	Zughaken	Länge
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge	4	nach Wunsch V+H	Breite 2'110
Antrieb auf Hinterräder	Geschw. 1. Gang	14	Spur V.	1'810	Höhe 2'250
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	85	Spur H.	Radstand
Anzahl Reifen	6	Differentialsperre	Wendekreis	*)	Überhang H.

Betriebsbremse hydraulisch, 1-Kreis, mit Unterdruck-Unterstützung, Innenbacken \*\*)

2. Bremse mechanisch, Innenbacken, Gestänge/Kabelzug, auf die Hinterräder (Ratschenbremse)

Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	oder	Innenmasse in mm
leer	*)	*)	*)	Dimension	7,50x16	7,50x16	7,00x20	Länge
Nutzlast				Pneu-Tragk.	1'220	1'220	1'200	Breite
Gesamtgew.					10 Ply		8 Ply	Höhe
Fabrikgarant.	2'500	5'897	4'900					Höhe seltenf.

Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew. 8'600 Anzahl Türen 2 Überhang H<sub>83</sub> SAE

Lenkung: Lage links oder rechts Motor-Marke FORD (GB) Brems-PS 74,5 DIN

Bohrung 104,8 Hub 115 Steuer-PS 20,21

Karosserie-Form geschlossene Frontlenkerkabine

Zahl der Plätze: Total 3 (vorn Mitte hinten ) Stehplätze

§)

Fernlicht	2/ LUCAS E 4	Fahrtrichtungsanzeiger	4/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendlicht	2/ Duplo, asymmetrisch	V= separat	(orange)
Standlichter	2/ neben Scheinwerfer	H= oberhalb Schlusslichter	(orange)
Nebellampe		Scheibenwischer	2/ elektrisch mit Waschanlage
Schlusslicht	2/ FOKOCO 2000 SAE IALST 63	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (2-Klang) + Lichthupe
Rückstrahler	2/ kombiniert mit Schlusslicht	Rückblickspegel	2/ beidseitig aussen
Stoplicht	2/ kombiniert mit Schlusslicht	Geschwindigkeitsmesser	km/h + Tachograph KIENZLE
Kontrollschildbeleuchtung	1/ links kombiniert	Gefährliche Bestandteile	
Rückfahrlicht			
Elektr. Anlage	12 Volt		
Lärmmessung	85 +) dB bei 2'800 U/min	- Warnvorrichtung =	94 dB

## Bemerkungen und Ausnahmen

*) Modelle	Radstand	Länge	Ueberhang		Spurkreis		Leergewichte		kg Total
			H	Ø	V	H			
	3'050 mm	5'820 mm	1'470 mm	11,50 m	1'690	730	2'420		
	3'400	6'430	1'760	12,80	1'690	750	2'440		

\*\*) Betriebsbremse : Auf Wunsch = hydraulisch mit Druckluftunterstützung.

§) Ausrüstung : Ist bei der Einzelabnahme zu prüfen.

+) Auspufftopf : Bezeichnung 2000 E/ 5230-A 5-65  
Länge 760 mm, Ø 180 mm, Austritt waagrecht nach links vor Hinterrad.

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, 10./11.6.65

Die Typenprüfungskommission