

7969

Arbeitskarren
(Ausnahme-Fz.) +)

Fabrikmarke
BLAW KNOX

Typ
P F 90 D V

Typenschein-Nummer
CH 5100 02

ERKENNUNGSMERKMALE "BPF 90 DV" auf Hersteller-Plakette, rechts, auf Motorverschalung

Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts a. Fahrgestell unter Fahrerstand (v. Importeur eingeschlagen)
 Motorkennzeichen eingeschlagen "2701 E" rechts unten auf Motorblock, unter Anlasser
 Hersteller BLAW KNOX Ltd. ROCHESTER (GB) Importeur MAVEG AG. LYSS/BE

FAHRGESTELL Anz. Achsen ++ Anz. Räder 8 Antrieb a. Hinterräder

Lenkung Hydrostatisch System "ORBITROL"

Betriebsbremse Hydraulisch, 2-Kreis, IB, a. 2. Hinterräder

Hilfsbremse die gleiche, m. mech. (2 Pedale m. Verriegelung

Stellbremse Betätigung, Hebel m. Blockierung

Getriebeart Mechanisch Anz. Gänge 4 x 2 x 2

Diff. Sperre - Zughaken - Höchstgeschwind. 17 * km/h

KAROSSERIEFORM Strassenfertiger Anz. Türen -

Schiebedach -

Anz. Plätze : TOTAL 1 ; vorn - ; Mitte - ; hinten - ; Stehplätze -

MOTOR Bauart Reihenm. Takte 4

Marke FORD (GB) Treibstoff D

Typ 2701 E

Lage Mitte Anz. Zyl. 4

Bohrung 105 Hub 114,7

Hubraum 3972 cm³ Steuer-PS 20,23

Leist.-PS 65 (BHP) bei 2050 U/min

Kühlung Wasser

Lärm 81 dB (A) bei 2050 U/min

Lärmdämpfung 1 Topf 400 x 120 Ø

ABMESSUNGEN Spurweite V 2120 H 2050/2190

Spurkreis L 19,50 19,50

Achsabstand 2140 / () / ()

Aussenabmessungen Innenabmessungen

Länge 6960

Breite 2740 +)

Höhe 2840

Ueberhang V 1980

H 2840

S _____

Abstand Lenkrad bis vorne = 5600 mm +)

GEWICHTE Vorn Mitte Hinten TOTAL

Leergewicht 3205 _____ 10190 13395

Nutzlast _____ _____ _____ _____

Gesamtgewicht 3205 _____ 10190 13395

Fabrik-Garantie 13440 _____ 13200 13767

Reifen-Dimens. 18-4-14 _____ 10.00x20 D 20

Tragkraft p. Achse _____ _____ 13200 _____

Fabrikgar. max. _____ _____ Gesamtzuggewicht _____ Anhängelast _____ kg

EIDGENÖSSISCHE TYPENPRÜFUNGSKOMMISSION FÜR MOTORFAHRZEUGE

AUSRÜSTUNG §) Elektr. Anlage 12 V
 Fernlicht 2/ R B T abnehmbar Lichthupe -
 Abblendlicht Duplo, sym. Standlicht 2/in Scheinwerfern
 Markierlicht - Nebellampen -
 Warnvorrichtung 1/elektrisch (1 Ton) Lautstärke 82 (dB) A
 Scheibenwischer - Waschanlage -
 Schlusslicht 2/kombiniert Rückstrahler V=2 + 2 abnehmbar
 Stoplicht 2/kombiniert H=2 + 2 abnehmbar
 Kontroll-Nr.-Bel. - Schildform Hochformat ~~Kurzformat~~
 Rückspiegel 2/ vorne Geschw.-Messer -
 Richtungsblinker 4/
 Vorn - seitt. orange hinten orange
 Warnblinkanlage - Arbeitslampen -
2/ Unterlegkeile 200 x 130 x 150 mm

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS
 Art: Arbeitskarren (Ausnahme-Ez) +)
 Marke & Typ BLAW KNOX PF 90 DV
 Fahrgestell-Nr. (nach Fahrzeug)
 Typenschein-Nummer CH 5100 02
 Karosserieform Strassenfertiger
 Farbe - (nach Fahrzeug)
 Plätze: Total 1 (Vorn) -
 Leergewicht 13395 Treibstoff D
 PS 20,23
 Nutzlast --- Hubraum 3972
 Gesamtgew. 13395 Anhängelast -
 Gew. des Zuges -

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr des gepr. Fz. : 2126

- +) Ausnahme-Fz. : Distanz vom Lenkrad nach vorn = 5600 mm - Gesamtbreite : 2740 mm
 ++) Anzahl Achsen : Vorn = 2 mit Achsabstand 900 mm = Einzelachse
 Hinten = 2 do 1100 mm = Doppelachse
 *) Geschwindigkeit : 17 Km/Std bei 2050 U/m. - Plombierung : 1/ a. Regleranschlagschraube
 §) Beleuchtung abnehmbar : Angenommen weil technisch bedingt
 Markierung gelb/schwarz Vorne : auf Quertraverse
 Hinten : auf Tafeln über Einstiegtreppe

Eintrag im Fahrzeugausweis, Seite 4 :

- Vorausfahrzeug mit gelbem Drehblinker obligatorisch
- Auf öffentl. Strassen ist die abnehmbare Beleuchtung vorn und hinten sowie die hint. Markierungstafeln über Einstiegtreppe anzubringen.

Ort und Datum der Prüfung LYSS, 17.6.1969 - Laderampen, 2 Siloteile und Fertigungs- Die Prüfungskommission
 Platten müssen gehoben und gesichert werden.