

EIDGENÖSSISCHE TYPENPRÜFUNGSKOMMISSION FÜR MOTORFAHRZEUGE

Arbeitskarren (Ausnahme-Fz.) *)	Fabrikmarke BLAW KNOX	P F 9 0 H / D V	Typenschein-Nummer CH 5100 06
------------------------------------	--------------------------	-----------------	----------------------------------

ERKENNUNGSMERKMALE "PF 90 H/DV" auf Hersteller-Plakette, seitlich rechts auf Motorver-  
schalung

Fahrgestellnummer eingeschlagen hinten auf Fahrgestell, unter Führerstand (Importeur)  
Motorkennzeichen eingeschlagen "2715 E" seitlich links am Motorblock, über Oelfilter (Importeur)  
Hersteller BLAW KNOX LTD Rochester (GB) Importeur MAVEG, Industriering 11, Lyss

<b>FAHRGESTELL</b> Anz. Achsen **) Anz. Räder <u>8</u> Antrieb <u>Hinterräder</u>	<b>MOTOR</b> Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>Orbitrol</u> Lenkhilfe <u>hydraulisch</u>	Marke <u>FORD (GB)</u> Treibstoff <u>D</u>
Betriebsbremse <u>hydr., 1-Kreis, IB, Antriebswelle a. HR, 2 Pedale</u>	Typ <u>2715 E</u>
Hilfsbremse ) <u>mech., IB, Antriebs-</u> [mit Verriegelung	Lage <u>Mitte</u> Anz. Zyl. <u>6</u>
Stellbremse ) <u>welle, HR</u> Anhängerbr. <u>-</u>	Bohrung <u>107</u> Hub <u>115</u>
Getriebeart <u>hydrostatisch</u> Anz. Gänge <u>2</u>	Hubraum <u>6220</u> cm <sup>3</sup> Steuer-PS <u>31,68</u>
Diff. Sperre <u>Zughaken</u> Höchstgeschwind. <u>*</u> km/h	Leist.-PS <u>113</u> (DIN) bei <u>2200</u> u/min
<b>KAROSSERIEFORM</b> <u>Strassenfertiger</u> Anz. Türen <u>-</u>	Kühlung <u>Wasser</u>
<u>Schiebedach</u>	Lärm <u>84</u> dB (A) bei <u>2200</u> u/min
Anz. Plätze : TOTAL <u>1</u> ; vorn <u>-</u> ; Mitte <u>-</u> ; hinten <u>1</u> ; Stehplätze <u>-</u>	Lärmdämpfung <u>1 Kamin 400 x Ø 120</u>

<b>ABMESSUNGEN</b> Spurweite <u>V2120</u> H <u>2050/2190</u> Spurkreis <u>L23,7</u> R <u>24,0</u> *)	<b>GEWICHTE</b> <u>Vorn</u> <u>Mitte</u> <u>Hinten</u> <u>TOTAL</u>
Achsabstand <u>2130</u> / ( / )	Leergewicht <u>1750</u> <u>-</u> <u>11300</u> <u>13050</u>
<u>Aussenabmessungen</u> <u>Innenabmessungen</u>	Nutzlast <u>-</u> <u>-</u> <u>-</u> <u>-</u>
Länge <u>6270</u>	Total <u>1750</u> <u>-</u> <u>11300</u> <u>13050</u>
Breite <u>2500</u>	Fabrik-Garantie <u>3440</u> <u>-</u> <u>13200</u> <u>14085</u>
Höhe <u>3000</u>	Reifen-Dimens. <u>18x4x14</u> <u>-</u> <u>10.00x20</u> D20 16 PR
Ueberhang V <u>1360</u>	Tragkraft p. Achse (Vollgummi) <u>13100</u> (7,5)
H <u>2780</u>	Fabrikgar. max. <u>Gesamtzuggewicht</u> <u>Anhangelast</u> kg
S <u>-</u>	Reifenvariante V.: <u>22x6x17 3/4</u> (Vollgummi)

Abstand Lenkrad nach vorne = 4970 mm \*)

AUSRÜSTUNG §) Elektr. Anlage 12 V  
 Fernlicht CR (E) Lichthupe \_\_\_\_\_  
 Abblendlicht CR (E) Standlicht A (E)  
 Markierlicht \_\_\_\_\_ Nebellampen \_\_\_\_\_  
 Warnvorrichtung 1/HELLA 001 779 Lautstärke 86 (dB) A  
 Scheibenwischer \_\_\_\_\_ Waschanlage \_\_\_\_\_  
 Schlusslicht R (E) Rückstrahler I (E)  
 Stoplicht S1 (E) Rückfahrlampen \_\_\_\_\_  
 Kontroll-Nr.-Bel. \_\_\_\_\_ Schildform Hochformat/Langformat  
 Rückspiegel 2/Seitenbl. V Geschw.-Messer U/min  
 Richtungsblinker 4/Anordnung III  
 Vorn/seitl. 4 (E) seitl. \_\_\_\_\_ hinten 2a (E)  
 Warnblinkanlage vorhanden Arbeitslampen \_\_\_\_\_  
 Unterlegekeile: 2/ 350 x 160 x 200  
 Rauchmessung: 3 Bacharach

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art: Arbeitskarren (Ausnahme-Fz.)  
 Marke & Typ BLAW KNOX PF 90 H/DV  
 Typenschein-Nummer CH 5100 06  
 Karosserieform Strassenfertiger  
 Plätze: Total 1 (Vorn) \_\_\_\_\_  
 Leergewicht 13050 Treibstoff D  
 PS 31,68  
 Nutzlast \_\_\_\_\_ Hubraum 6220  
 Gesamtgew. 13050 Anhängelast \_\_\_\_\_  
 Gew. des Zuges \_\_\_\_\_

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = 2746

- \*) Art der Ausnahme: Distanz ab Lenkrad nach vorne = 4970 mm + Spurbreis- $\emptyset$   
 \*\*) Anzahl Achsen: Vorn = 2/mit Achsabstand 920 mm = Einzelachse  
 Hinten = 2/ dito 1100 mm = Doppelachse  
 \*\*\*) Geschwindigkeit: 18 km/h bei 2200 U/min (Plombierung: 1/Plombe auf Vollastanschlag)  
 §) Beleuchtung: teilweise wegnehmbar  
Markierung: gelb/schwarze Markierung V+H am Fahrzeug  
Eintrag im Fahrzeugausweis, Seite 4:

- Ueberwachung durch Hilfsperson, od. bei guter Sicht mit 2/Seitenblickspiegeln vorn
- auf öffentlichen Strassen muss die abnehmbare Beleuchtung montiert sein
- 2/Siloteile sowie Fertigungsplatten müssen angehoben und mechanisch gesichert sein

Lyss, 15.1.73 / 29.1.73

CK